


FOXLED® ALL YOUR LIGHT



.A R | A.



We believe
in empowering choice

^{IT} **Crediamo nel potere della scelta.
Offriamo ai designer soluzioni
minimaliste che si aprono a nuove
e infinite possibilità progettuali.
Forme pure, linee pulite e aperture
gentili che generano precise
performance luminose.
Follow the light.**

^{EN} We believe in empowering choice.
We provide designers minimalist
products with a multitude of options.
Pure shapes, clean lines and gentle
apertures that deliver precise
performance where needed.
Follow the light.

ARIA

Product families



Contact


Product families	Pages
Sistema lineare sospeso - 35 Suspended linear system - 35	8
Incassi Downlights	10
Sistemi da incasso Recessed systems	36
Proiettori da semi-incasso/superficie Semi-recessed/surface spotlights	86
Luci a binario Track lights	98
Binari elettrificati Electrified tracks	116
Luci da parete e plafone Wall and ceiling lights	148
Sospensioni Pendants	168
Profili - Striplight Profiles - LED Strips	176
Incassi da terra per esterni Exterior ingrounds	190
Incassi da parete per esterni Exterior recessed wall lights	208
Proiettori per esterni Exterior projectors	222
Luci da appoggio Bollards	234
Luci da facciata Façade lights	252
Luci da plafone per esterni Exterior ceiling lights	264
	274
	298

ITA L'illuminazione è da sempre un gioco che suscita stupore, uno strumento dai tratti quasi magici, che può plasmare scene artificiali e portare vita e movimento dove non c'è luce naturale. L'artificio si fa arte e il bagliore luminoso è un espediente accuratamente studiato per creare infinite forme di bellezza. I capitoli del catalogo Aria 2022 sono i fondali di scena della nostra personale idea di spettacolo, in cui il filo - elettrico, ma anche tematico, conduttore di energia - è una linea grafica che unisce l'elemento umano alle soluzioni di illuminazione del brand. Scena dopo scena, atto dopo atto, le famiglie di prodotti Aria sono protagoniste con le loro principali caratteristiche, per poi lasciar parlare gli "attori" con le immagini di prodotti e realizzazioni. Si spengono le luci in sala, si accendono quelle sul palcoscenico. L'immaginazione viene alla luce.

^{EN} Lighting has always been a game that arouses amazement, an instrument with almost magical features which can shape artificial scenes and bring life and movement where there is no natural light. Artifice becomes art, and the luminous glow is a carefully examined expedient to create infinite forms of beauty. The chapters of the Aria 2022 catalogue are the backdrop for our idea of a show, where the wire – an electric but also a thematic conductor of energy – is a graphic line that combines the human element with our lighting solutions. Scene after scene, act after act, the Aria product families are the protagonists with their main characteristics, and then let the “actors” speak with the images of products and creations. The lights in the hall switch off, and the lights on the stage switch on. Imagination comes to light.

^{IT}A Aria lavora per sviluppare nuovi strumenti per le esigenze estetico-funzionali di designer e architetti. Soluzioni di illuminazione per interni ed esterni i cui prodotti sono studiati per creare vere e proprie performance luminose. Grazie ad un approccio ibrido tra creatività, essenzialità ed efficienza siamo in grado di offrire a designer ed architetti soluzioni dal design minimale e dalle alte prestazioni.

^{EN} Aria works to develop new tools for the aesthetic-functional needs of designers and architects. Lighting solutions for indoors and outdoors, whose products create out-and-out lighting performances. Thanks to a hybrid approach between creativity, essentiality, and efficiency, we can offer designers and architects solutions with minimal design and high performance.




Trame di luce da seguire con lo sguardo

Textures of light to follow with the eyes

ITA Linee luminose viaggiano attraverso gli ambienti, tracciando un percorso definito. Gli elementi lineari esplorano gli spazi da illuminare con luce diffusa o d'accento. La luce può dare vita ad atmosfere accoglienti e rilassanti o definire spazi con diverse funzioni.

EN Bright lines move through the environments, tracing a defined path. The linear elements explore spaces, illuminating them with diffused and accent light. Lights contributes to a relaxing and welcoming atmosphere, as well as defines spaces with different functions.



Jeb Showroom – Singapore

35 Linear System RGBW in configurazione custom / custom configuration of 35 Linear System RGBW

**Sistema lineare
sospeso**


**Suspended
linear system**





**Sistema lineare
sospeso**


**Suspended
linear system**



**Luminosa linearità per
personalizzare spazi e dar vita
ad atmosfere uniche.**

Luminous linearity to customise spaces
and create unique atmospheres.


ITA Da quasi invisibile a rivelato, 35 crea dettagli nascosti o è il protagonista di un'installazione che lascia a bocca aperta. La sua sottigliezza traccia una linea minima tra dettagli funzionali, elementi grafici e aspetti decorativi utilizzando materiali, colori e luce.



EN From hidden to revealed, 35 can create concealed details or be the centerpiece of a breathtaking installation. Its subtleness draws a thin line between functional details, graphical statements and decorative features using materials, colors, and light.

Sistema lineare sospeso

Suspended linear system



Caratteristiche

Features

ITA Il sistema lineare sospeso Trentacinque (35) svolge tre diverse tipologie di illuminazione: luce indiretta diffusa verso l'alto, luce diretta diffusa verso il basso, e luce d'accento. 35 Linear è un elemento cilindrico che crea luce diffusa verso l'alto e/o luce diffusa verso il basso. 35 Track unisce la morbidezza della luce diffusa indiretta tipica del 35 alla massima flessibilità d'uso e performance del binario 48V_{DC}, consentendo una maggiore possibilità di configurazione del sistema luminoso. Grazie a questi elementi modulari, il sistema Trentacinque (35) è facilmente configurabile per progettare l'illuminazione di uno spazio con una totale flessibilità di forme e funzioni.


In fase di installazione è possibile raggruppare gli elementi luminosi del Trentacinque (35) in diversi gruppi o scene, lasciando libertà di scelta di accensioni e di dimmerazione.

EN 35 suspended linear system has three different types of light: indirect diffused uplight, direct diffused downlight, and accent lighting. 35 Linear is a cylindrical element that can create diffused uplight and/or diffused downlight. 35 Track combines diffused uplight, with the maximum flexibility and the extensive performance of the 48V_{DC} track, allowing for greater possibility of configuring the lighting system. Using these modular elements, the 35 system can be configured to shape the light as required, with flexibility in forms and functions.

The Trentacinque (35) can be wired into separate groups, allowing an independent control of the lighting components, and giving designers the freedom to create diverse architectural lighting installations.



35 Track 120° Uplight + Nanoperfetto 48Vdc



Sistema lineare sospeso

Suspended linear system

^{IT} Elemento lineare in alluminio anodizzato con diffusori in policarbonato; giunti di connessione in pressofusione di alluminio verniciato poliestere.

^{EN} Linear element in anodized aluminium with diffusers in polycarbonate; connection joints in die-cast aluminium, polyester painted.



elemento lineare
linear element
(master + continuous)




kit di sospensione
suspension kit



giunto L
L joint



giunto flessibile
flexible joint



35 track +
120° uplight

35 track +
120° uplight



elemento lineare track
track linear element




Minirooler
linea di luce d'accento
accent light line



proiettori 48V_{DC}
48V_{DC} spotlights




Linea 48
linea di luce diffusa
diffused light line



Sistema lineare sospeso

Suspended linear system


Configurazione Configuration



01 primo componente first component

ITA Tutti gli elementi lineari permettono la continuità elettrica all'elemento successivo con un giunto lineare integrato.


EN Every linear element powers the next element through an integrated connection.



02 secondo componente second component

ITA elemento lineare master: necessario come primo componente

EN master linear element: compulsory as first component




03 componenti successivi nuova alimentazione

continuous components
new power supply

ITA terminati i Watt disponibili dal driver, occorre inserire nuovamente un elemento lineare master

EN once the maximum wattage supplied by the driver is reached, an additional 'first component' is required



04 integrazione con 35 Track addition of 35 Track

ITA tramite giunto meccanico dedicato, lineare o a L, è possibile connettere uno o più elementi di 35 Track, da alimentare successivamente

EN through dedicated mechanical linear or L joint, it is possible to connect one or more elements of 35 Track, to be feeded from another point





Sistema lineare
sospeso

Suspended
linear system





Finiture

Finishes

ITA I sistemi 35 e 35 Track + 120° sono disponibili nelle finiture bianco o nero e con diffusori opale, fumé oppure nero, combinabili tra loro per adattarsi alle diverse esigenze progettuali.

EN The 35 and 35 Track + 120° systems come as white or black as standard finishes. You can combine opal, smoked or black diffusers to get the most of your lighting project.

Esempio di configurazione con 35 Track, Minirooler 48V_{DC} e 35 sistema lineare sospeso, in finitura nera.

Configuration example with 35 Track, 48V_{DC} Minirooler and 35 linear suspended system, in black finish.



**Sistema lineare
sospeso**

**Suspended
linear system**



**Il sistema lineare sospeso 35
è disponibile con due varianti
di diffusore.**

The 35 suspended linear system comes with two options of diffuser.

ITA | diffusori sono accessori in grado di rendere 35 un prodotto ancor più completo. È possibile optare per il diffusore opale, che dà l'impressione di essere bianco quando spento, ma che dona un effetto elegante e fine al prodotto. In alternativa è disponibile anche il diffusore fumé, accattivante quando spento, ma delicato e d'atmosfera quando acceso.



Diffusore fumé acceso
Smokey diffuser switched on

EN Diffusers are accessories capable of making 35 an even more complete product. You can either go for the opal diffuser which looks white when switched off but offers an elegant and delicate effect. Alternatively, the smoked diffuser is also available, attractive when turned off but good looking and atmospheric when turned on.

**Sistema lineare
sospeso**

**Suspended
linear system**





L'arabesque Cult Store – Milano (Architects: Giovanni Pacciani and Claudio Bignazzi - Lighting design: Flux CS)

35 Linear System RGBW in configurazione custom
Custom configuration of 35 Linear System RGBW



Sistema lineare
sospeso


Suspended
linear system



INDEX

Products

Pages




35 Trentacinque Master Linear Element

30




35 Trentacinque Continuous Linear Element

31



35 Trentacinque Continuous Linear Element off

33



35 Track

34

35 Trentacinque

ELEMENTO LINEARE MASTER / MASTER LINEAR ELEMENT



12 | 62 Nero anodizzato + diffusore opale
Anodized black + opal diffuser

04 | 62 Bianco + diffusore opale
White + opal diffuser


Codice Code	Lunghezza Length (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI
Con due giunti lineari e diffusore in policarbonato opale. Doppia accensione 120° + 240°. Trasformatori e dimmer da ordinare separatamente / With two straight joints and diffuser in opal polycarbonate. Double switch 120° + 240°. Transformers and dimmers should be ordered separately.						
457-230059C	500	525 + 1050	293 + 586	5 + 10	2700	90
457-230059B	500	550 + 1100	307 + 614	5 + 10	3000	90
457-230109C	1000	1050 + 2100	586 + 1172	10 + 20	2700	90
457-230109B	1000	1100 + 2200	614 + 1228	10 + 20	3000	90
457-230209C	2000	2100 + 4200	1172 + 2344	20 + 40	2700	90
457-230209B	2000	2200 + 4400	1228 + 2456	20 + 40	3000	90
457-230309C	3000	3150 + 6300	1758 + 3517	30 + 60	2700	90
457-230309B	3000	3300 + 6600	1842 + 3684	30 + 60	3000	90

48Vdc

CE IP20

Per accessori vedi pag. 33. Per trasformatori e dimmer vedi pag. 35

For accessories see page 33. For transformers and dimmers see page 35



12 | 62 Nero anodizzato + diffusore opale
Anodized black + opal diffuser

04 | 62 Bianco + diffusore opale
White + opal diffuser


Codice Code	Lunghezza Length (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI
Con due giunti lineari e diffusore in policarbonato opale. Singola accensione 360° - RGBW With two straight joints and diffuser in opal polycarbonate. Single switch 360° - RGBW						
477-13005EE	500	1161	649	15	RGBW 2700	90
477-13010EE	1000	2322	1300	30	RGBW 2700	90
477-13020EE	2000	4644	2601	60	RGBW 2700	90
477-13030EE	3000	6966	3891	90	RGBW 2700	90

48Vdc

CE IP20

Per accessori vedi pag. 33. Per trasformatori e dimmer vedi pag. 35

For accessories see page 33. For transformers and dimmers see page 35



35 Trentacinque

ELEMENTO LINEARE CONTINUO / CONTINUOUS LINEAR ELEMENT

Sistema lineare sospeso

Suspended linear system



12 | 62 Nero anodizzato + diffusore opale
Anodized black + opal diffuser

04 | 62 Bianco + diffusore opale
White + opal diffuser


Codice Code	Lunghezza Length (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI
Con un giunto lineare e diffusore in policarbonato opale. Doppia accensione 120° + 240°. Trasformatori e dimmer da ordinare separatamente / With one straight joint and diffuser in opal polycarbonate. Double switch 120° + 240°. Transformers and dimmers should be ordered separately.						
458-230059C	500	525 + 1050	293 + 586	5 + 10	2700	90
458-230059B	500	550 + 1100	307 + 614	5 + 10	3000	90
458-230109C	1000	1050 + 2100	586 + 1172	10 + 20	2700	90
458-230109B	1000	1100 + 2200	614 + 1228	10 + 20	3000	90
458-230209C	2000	2100 + 4200	1172 + 2344	20 + 40	2700	90
458-230209B	2000	2200 + 4400	1228 + 2456	20 + 40	3000	90
458-230309C	3000	3150 + 6300	1758 + 3517	30 + 60	2700	90
458-230309B	3000	3300 + 6600	1842 + 3684	30 + 60	3000	90

48Vdc

CE IP20

Per accessori vedi pag. 33. Per trasformatori e dimmer vedi pag. 35

For accessories see page 33. For transformers and dimmers see page 35



12 | 62 Nero anodizzato + diffusore opale
Anodized black + opal diffuser

04 | 62 Bianco + diffusore opale
White + opal diffuser


Codice Code	Lunghezza Length (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI
Con un giunto lineare e diffusore in policarbonato opale. Singola accensione 360° - RGBW With one straight joint and diffuser in opal polycarbonate. Single switch 360° - RGBW						
478-13005EE	500	1161	649	15	RGBW 2700	90
478-13010EE	1000	2322	1300	30	RGBW 2700	90
478-13020EE	2000	4644	2601	60	RGBW 2700	90
478-13030EE	3000	6966	3891	90	RGBW 2700	90


48Vdc

CE IP20

Per accessori vedi pag. 33. Per trasformatori e dimmer vedi pag. 35

For accessories see page 33. For transformers and dimmers see page 35





Dettaglio giunto L bianco cod. 46-01-21
Mat white L joint detail code 46-01-21

35 Trentacinque

ELEMENTO LINEARE CONTINUO OFF / CONTINUOUS LINEAR ELEMENT OFF

Sistema lineare sospeso

Suspended linear system



Codice
Code

Lunghezza
Length (mm)

Per continuità con giunto lineare e cover in policarbonato nero
For continuity with one straight joint and cover in black polycarbonate

458-00010


1000

458-00020

2000

12 | 30 Nero anodizzato + cover nera
Anodized black + black cover

04 | 62 Bianco + diffusore opale
White + opal diffuser



Cover fumé / Smoked diffuser

Quando Trentacinque (35) è spento, la cover fumé mantiene l'effetto di finitura nera dando l'impressione che l'alluminio e il diffusore siano un unico elemento continuo.

The smoked diffuser enables a continuous effect of black finish when the light is off, giving the impression that the metal parts and the diffuser are one and the same part.



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



46-11 (500 mm)
Diffusore fumé
Smoked diffuser



46-15 (1000 mm)
Diffusore fumé
Smoked diffuser



46-17 (2000 mm)
Diffusore fumé
Smoked diffuser



46-09 (3000 mm)
Diffusore fumé
Smoked diffuser


Accessori su richiesta / Accessories on demand



46-01
Giunto L
L joint

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



46-02
Giunto flessibile
Flexible joint

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



46-18
Giunto a L con cavo alimentatore
L joint with power cable

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



46-05-00 (3000 mm)
Kit di sospensione
Suspension kit



46-13 (3 pz / 3 pcs)
Kit di montaggio parete/soffitto
Kit for wall/ceiling mounting

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



46-12
Rosone
Canopy

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black

35 Track



Codice Code Lunghezza Length (mm)

Binario sospeso a bassa tensione 48V con diffusore opalino per uplight 120°
Suspended 48V low voltage track, with opal diffuser for 120° uplight

6447-20 2000

6447-30 3000


48Vdc

Nero anodizzato + diffusore opale
Anodized black + opal diffuser

Bianco + diffusore opale
White + opal diffuser

IP20

Equipaggiabile con proiettori 48Vdc, vedi pag. 129
It can be equipped with 48Vdc track lights, see page 129



Accessori 35 Track / 35 Track accessories



6490-10
Alimentazione destra
Right live-end

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6490-11
Alimentazione sinistra
Left live-end

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6491-00
Alimentazione centrale
Central connector

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6492-00
Giunto lineare elettrico
Straight electric joint

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6493-10
Giunto lineare meccanico
Straight mechanical joint

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6494-10
Giunto a L interno
Inside L joint

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6494-11
Giunto a L esterno
Outside L joint

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6495-00
Giunto flessibile
Flexible joint

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



6496-00 (3000 mm)
Kit di sospensione con anello,
cavo e bloccacavo / Suspension
kit with ring, wire and wire lock

- 21 Bianco mat Mat white
- 16 Nero Black



6497-00 (1000 mm)
Kit di sospensione con anello
rigido e tige rigida / Suspension
kit with stiff ring and stiff rod

- 21 Bianco mat Mat white
- 16 Nero Black



6498-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

- 31 Bianco White
- 30 Nero Black



93-WB948-2520A-30 (3000 mm)
Kit striped cablata 48V
Wired striped kit 48V
25W/m 2585lm/m 3000K



93-WC948-2520A-30 (3000 mm)
Kit striped cablata 48V
Wired striped kit 48V
25W/m 2450lm/m 2700K



6501-00
Giunto meccanico di
collegamento 35/35 Track
Mechanical connection joint
35/35 Track

- 21 Bianco mat Mat white
- 16 Nero Black



6501-00
Giunto meccanico di
collegamento a L 35/35 Track
Mechanical connection L joint
35/35 Track

- 21 Bianco mat Mat white
- 16 Nero Black

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



46-17 (2000 mm)
Diffusore fumé
Smoked diffuser



46-09 (3000 mm)
Diffusore fumé
Smoked diffuser

35 Trentacinque

Sistema lineare sospeso

Suspended linear system

ELEMENTO LINEARE MASTER / MASTER LINEAR ELEMENT


ELEMENTO LINEARE CONTINUO / CONTINUOUS LINEAR ELEMENT

Transformatori da ordinare separatamente

Transformers should be ordered separately


81-09000 48Vdc

Trasformatore PWM per uso remoto - 100W
PWM transformer for remote use - 100W



81-09001 48Vdc

Trasformatore PWM per uso remoto - 200W
PWM transformer for remote use - 200W



Dimmer da ordinare separatamente

Dimmers should be ordered separately

81-90089 Dimmer Casambi Bluetooth

4 canali / 4 channels



81-90123 Dimmer PWM




35 Track

Trasformatori da ordinare separatamente

Transformers should be ordered separately

81-09000 48Vdc

Trasformatore PWM per uso remoto - 100W
PWM transformer for remote use - 100W



81-09001 48Vdc

Trasformatore PWM per uso remoto - 200W
PWM transformer for remote use - 200W

81-90122 48Vdc

Trasformatore PWM per uso remoto - 300W
PWM transformer for remote use - 300W

6465-03-31 48Vdc

Trasformatore DALI per uso remoto - 150W
DALI transformer for remote use - 150W

Dimmer e controller da ordinare separatamente

Dimmer e controllers should be ordered separately

81-90089 Dimmer Casambi Bluetooth

4 canali / 4 channels

81-90123 Dimmer PWM

81-90124 Dimmer DALI



81-90128 Controller DALI Bluetooth



Schemi di dimmerazione

scaricabili dal sito

Dimming schemes can be
downloaded from the web site



Protagonisti discreti: l'essenziale invisibile

Discreet protagonists: the invisible essential

ITA Il controsoffitto ospita il corpo degli apparecchi celandone la presenza. Quando sono spenti diventano incredibilmente discreti, mentre quando sono accesi se ne avverte l'esistenza in funzione del fascio luminoso.

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie a ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori.

EN The false ceiling holds the body of the fittings, hiding their presence. When they are turned off, they become incredibly discreet. When they are turned on, they show themselves through the light beam.

The downlights spread general or accent light, keeping high luminous efficiency. The low luminance is combined with extremely low glare levels, thanks to the deeply recessed optics and a wide range of accessories.




Puzzle Bar – Hamburg (Lighting Design: Notholt Lighting Design)
Perfetto-IN 90 Dim to Warm

Soluzioni per il controllo della luce, a portata di mano

Solutions for lighting control, at your fingertips

IT La tecnologia Dim to Warm consente di gestire la temperatura di colore degli apparecchi, ottenendo variazioni graduali delle tonalità calde della luce, da 2700K a 1800K, attraverso la regolazione dell'intensità luminosa. La resa cromatica rimane costante a qualunque livello di regolazione luminosa. Con il diminuire dell'intensità luminosa, la luce diventerà di tonalità più calda. Grazie a questa tecnologia si possono creare infinite atmosfere luminose, ricreando il piacevole calore di una lampada ad incandescenza, ma con bassi consumi e migliori prestazioni tipiche dei LED. Dim to Warm consente una maggiore scelta in termini di uniformità progettuale e di design. Disponibile anche su apparecchi con lenti a fascio stretto, per creare effetti di luce drammatica in contesti hospitality e residenziali. Dim to Warm richiede l'utilizzo di sistemi di controllo 1-10V o DALI.


EN Dim to Warm technology allows control of color temperature through the regulation of the luminous intensity, providing smooth variations of warm light tones, from 2700K to 1800K. As the luminous intensity of the light source goes down, the light becomes warmer, mimicking the natural warmth of an incandescent lamp, although with the low power consumption and better performance of LED. The color rendering remains constant, independent from the level of dimming. Dim to Warm technology allows a wider choice in terms of project and design uniformity. Available for luminaires with small beam lenses, to get dramatic light effects in hospitality and residential spaces. Dim to Warm requires the use of 1-10V or DALI control systems.



2700K

1800K

Features



Effetto luminoso naturale / Natural lighting effect
 Illuminazione di alta qualità / High quality light
 Mantenimento della resa cromatica / Consistency of colour rendering
 Semplicità di utilizzo / User friendly




Dimming 10% – 1800K



Dimming 50% – 2200K



Dimming 100% – 2700K



Perfetto-IN 70



ITA Grazie alle dimensioni ridotte gli incassi Aria sono apparecchi impercettibili, ma performanti. Invisibili agli occhi, ma incredibilmente presenti negli ambienti dove vengono inseriti, grazie alla loro luce puntuale e morbida. Sono disponibili con dimensioni e forme differenti, per una massima libertà di progettazione.

EN Thanks to their small size, Aria downlights are imperceptible but performing devices. They are almost invisible to the eyes but incredibly present in the spaces where they are, thanks to their punctual and soft light. They are available in different sizes and shapes for maximum design freedom.





ITA Minirooler-IN, incasso con 5 o 15 lenti in PMMA: la luce è al servizio dello spazio, a sottolineare forme, linee e funzioni. Mix perfetto tra design e funzionalità, offre proporzioni piacevoli insieme ad un'estetica contemporanea, ideale per soluzioni di interior design che prevedono minimo impatto visivo e controllo dell'abbigliamento.



EN Minirooler-IN, downlight with 5 or 15 PMMA lenses: light is at service of the space, to emphasize forms, lines, and functions. A perfect mix of design and functionality, it offers pleasant proportions together with a contemporary aesthetic, ideal for all interior design solutions that require minimal visual impact and glare control.

Incassi

Downlights



Villa Mirella – Ruta di Camogli
(Interior & Lighting Design: SLAM Architects)

Distinctive Uniqueness

ITA Gli incassi Aria sono progettati per sorgenti LED di ultima generazione e disponibili con diverse temperature di colore. Disponibili con numerose ottiche, per differenti fasci di luce, in unione a dispositivi ottici per un elevato comfort visivo. Sono previste versioni fisse, orientabili o wall washer, per una molitudine di effetti di luce differenti.

EN Aria downlights feature the latest LED sources and are available with different color temperatures. They provide numerous optics for numerous light beams and optical devices for a high visual comfort. Fixed, adjustable, or wall washer versions are available for a multitude of different light effects.







Minimo ingombro, massima resa. Anche IP

Small footprint, maximum yield. IP rated, too

ITA Parte della gamma degli incassi Aria è sviluppata con alti gradi IP per far sì che i prodotti, oltre a risultare affidabili e resistenti, possano essere integrati anche in spazi con elevati livelli di umidità (bagni, docce, spa) ed aumentando quindi le possibilità di applicazione.

EN Part of the Aria downlights range is developed with high IP protection ratings. The fittings are reliable and resistant and can be installed into spaces with high levels of humidity (bathrooms, showers, spas). For many more possibilities of application.






Luce flessibile, dove serve

Flexible light, where needed

ITA Kardan-TL è ideale per ambienti espositivi e ovunque siano richieste luci d'accento, come vetrine, musei, gallerie d'arte. Caratterizzato da una o due fonti luminose orientabili e indipendenti fra loro, senza cornice di finitura è facilmente integrabile in ogni tipologia di arredo grazie alle sue linee essenziali e all'ampia gamma di accessori ottici a corredo.

EN Kardan-TL is ideal for exhibition environments and wherever accent lighting is required, such as shop windows, museums, and art galleries. Characterized by one or two adjustable and independent light sources, without a finishing frame, it can be easily integrated into any architecture thanks to its essential lines and the wide range of optical accessories supplied.



Private residence – Milano (Interior & Lighting design: SLAM Architects)

	Minirooler-IN	52, 53
	Minirooler-TL	54, 55
	Perfetto-IN 40	56
	Perfetto-IN 50 / Perfetto-IN 50 IP65	57
	Perfetto-IN 60	58
	Perfetto-IN 60 IP65/20	59
	Perfetto-IN 70	60
	Perfetto-IN 70 Wall Washer	61
	Perfetto-IN 80	62, 63
	Perfetto-IN 90	64
	Perfetto-IN 90 IP66	65, 66
	RA 4 / RA 7	68
	RA 8 L Dixit LED / RA 8 Dixit LED	69
	RA 8 L IP65 Dixit LED / RA 8 IP65 Dixit LED	70




INDEX

Products	Pages
----------	-------


	RA 8 Q Dixit LED	71
	RA 8 L TL Dixit LED / RA 8 TL Dixit LED	72
	RA 8 Soft Dixit LED	73
	RA 8 tiltable Dixit LED / RA 8 IP66 tiltable Dixit LED	74
	RA 11 Dixit LED	75
	RA 11 Q Dixit LED	76
	RA 11 TL Dixit LED	77
	RA 11 Soft Dixit LED	78
	RA 11 tiltable Dixit LED	79
	RA 14 Dixit LED	81
	RA 16 / RA 17 Dixit LED	82
	RA 20 Dixit LED / RA 23SP Dixit LED	83
	Kardan-IN	84
	Kardan-TL	85

MINIROOLER - IN



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con cornice e 5 microlenti in PMMA, per applicazione a incasso With frame and 5 PMMA microlenses, for recessed application							
272-019BZN 550 446 5,2 350 3000 90 12°							
	750	608	7,5	500	3000	90	12°
272-019BYN 550 380 5,2 350 3000 90 20°							
	750	518	7,5	500	3000	90	20°
272-019BVN 550 440 5,2 350 3000 90 50°							
	750	600	7,5	500	3000	90	50°
272-019BQN 550 380 5,2 350 3000 90 14° + 41° Longitudinale / Longitudinal							
	750	518	7,5	500	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal

Bianco mat
Mat white



h 50 mm 19x79 mm 0.1Kg



Longitudinale
Longitudinal

272-019CZN	550	446	5,2	350	2700	90	12°
	750	608	7,5	500	2700	90	12°
272-019CYN	550	380	5,2	350	2700	90	20°
	750	518	7,5	500	2700	90	20°
272-019CVN	550	440	5,2	350	2700	90	50°
	750	600	7,5	500	2700	90	50°
272-019CQN	550	380	5,2	350	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	750	518	7,5	500	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal

Driver da ordinare separatamente, per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately, for installation through the recessed hole


81-04076	Output 350mA*
81-04078	Output 500mA*
81-04081	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04084	Output 500mA Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di H180 mm x L120 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of H180 mm x L120 mm


Driver da ordinare separatamente, per installazione in posizione remota
Driver should be ordered separately, for remote installation

81-02506	Output 350mA max 2 apparecchi / max 2 fittings
81-04003	Output 350mA max 3 apparecchi / max 3 fittings Dimmerabile DALI, 1-10V, Push / DALI dimmable, 1-10V, Push
81-02472	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-02517	Output 500mA max 2 apparecchi / max 2 fittings
81-04002	Output 500mA max 2 apparecchi / max 2 fittings Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04029	Output 500mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

IP40



Bianco mat
Mat white



h 50 mm 19x194 mm 0.3 Kg



Longitudinale
Longitudinal

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con cornice e 15 microlenti in PMMA, per applicazione a incasso With frame and 15 PMMA microlenses, for recessed application							
273-019BZN	1650	1337	15,5	350	3000	90	12°
	1800	1458	17,5	400	3000	90	12°
273-019BYN	1650	1139	15,5	350	3000	90	20°
	1800	1242	17,5	400	3000	90	20°
273-019BVN	1650	1320	15,5	350	3000	90	50°
	1800	1440	17,5	400	3000	90	50°
273-019BQN	1650	1139	15,5	350	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	1800	1242	17,5	400	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
273-019CZN	1650	1337	15,5	350	2700	90	12°
	1800	1458	17,5	400	2700	90	12°
273-019CYN	1650	1139	15,5	350	2700	90	20°
	1800	1242	17,5	400	2700	90	20°
273-019CVN	1650	1320	15,5	350	2700	90	50°
	1800	1440	17,5	400	2700	90	50°
273-019CQN	1650	1139	15,5	350	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	1800	1242	17,5	400	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal

Driver da ordinare separatamente, per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately, for installation through the recessed hole

81-04076	Output 350mA*
81-04079	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04082	Output 350mA Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable
81-04077	Output 400mA*
81-04080	Output 400mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04083	Output 400mA Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable


* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di H140 mm x L120 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of H140 mm x L120 mm

Driver da ordinare separatamente, per installazione in posizione remota
Driver should be ordered separately, for remote installation


81-02506	Output 350mA
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI, 1-10V, Push / DALI dimmable, 1-10V, Push
81-02464	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-02571	Output 400mA
81-02565	Output 400mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04057	Output 400mA Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable

IP40

MINIROOLER - TL



Code Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Senza cornice, con 5 microlenti in PMMA, per applicazione a incasso Trimless, with 5 PMMA microlenses, for recessed application							
274-019BZN	550	446	5,2	350	3000	90	12°
	750	608	7,5	500	3000	90	12°
274-019BYN	550	380	5,2	350	3000	90	20°
	750	518	7,5	500	3000	90	20°
274-019BVN	550	440	5,2	350	3000	90	50°
	750	600	7,5	500	3000	90	50°
274-019BQN	550	380	5,2	350	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	750	518	7,5	500	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
274-019CZN	550	446	5,2	350	2700	90	12°
	750	608	7,5	500	2700	90	12°
274-019CYN	550	380	5,2	350	2700	90	20°
	750	518	7,5	500	2700	90	20°
274-019CVN	550	440	5,2	350	2700	90	50°
	750	600	7,5	500	2700	90	50°
274-019CQN	550	380	5,2	350	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	750	518	7,5	500	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal



Driver da ordinare separatamente, per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately, for installation through the recessed hole



- 81-04076** Output 350mA*
- 81-04078** Output 500mA*
- 81-04081** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04084** Output 500mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di H180 mm x L120 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of H180 mm x L120 mm

Driver da ordinare separatamente, per installazione in posizione remota
Driver should be ordered separately, for remote installation

- 81-02506** Output 350mA max 2 apparecchi / max 2 fittings
- 81-04003** Output 350mA max 3 apparecchi / max 3 fittings
Dimmerabile DALI, 1-10V, Push / DALI dimmable, 1-10V, Push
- 81-02472** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-02517** Output 500mA max 2 apparecchi / max 2 fittings
- 81-04002** Output 500mA max 2 apparecchi / max 2 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04029** Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

CE IP20



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Senza cornice con 15 microlenti in PMMA, per applicazione a incasso Trimless with 15 PMMA microlenses, for recessed application							
275-019BZN	1650	1337	15,5	350	3000	90	12°
	1800	1458	17,5	400	3000	90	12°
275-019BYN	1650	1139	15,5	350	3000	90	20°
	1800	1242	17,5	400	3000	90	20°
275-019BVN	1650	1320	15,5	350	3000	90	50°
	1800	1440	17,5	400	3000	90	50°
275-019BQN	1650	1139	15,5	350	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	1800	1242	17,5	400	3000	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
275-019CZN	1650	1337	15,5	350	2700	90	12°
	1800	1458	17,5	400	2700	90	12°
275-019CYN	1650	1139	15,5	350	2700	90	20°
	1800	1242	17,5	400	2700	90	20°
275-019CVN	1650	1320	15,5	350	2700	90	50°
	1800	1440	17,5	400	2700	90	50°
275-019CQN	1650	1139	15,5	350	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal
	1800	1242	17,5	400	2700	90	14° + 41° Longitudinale / Longitudinal

Driver da ordinare separatamente, per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately, for installation through the recessed hole

- 81-04076** Output 350mA*
- 81-04079** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04082** Output 350mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable
- 81-04077** Output 400mA*
- 81-04080** Output 400mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04083** Output 400mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di H140 mm x L120 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of H140 mm x L120 mm

Driver da ordinare separatamente, per installazione in posizione remota
Driver should be ordered separately, for remote installation

- 81-02506** Output 350mA
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI, 1-10V, Push / DALI dimmable, 1-10V, Push
- 81-02464** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-02571** Output 400mA
- 81-02565** Output 400mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04057** Output 400mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable




PERFETTO - IN 40

CON LENTE / WITH LENS



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con lente non sostituibile e vetro zigrinato Fixed with not replaceable lens and prismatic spread lens							
254-219BN							
	150	127	2	500	3000	90	14°
	200	170	3	700	3000	90	14°
254-219CN							
	130	110	2	500	2700	90	14°
	180	153	3	700	2700	90	14°
Driver per installazione in posizione remota, da ordinare separatamente Driver for remote installation, to be ordered separately							
81-04019	Output 500mA (max 20W) - max 8 apparecchi / max 8 fittings Corrente costante / Constant current						
81-02531	Output 700mA (max 12W) - max 3 apparecchi / max 3 fittings Corrente costante / Constant current						

21 Bianco mat
Mat white **16** Nero
Black



h 45 mm Ø 36 mm 0,1 Kg



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4105-100

Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



PERFETTO - IN 50

CON LENTE / WITH LENS

Incassi Downlights




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con lente in PMMA e schermo in termoplastico satinato Fixed with PMMA lens and frosted thermoplastic screen							
225-039BN	611	525	6	500	3000	90	21°
225-039BWN	611	525	6	500	3000	90	38°
225-039BRN	611	525	6	500	3000	90	15°+41°
225-039CN	579	498	6	500	2700	90	21°
225-039CWN	579	498	6	500	2700	90	38°
225-039CRN	579	498	6	500	2700	90	15°+41°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04029 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04026 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

CE Q IP43 IK08



h 50 mm Ø 43 mm 0,1 Kg

PERFETTO - IN 50

IP65



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con schermo in termoplastico satinato Fixed with frosted thermoplastic screen							
225-129BVN	490	343	4,5	500	3000	90	54°
	650	455	6,5	700	3000	90	54°
225-129CVN							
	470	329	4,5	500	2700	90	54°
	620	434	6,5	700	2700	90	54°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04029 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains


81-04026 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04027 Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04028 Output 700mA* - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 200 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 200 mm

CE Q IP65/20 IK08



h 50 mm Ø 43 mm 0,1 Kg

Accessori ottici intercambiabili solo per Perfetto - IN 50 con lente
Replaceable optical accessories only for Perfetto - IN 50 with lens

28-4499-30

Frangiluce alveolare
Honeycomb




PERFETTO - IN 60

CON LENTE / WITH LENS



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



h 60 mm Ø 57 mm 0.2Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante con lente in PMMA Tilttable with PMMA lens							
260-069BN	611	519	6	500	3000	90	21°
260-069BWN	611	519	6	500	3000	90	38°
260-069BRN	611	519	6	500	3000	90	15°+41°
260-069CN	579	492	6	500	2700	90	21°
260-069CWN	579	492	6	500	2700	90	38°
260-069CRN	579	492	6	500	2700	90	15°+41°
260-049MN	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	21°
260-049MWN	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	38°
260-049MRN	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	15°+41°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04029** Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04026** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04075** Output 300mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04074** Output 300mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04072** Output 300mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4449-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens

PERFETTO - IN 60 IP65/20
CONLENTE / WITH LENS

Incassi Downlights



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante con lente in PMMA Tilttable with PMMA lens							
261-069BN	611	519	6	500	3000	90	21°
261-069BWN	611	519	6	500	3000	90	38°
261-069BRN	611	519	6	500	3000	90	15°+41°
261-069CN	579	492	6	500	2700	90	21°
261-069CWN	579	492	6	500	2700	90	38°
261-069CRN	579	492	6	500	2700	90	15°+41°


Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04029 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04026 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

CE IP65/20

Bianco mat Mat white **Nero** Black



h 60 mm Ø 57 mm 0.2Kg

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb




28-4449-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens



PERFETTO - IN 70



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



h 83 mm Ø 64 mm 0.3 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con schermo in termoplastico trasparente Fixed with clear thermoplastic screen							
262-039BNY							
800	464	6	180	3000	90	21°	
1090	632	9	250	3000	90	21°	
1470	853	12	350	3000	90	21°	
262-039BN							
800	464	6	180	3000	90	38°	
1090	632	9	250	3000	90	38°	
1470	853	12	350	3000	90	38°	
262-039BNW							
800	464	6	180	3000	90	44°	
1090	632	9	250	3000	90	44°	
1470	853	12	350	3000	90	44°	
262-039CNY							
770	447	6	180	2700	90	21°	
1050	609	9	250	2700	90	21°	
1430	830	12	350	2700	90	21°	
262-039CN							
770	447	6	180	2700	90	38°	
1050	609	9	250	2700	90	38°	
1430	830	12	350	2700	90	38°	
262-039CNW							
770	447	6	180	2700	90	44°	
1050	609	9	250	2700	90	44°	
1430	830	12	350	2700	90	44°	
262-049MN							
1130*	656	12	350	1800-2700 Dim to Warm	90	38°	

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04023 Output 180mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04009 Output 250mA

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase (anche per Dim to Warm)
Dimmable on the mains (also for Dim to Warm)

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI (anche per Dim to Warm)
DALI dimmable (also for Dim to Warm)

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4039-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



28-4039-31
Cilindro bianco
White baffle



28-4208-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4065-47
Vetro zigrinato (utilizzare al posto dello schermo di chiusura in dotazione)
Prismatic spread lens (to be used only instead of included closing screen)



28-4065-61
Vetro sabbatiato (utilizzare al posto dello schermo di chiusura in dotazione)
Frosted glass (to be used only instead of included closing screen)



28-4065-103
Vetro ellittico (utilizzare al posto dello schermo di chiusura in dotazione)
Elliptical spread lens (to be used only instead of included closing screen)




PERFETTO - IN 70 WALL WASHER

Incassi Downlights



21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



h 83 mm Ø 64 mm 0,3 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con lente effetto wall washer Fixed with wall washer lens							
262-019BNWW	800	720	6	180	3000	90	Wall Washer
	1090	981	9	250	3000	90	Wall Washer
262-019CNWW							
	770	693	6	180	2700	90	Wall Washer
	1050	945	9	250	2700	90	Wall Washer

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04023 Output 180mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04009 Output 250mA

81-04003-250 Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable




PERFETTO - IN 80

CON LENTE / WITH LENS



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante con lente in PMMA e schermo in termoplastico satinato Tilttable with PMMA lens and frosted thermoplastic screen							
268-069BN	611	525	6	500	3000	90	21°
	809	696	8,7	700	3000	90	21°
268-069BWN							
	611	525	6	500	3000	90	38°
	809	696	8,7	700	3000	90	38°
268-069CN							
	579	498	6	500	2700	90	21°
	766	659	8,7	700	2700	90	21°
268-069CWN							
	579	498	6	500	2700	90	38°
	766	659	8,7	700	2700	90	38°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04029** Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04027** Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04028** Output 700mA*
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

*Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 200mm.
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 200 mm.


Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



Bianco mat
Mat white Nero
Black



h 85 mm Ø 75 mm 0,4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante / Tiltable							
268-039BYN	800	448	6	180	3000	90	21°
	1090	611	9	250	3000	90	21°
	1470	824	12	350	3000	90	21°
	1917	1074	18	500	3000	90	21°
268-039BN	800	448	6	180	3000	90	38°
	1090	611	9	250	3000	90	38°
	1470	824	12	350	3000	90	38°
	1917	1074	18	500	3000	90	38°
268-039CYN	770	432	6	180	2700	90	21°
	1050	588	9	250	2700	90	21°
	1430	801	12	350	2700	90	21°
	1850	1036	18	500	2700	90	21°
268-039CN	770	432	6	180	2700	90	38°
	1050	588	9	250	2700	90	38°
	1430	801	12	350	2700	90	38°
	1850	1036	18	500	2700	90	38°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04023** Output 180mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V
- 81-04009** Output 250mA
- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP20 IK08

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-3905-47
Schermo di chiusura in
termoplastico trasparente
Closing screen in clear
thermoplastic material



28-4074-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens



28-4073-61
Vetro sabbiatto
Frosted glass




28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens

PERFETTO - IN 90



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



h 85 mm Ø 84 mm 0.4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante e rotante / Rotatable and tiltable							
263-039BNY	800	448	6	180	3000	90	21°
	1090	611	9	250	3000	90	21°
	1470	824	12	350	3000	90	21°
	1917	1074	18	500	3000	90	21°
263-039BN	800	448	6	180	3000	90	38°
	1090	611	9	250	3000	90	38°
	1470	824	12	350	3000	90	38°
	1917	1074	18	500	3000	90	38°
263-039CNY	770	432	6	180	2700	90	21°
	1050	588	9	250	2700	90	21°
	1430	801	12	350	2700	90	21°
	1850	1036	18	500	2700	90	21°
263-039CN	770	432	6	180	2700	90	38°
	1050	588	9	250	2700	90	38°
	1430	801	12	350	2700	90	38°
	1850	1036	18	500	2700	90	38°
263-049MN	1130*	633	12	350	1800-2700 Dim to Warm	90	38°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming



Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04023 Output 180mA

Regolabile sul taglio di fase e 1-10V

Dimmable on the mains and 1-10V

81-04009 Output 250mA

81-04010 Output 350mA

Regolabile sul taglio di fase (anche per Dim to Warm)

Dimmable on the mains (also for Dim to Warm)

81-04003 Output 350mA

Dimmerabile DALI (anche per Dim to Warm)

DALI dimmable (also for Dim to Warm)

81-04011 Output 500mA

81-04002 Output 500mA

Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP20 IK08

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-3905-47
Schermo di chiusura in
termoplastico trasparente
Closing screen in clear
thermoplastic material



28-4074-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens




28-4073-61
Vetro sabbiatto
Frosted glass




28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens

Accessori su richiesta / Accessories on demand



28-4318-21
Cornice quadra bianco mat
Mat white square frame




28-4181-21
Cornice tonda doppia bianco mat
Mat white twin round frame

PERFETTO - IN 90 IP66
CON LENTE / WITH LENS

Incassi Downlights



21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black



h 105 mm Ø 84 mm 0.5 Kg



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Oscillante e rotante con lente in PMMA e schermo in termoplastico satinato Rotatable and tilttable with PMMA lens and frosted thermoplastic screen							
266-069BN	611	525	6	500	3000	90	21°
	809	696	8,7	700	3000	90	21°
266-069BWN							
	611	525	6	500	3000	90	38°
	809	696	8,7	700	3000	90	38°
266-069CN							
	579	498	6	500	2700	90	21°
	766	659	8,7	700	2700	90	21°
266-069CWN							
	579	498	6	500	2700	90	38°
	766	659	8,7	700	2700	90	38°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04040** Output 500mA (IP68)
- 81-04029** Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04026** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04032** Output 700mA (IP68)
- 81-04034** Output 700mA (IP68)
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04027** Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04028** Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

CE IP66 IK08

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb




Accessori su richiesta / Accessories on demand

84108
Connettore stagno
Rated cable connector




28-4318-21
Cornice quadra bianco mat
Mat white square frame



Ø 100 mm

28-4181-21
Cornice tonda doppia bianco mat
Mat white twin round frame




2 x Ø 100 mm

PERFETTO - IN 90

IP66 / 20



Bianco/ Deflettore nero White/ Black baffle Nero Black



h 90 mm Ø 70 mm 0.5 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso / Fixed							
265-250BNW	800	448	6	180	3000	90	38°
	1090	611	9	250	3000	90	38°
	1470	824	12	350	3000	90	38°
265-250CNW	770	432	6	180	2700	90	38°
	1050	588	9	250	2700	90	38°
	1430	801	12	350	2700	90	38°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04023 Output 180mA

Regolabile sul taglio di fase e 1-10V

Dimmable on the mains and 1-10V

81-04009 Output 250mA

81-04010 Output 350mA

Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA

Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP66/20 IK08

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4190-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens



28-4073-61
Vetro sabbiatto
Frosted glass



28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens

Accessori su richiesta / Accessories on demand



84108
Connettore stagno
Rated cable connector



RA 4



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
252-200	540	320	4,6	500	3000	85	60°

Driver per installazione in posizione remota, da ordinare separatamente
Driver for remote installation, to be ordered separately

81-04019 Output 500mA* (max 20w) - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Corrente costante / Constant current

Driver per installazione attraverso il foro d'incasso, da ordinare separatamente
Driver for installation through the recessed hole, to be ordered separately

81-04031 Output 500mA* (max 14w) - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Corrente costante / Constant current

*Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 160mm.
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 160mm.

CE Q IP43 IK07

Bianco mat
Mat white



h 45 mm Ø 36 mm 0,1 Kg

RA 7



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con lente in PMMA / With PMMA lens							
251-259BZN	453	-	4,1	350	3000	90	14°
	619	-	6	500	3000	90	14°
251-259BWN	453	-	4,1	350	3000	90	36°
	619	-	6	500	3000	90	36°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-02408** Output 350mA
81-04013 Output 350mA
 Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04008 Output 500mA
 Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
 Dimmable on the mains and 1-10V
81-04002 Output 500mA
 Dimmerabile DALI / DALI dimmable

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Schermo di chiusura in policarbonato opale / Closing screen in opal polycarbonate							

251-200 540 378 4,6 500 3000 85 110°


Driver da ordinare separatamente / Driver to be ordered separately

81-04019 Output 500mA* (max 20w) - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Corrente costante / Constant current

*Distanza max dal driver 30m
Max distance from driver 30m

CE Q IP43 IK07


Bianco mat
Mat white



h 23 mm Ø 60 mm 0,2 Kg



Bianco mat
21 Mat white



h 50 mm Ø 70 mm 0.4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
238-239BN	550	501	5,5	350	3000	90	26°
	700	638	8,5	500	3000	90	26°
238-239AN	650	592	5,5	350	4000	90	26°
	800	729	8,5	500	4000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04007 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable


81-04008 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04002 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

RA 8 DIXIT LED



Bianco mat
21 Mat white



h 74 mm Ø 70 mm 0.4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
238-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°
238-250AN	1300	1140	9	250	4000	80	26°
	1700	1491	12	350	4000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04009 Output 250mA
81-04042 Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3868-51
Otta professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




28-3868-31
Otta professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°



RA 8 L DIXIT LED IP65



 Bianco / Deflettore nero
White / Black baffle



h 50 mm Ø 70 mm 0,4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
237-239BN	550	501	5,5	350	3000	90	26°
	700	638	8,5	500	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately


81-04007	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V Dimmable on the mains and 1-10V
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04008	Output 500mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V Dimmable on the mains and 1-10V
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable

      850° IP65/20 IK08 UGR-15

RA 8 DIXIT LED IP65



 Bianco / Deflettore nero
White / Black baffle



h 81 mm Ø 70 mm 0,4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
237-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°
237-250AN	1300	1140	9	250	4000	80	26°
	1700	1491	12	350	4000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04009	Output 250mA
81-04042	Output 250mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable

     850° IP65/20 IK08 UGR-19

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3868-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




28-3868-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°





21 Bianco mat
Mat white



h 70 mm Ø 70 mm 0.4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
233-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04009** Output 250mA
- 81-04042** Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3903-51
Otica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




28-3903-31
Otica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°



RA 8 L TL DIXIT LED



21 Bianco mat
Mat white



h 85 mm Ø 96 mm 0,3 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
234-239BN	550	501	5,5	350	3000	90	26°
	700	638	8,5	500	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04007 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04008 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V


81-04002 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



RA 8 TL DIXIT LED



21 Bianco mat
Mat white



h 110 mm Ø 96 mm 0,4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
234-259BN	1050	921	9	250	3000	90	26°
	1400	1228	12	350	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04009 Output 250mA

81-04042 Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3868-51
Otta professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°



28-3868-31
Otta professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°





Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
238-039BN	1050	766	9	250	3000	90	26°
	1400	1022	12	350	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately


81-04009 Output 250mA

81-04042 Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

21 Bianco mat
Mat white



h 85 mm Ø 96 mm 0,3 Kg


CE WEEE RoHS IP43 IK08 UGR<16

RA 8 DIXIT LED

OSCILLANTE / TILT TABLE



21 Bianco mat
Mat white



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
239-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°
239-250AN	1300	1140	9	250	4000	80	26°
	1700	1491	12	350	4000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04009** Output 250mA
- 81-04042** Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable




RA 8 DIXIT LED IP66

OSCILLANTE / TILT TABLE



21 Bianco mat
Mat white



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
LED driver incluso / LED driver included						
235-250B	1650	1447	12	3000	80	26°

220/240V - 50/60Hz



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3868-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




28-3868-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°





21 Bianco mat
Mat white



h 70 mm Ø 100 mm 0.6 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
255-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°
255-200AN	1800	1602	12	350	4000	85	55°
	2450	2180	18	500	4000	85	55°
	3200	2848	26	700	4000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°



28-3142-51

Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-4019-30


Frangiluce alveolare
Honeycomb



RA 11 Q DIXIT LED



21 Bianco mat
Mat white



h 73 mm Ø 110 mm 0,7 Kg

Code Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
259-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04012** Output 700mA
- 81-04044** Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-02413** Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04066** Output 700mA
Regolabile 1-10V / Push
Dimmable 1-10V/ Push

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°



28-3142-51

Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°




28-4019-30

Frangiluce alveolare
Honeycomb





Bianco mat
Mat white



h 104 mm Ø 122 mm 0.6 kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
257-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04011 Output 500mA

81-04002 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04012 Output 700mA

81-04044 Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-02413 Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04066 Output 700mA
Regolabile 1-10V / Push
Dimmable 1-10V / Push

CE 850° IP43 IK08 UGR<19

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°



28-3142-51

Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-4019-30


Frangiluce alveolare
Honeycomb



RA 11 SOFT DIXIT LED



Bianco mat
Mat white



h 117 mm Ø 134 mm 0.7 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
258-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04012** Output 700mA
- 81-04044** Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-02413** Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04066** Output 700mA
Regolabile 1-10V / Push
Dimmable 1-10V / Push



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°



28-3142-51

Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°




28-4019-30

Frangiluce alveolare
Honeycomb





21 Bianco mat
Mat white



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
256-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°
256-200AN	1800	1602	12	350	4000	85	55°
	2450	2180	18	500	4000	85	55°
	3200	2848	26	700	4000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04012** Output 700mA
- 81-04044** Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-02413** Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04066** Output 700mA
Regolabile 1-10V / Push
Dimmable 1-10V / Push



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°



28-3142-51

Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°




28-4019-30

Frangiluce alveolare
Honeycomb





RA 8 Q Dixit LED

21 Bianco mat
Mat white

h 150 mm Ø 126 mm 0.7 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Schermo di chiusura in vetro temprato (4 mm) Tempered safety glass (4 mm)							
243-250BN	3400	2924	26	700	3000	85	60°
	4250	3655	33	900	3000	85	60°
	4900	4214	38	1050	3000	85	60°
243-250AN	3500	3010	26	700	4000	85	60°
	4400	3784	33	900	4000	85	60°
	5000	4300	38	1050	4000	85	60°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push
81-04015	Output 900mA
81-04013	Output 1050mA
81-04014	Output 1050mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable


CE IPX4 IK08

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories





98-13380-61
Vetro sabbiatto
Frosted glass

RA 16



21 Bianco mat
Mat white



h 42 mm Ø 155 mm 0.7 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Schermo di chiusura in policarbonato opale Closing screen in opal polycarbonate							
250-220BN	2400	1728	18	500	3000	85	110°
250-220AN	2450	1764	18	500	4000	85	110°
250-230BN	3100	2232	26	700	3000	85	110°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push



CE WEEE RoHS IP43 IK07

RA 17 DIXIT LED

OSCILLANTE / TILT TABLE



21 Bianco mat
Mat white



h 180 mm Ø 155 mm 2.0 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Schermo di chiusura in policarbonato trasparente Closing screen in clear polycarbonate							
248-230BN	4250	3770	33	900	3000	85	30°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04015 Output 900mA

CE WEEE RoHS IP20 IK07

Accessori ottici intercambiabili solo per RA 17 Dxit LED
Replaceable optical accessories only for RA 17 Dxit LED

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 17°



28-3138-51

Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



RA 20 DIXIT LED


Incassi Downlights



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Schermo di chiusura in vetro temprato (4 mm) Tempered safety glass (4 mm)							
244-242BN	6400	5485	51	1400	3000	85	100°
244-242AN	6600	5656	51	1400	4000	85	100°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04004** Output 1400mA (max 60W)
81-04016 Output 1400mA (max 60W)
 Dimmerabile DALI / DALI dimmable



CE ROHS WEEE IP43 IK07


RA 23 SP DIXIT LED



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Schermo di chiusura in vetro temprato (4 mm) Tempered safety glass (4 mm)							
249-240BN	6800	5827	51	1400	3000	85	100°
249-240AN	7000	5998	51	1400	4000	85	100°
249-250BN	9900	9549	75	1400	3000	85	100°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately


- 81-04004** Output 1400mA (max 60W)
81-04016 Output 1400mA (max 60W)
 Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04018 Output 1400mA (max 100W)



CE ROHS WEEE IP43 IK07


h 155 mm Ø 220 mm 3,6 Kg

KARDAN - IN



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con cornice, per applicazione a incasso With frame, for recessed application							
508-211BN 1x1700 1x1241 1x12 350 3000 85 30°							
	1x2400	1x1752	1x18	500	3000	85	30°
508-211AN 1x1800 1x1314 1x12 350 4000 85 30°							
	1x2500	1x1825	1x18	500	4000	85	30°
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately							
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains						
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable						
81-04011	Output 500mA						
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable						

CE IP20




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con cornice, per applicazione a incasso With frame, for recessed application							
508-221BN 2x1700 2x1241 2x12 2x350 3000 85 30°							
	2x2400	2x1752	2x18	2x500	3000	85	30°
508-221AN 2x1800 2x1314 2x12 2x350 4000 85 30°							
	2x2500	2x1825	2x18	2x500	4000	85	30°
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately							
81-04012	Output 700mA (2x350mA)						
81-04066	Output 700mA (2x350mA) Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push						
81-04021	Output 1000mA (2x500mA)						


CE IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories


	28-3901-51 Ottica professionale S Professional optic device S Fascio / Beam: 24°		28-3903-51 Ottica professionale W Professional optic device W Fascio / Beam: 45°		28-3903-31 Ottica professionale XW Professional optic device XW Fascio / Beam: 55°		28-3905-47 Schermo di chiusura in termoplastico trasparente Closing screen in clear thermoplastic material
	28-4536-30 Frangiluce alveolare Honeycomb						




16 Nero
Black



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Senza cornice, per applicazione a incasso Trimless, for recessed application							
509-211BN	1x1700	1x1241	1x12	350	3000	85	30°
	1x2400	1x1752	1x18	500	3000	85	30°
509-211AN							
	1x1800	1x1314	1x12	350	4000	85	30°
	1x2500	1x1825	1x18	500	4000	85	30°
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately							
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains						
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable						
81-04011	Output 500mA						
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable						



16 Nero
Black



h 170 mm 115x238 mm 2,0 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Senza cornice, per applicazione a incasso Trimless, for recessed application							
509-221BN	2x1700	2x1241	2x12	2x350	3000	85	30°
	2x2400	2x1752	2x18	2x500	3000	85	30°
509-221AN							
	2x1800	2x1314	2x12	2x350	4000	85	30°
	2x2500	2x1825	2x18	2x500	4000	85	30°
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately							
81-04012	Output 700mA (2x350mA)						
81-04066	Output 700mA (2x350mA) Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push						
81-04021	Output 1000mA (2x500mA)						



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3901-51
Ottica professionale S
Professional optic device S
Fascio / Beam: 24°



28-3903-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°



28-3903-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 55°





28-3905-47
Schermo di chiusura in
termoplastico trasparente
Closing screen in clear
thermoplastic material



28-4536-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb





Lo sguardo segue percorsi di luce


The eye follows paths of light

ITA I sistemi da incasso sono gli autori di coreografie sempre nuove, perché l'effetto di continuità luminosa sui soffitti è personalizzabile per creare combinazioni ogni volta inedite. Le necessità architettoniali sono ampiamente corrisposte dal design del prodotto.

EN Recessed systems are the authors of ever-new choreographies, because the effect of luminous continuity on the ceilings can be customized to create combinations that are new every time. The architectural needs are certainly matched by the product design.



Huawei Flagship Store – Berlin (Retail Architecture Studio: Lonsdale Design / Lights: IPSO)
Broadway con proiettori custom / Broadway with custom spotlights




Broadway

IT Applicato in controsoffitti di cartongesso, consente l'installazione di apparecchi a scomparsa. È costituito da due misure di profili in alluminio estruso in finitura nera, con o senza binario elettrificato trifase oppure monofase dimmerabile DALI.

Tramite un innovativo sistema di ancoraggio a slitta, sul binario si posizionano proiettori cilindrici, con sorgenti luminose LED COB e lenti siliconiche.

EN Installed in plasterboard false ceilings, Broadway allows the installation of retractable light fittings. It consists of two extruded aluminium profiles in black finish, with a three-phase or DALI dimmable single-phase electrified track as an option.


The cylindrical spotlights are equipped with the last generation of LEDs and silicone lenses. They can be anchored to the track through an innovative slide fixing system.





ITA La luce all'interno dei profili genera composizioni flessibili e dinamiche.

EN The light inside the profiles generates flexible and dynamic compositions.



^{IT}A Il sistema Broadway è innovativo e coerente. Inserito in un ambiente sobrio, ma elegante e ricercato, è in grado di trasformarsi da punto luce a vero e proprio complemento d'arredo.

^{EN} The Broadway recessed system is innovative and consistent. Integrated into a sober but elegant and refined environment, it can transform itself from a light point into a real piece of furniture.



Broadway con proiettore custom per progetto residenziale
Broadway with custom spotlight for a residential project



Villa Mirella – Ruta di Camogli (Interior & Lighting Design: SLAM Architects)



INDEX

Products

Pages



Broadway

94



Microperfetto Large Broadway with lens


96




Microperfetto Large Broadway zoom

97

BROADWAY




16 Nero
Black




Codice Code	Lunghezza Length (mm)	Kg
----------------	--------------------------	----

Profilo in alluminio estruso
Extruded aluminium profile

7842-13	1300	3,5
7842-23	2300	6,1



16 Nero
Black




Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato trifase LKM quadro
Extruded aluminium profile with square LKM three-phase electrified track

7841-13	1300	Binario / Track 1000mm	4,4
7841-23	2300	Binario / Track 2000mm	7,9

Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato monofase DKM dimmerabile DALI
Extruded aluminium profile with DALI dimmable DKM single-phase electrified track

7841-13D	1300	Binario / Track 1000mm	4,4
7841-23D	2300	Binario / Track 2000mm	7,9

Accessori per binario trifase LKM quadro / monofase DKM dimmerabile DALI
Accessories for LKM three-phase / DALI dimmable DKM single-phase square track



30



7659-00-W
Terminale di chiusura (LKM / DKM)
Dead end

30


7652-10-W
Alimentazione destra (LKM)
Right live-end

30




7652-11-W
Alimentazione sinistra (LKM)
Left live-end

30



30



30



Codice
Code


Kg

Terminale di chiusura in alluminio estruso
Extruded aluminium endcap

7850-00

0,7

 Nero
Black



Angolo interno / esterno in alluminio estruso
Inside / outside corner in extruded aluminium

7850I-00

Interno / Inside

0,4

7850E-00


Esterno / Outside

2,1

7851-00-00
Giunto meccanico (kit da 4 pezzi)
Mechanical joint (4 pieces kit)



 Nero
Black




MICROPERFETTO LARGE BROADWAY

CON LENTE / WITH LENS



16 Nero
Black



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Max 4 apparecchi per ogni profilo da 1300 mm. Max 8 apparecchi per ogni profilo da 2300 mm / Max 4 fittings for each 1300 mm profile. Max 8 fittings for each 2300 mm profile						
788-369B	2760	2346	25	3000	90	24°
788-369C	2650	2253	25	2700	90	24°

Per profilo Broadway con binario elettrificato monofase DKM dimmerabile DALI
For Broadway profile with DALI dimmable DKM single-phase electrified track

788-369BDD	2760	2346	25	3000	90	24°
788-369CDD	2650	2253	25	2700	90	24°

220/240V - 50/60Hz

CE IP20

MICROPERFETTO LARGE BROADWAY


ZOOM

Sistemi da incasso

Recessed systems




Nero
Black



Zoom technology

La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 13° a 47°.
The rotation of the internal snoot modifies the beam angle from 13° to 47°.



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Max 5 apparecchi per ogni profilo da 1300 mm. Max 10 apparecchi per ogni profilo da 2300 mm / Max 5 fittings for each 1300 mm profile. Max 10 fittings for each 2300 mm profile						
787-069B	1310	1114	12,4	3000	90	13° to 47°
787-069C	1216	1034	12,4	2700	90	13° to 47°

Per profilo Broadway con binario elettrificato monofase DKM dimmerabile DALI
For Broadway profile with DALI dimmable DKM single-phase electrified track



787-369BDD	1310	1114	12,4	3000	90	13° to 47°
787-369CDD	1216	1034	12,4	2700	90	13° to 47°

220/240V - 50/60Hz

IP20

**Proiettori
da semi-incasso
e superficie**

Semi-recessed/
surface spotlights



Eleganti combinazioni di atmosfere

Elegant combinations of atmospheres

IT Apparecchi versatili per applicazioni che danno vita a geometrie di luce e volumi nello spazio. Grazie ad accessori ottici intercambiabili, sono in grado di generare luce d'ambiente o d'accento illuminando gli ambienti interni con stile ed eleganza. Il design rigoroso consente applicazioni in qualsiasi tipologia di contesto indoor, armonizzando stile e funzionalità. Alcuni proiettori possono essere installati direttamente su soffitto o parete, altri invece prevedono un'installazione recessata.

EN Versatile light fittings for surface mounted applications, that generate luminous geometries and volumes in the space. Using replaceable optical accessories, these fittings can both be used for general or accent lighting in any interior context combining functionality and elegant design. The rigorous design allows applications in any interior applications, harmonising style and functionality. Some spotlights can be mounted directly on the ceiling or on the wall, others should be installed as recessed fittings.




Nanoperfetto UP + Microperfetto Large Base Zoom

Proiettori
da semi-incasso
e superficie

Semi-recessed/
surface spotlights





La luce è in movimento

Light is moving

IT Piccolo proiettore da incasso caratterizzato da una massima flessibilità di utilizzo. Il corpo illuminante può essere estratto dalla cornice in diverse posizioni. Nanoperfetto UP è altamente flessibile grazie alla sua rotazione e inclinazione. Ideale per l'illuminazione d'accento di negozi, showroom e spazi espositivi, diventa lo strumento perfetto per i lighting designer più esigenti, grazie alle infinite possibilità di installazione e alle combinazioni di accessori ottici.

EN Small, recessed spotlight featuring a maximum flexibility in use. Lighting body can be pulled out from the bezel in different positions. Nanoperfetto UP is highly flexible thanks to its rotation and inclination. Ideal for accent lighting in retail, showrooms, and exhibition spaces. It becomes the perfect tool for lighting designers, thanks to the almost infinite possibilities of installation and to the different combinations of optical accessories.

**Proiettori
da semi-incasso
e superficie**

Semi-recessed/
surface spotlights



Private residence Neuilly-sur-Seine (Interior & Lighting design: SLAM Architects)

**Express your
personality**



IT^A Miniperfetto Base è sinonimo di versatilità:
un design, molteplici applicazioni, per offrire
soluzioni illuminotecniche personalizzate e
flessibili, ideali per ogni esigenza progettuale.

EN Miniperfetto Base is synonymous with
versatility: one design, multiple applications,
for customized and flexible lighting solutions,
ideal for every design requirement.





IT Microperfetto-R e Microperfetto Cupcake grazie alla forma cilindrica che li accomuna sono perfettamente integrabili in ogni ambiente e contesto. La finitura custom dona ai prodotti maggior carattere e originalità.

EN Microperfetto-R and Microperfetto Cupcake, thanks to the cylindrical shape they have in common, can be perfectly integrated into any environment and context. The custom finish gives the products a modern character and originality.



Dettaglio di snodo e rosone
el Nanoperfetto-R, in finitura custom.

Detail of joint and canopy of
Nanoperfetto-R, with a custom finish.



Products

Pages

	Nanoperfetto UP	106
	Nanoperfetto-R	108
	Nanoperfetto Base	109
	Microperfetto Low-R	110
	Microperfetto Cupcake	111
	Microperfetto Large-R / Microperfetto Large-R Zoom	112
	Microperfetto Large Base Zoom	113
	Miniperfetto Base	114

NANOPERFETTO UP



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Proiettore estraibile per applicazione a incasso, con lente PMMA Pull-down spotlight for recessed application, with PMMA lens							
269-039BN	441	379	4	350	3000	90	21°
269-039BWN	441	379	4	350	3000	90	38°
269-039CN	417	359	4	350	2700	90	21°
269-039CWN	417	359	4	350	2700	90	38°


Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-02408 Output 350mA

CE ROHS IP20

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



h 90 mm Ø 58 mm 0,3 Kg

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4499-30

Frangiluce alveolare
Honeycomb






Nanoperfetto UP

NANOPERFETTO - R CONLENTE / WITH LENS



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con lente in PMMA e rosone per applicazione a incasso With PMMA lens and canopy for recessed application							
755-779BN	611	525	6	500	3000	90	21°
	713	613	7,3	600	3000	90	21°
755-779BWN	611	525	6	500	3000	90	38°
	713	613	7,3	600	3000	90	38°
755-779BRN	611	525	6	500	3000	90	15°+41°
	713	613	7,3	600	3000	90	15°+41°
755-779CN	579	498	6	500	2700	90	21°
	675	581	7,3	600	2700	90	21°
755-779CWN	579	498	6	500	2700	90	38°
	675	581	7,3	600	2700	90	38°
755-779CRN	579	498	6	500	2700	90	15°+41°
	675	581	7,3	600	2700	90	15°+41°
755-679MN	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	21°
755-679MWN	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	38°
755-679MRN	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	15°+41°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente, per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately, for installation through the recessed hole

- 81-04029** Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04026** Output 500mA*
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 200 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 200 mm

Driver da ordinare separatamente, per installazione in posizione remota
Driver should be ordered separately, for remote installation

- 81-04075** Output 300mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04072** Output 300mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable
- 81-04074** Output 300mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04063** Output 600mA
- 81-04062** Output 600mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4499-30

Frangiluce alveolare (solo per 5W e 6W)
Honeycomb (only for 5W and 6W)



NANOPERFETTO BASE

Proiettori da semi-incasso e superficie


Semi-recessed/surface spotlights



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con lente in PMMA e base per applicazione a superficie Fixed with PMMA lens and base for surface application							
752-729BYN0	611	525	6	500	3000	90	21°
752-729BWN0	611	525	6	500	3000	90	38°
752-729CYN0	579	498	6	500	2700	90	21°
752-729CWN0	579	498	6	500	2700	90	38°
752-729MYN0	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	21°
752-729MWN0	494*	420	5	300	1800-2700 Dim to Warm	90	38°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black



Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04029	Output 500mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-04026	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04075	Output 300mA Dimmerabile sulla fase / Dimmable on the mains
81-04074	Output 300mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04072	Output 300mA Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4499-30


Frangiluce alveolare
Honeycomb



MICROPERFETTO LOW-R



Bianco mat Nero



h 50 mm Ø 55 mm 0.4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con vetro zigrinato e rosone per applicazione a incasso With prismatic spread lens and canopy for recessed application							
756-679BZN	1080	756	9	250	3000	90	16°
	1500	1050	12	350	3000	90	16°
	2051	1436	18	500	3000	90	16°
756-679BN	1080	756	9	250	3000	90	30°
	1500	1050	12	350	3000	90	30°
	2051	1436	18	500	3000	90	30°
756-679CZN	1050	735	9	250	2700	90	16°
	1390	973	12	350	2700	90	16°
	1946	1362	18	500	2700	90	16°
756-679CN	1050	735	9	250	2700	90	30°
	1390	973	12	350	2700	90	30°
	1946	1362	18	500	2700	90	30°
756-049MN	1130*	633	12	350	1800-2700 Dim to Warm	90	30°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04009** Output 250mA
- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase (anche per Dim to Warm)
Dimmable on the mains (also for Dim to Warm)
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI (anche per Dim to Warm)
DALI dimmable (also for Dim to Warm)
- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4139-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



28-4139-31
Cilindro bianco
White baffle



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4073-61
Vetro sabbiato (solo per 9W e 12W)
Frosted glass (only for 9W e 12W)



28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens




MICROPERFETTO CUPCAKE

Proiettori da semi-incasso e superficie

Semi-recessed/surface spotlights



21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black



h 50 mm Ø 42 mm 0.2Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Fisso con vetro zigrinato per applicazione ad incasso Fixed with prismatic spread lens for recessed application							
758-679BVN	1080	756	9	270	3000	90	45°
	1500	1050	12	350	3000	90	45°
	2051	1436	18	500	3000	90	45°
758-679CVN	1050	735	9	270	2700	90	45°
	1390	973	12	350	2700	90	45°
	1946	1362	18	500	2700	90	45°
762-049MVN	1130*	791	12	350	1800-2700 Dim to Warm	90	45°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente / Drivers should be ordered separately

81-04049	Output 270mA Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
81-04020	Output 350mA
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase (anche per Dim to Warm) Dimmable on the mains (also for Dim to Warm)
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI (per Dim to Warm) DALI dimmable (for Dim to Warm)
81-04046	Output 500mA*

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 180 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 180 mm

81-04026	Output 500mA* Dimmerabile DALI / DALI dimmable
	* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 200 mm For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 200 mm



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4139-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4073-61
Vetro sabbiato (solo per 9W e 12W)
Frosted glass (only for 9W e 12W)



28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens




MICROPERFETTO LARGE - R

CON LENTE / WITH LENS



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



h 50 mm Ø 55 mm 0,1 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con lente in silicone e rosone per applicazione a incasso With silicone lens and canopy for recessed application							
785-279BZN	1760	1496	18,5	500	3000	90	15°
785-279BYN	2760	2346	25	700	3000	90	24°
	3100	2635	29	800	3000	90	24°
785-279CZN	1630	1386	18,5	500	2700	90	15°
785-279CYN	2650	2253	25	700	2700	90	24°
	2980	2533	29	800	2700	90	24°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04067** Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04068** Output 700mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable
- 81-04069** Output 800mA
- 81-04070** Output 800mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04071** Output 800mA
Dimmerabile 1-10V / 1-10V dimmable


IP20

MICROPERFETTO LARGE - R

ZOOM



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



h 50 mm Ø 55 mm 0,1 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con lente zoom regolabile in 7 posizioni e rosone per applicazione a incasso With zoom lens adjustable in 7 positions and canopy for recessed application							
784-179BN	1310	1114	18,5	500	3000	90	13° to 47°
784-179CN	1216	1034	18,5	500	2700	90	13° to 47°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately


- 81-04011** Output 500mA
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP20

Zoom technology

La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 13° a 47°.

The rotation of the internal snoot modifies the beam angle from 13° to 47°.




MICROPERFETTO LARGE BASE ZOOM

Proiettori da semi-incasso e superficie

Semi-recessed/surface spotlights



21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black




0,5 Kg

Zoom technology

La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 13° a 47°.

The rotation of the internal snoot modifies the beam angle from 13° to 47°.



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con lente zoom regolabile in 7 posizioni e basetta per applicazione a superficie With zoom lens adjustable in 7 positions and base for surface application							
784-129BN	1310	1114	18,5	500	3000	90	13° to 47°
784-129CN	1216	1034	18,5	500	2700	90	13° to 47°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04011 Output 500mA

81-04002 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP20

MINIPERFETTO BASE




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con base per applicazione a superficie, con driver integrato With base for surface application, with integrated driver						
748-129	1170	972	9	3000	90	30°
748-129BV	1170	972	9	3000	90	45°
748-129C	1100	915	9	2700	90	30°
748-129CV	1100	915	9	2700	90	45°

Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V - 50/60Hz

CE IP20

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black




Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3979-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle





28-4536-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



Miniperfetto Base

Abitazione privata (Roma) – Private residence (Rome)



Una luce morbida, in forma flessibile


A soft light, in a flexible form

IT Caratterizzati da forme miniaturizzate, cilindriche e geometriche, sono progettati per soddisfare innumerevoli esigenze progettuali. Il design e le finiture strizzano l'occhio a contesti nei quali è richiesto non solo un apporto illuminotecnico performante, ma anche un'eleganza e stile, elementi che, di certo, non mancano ai prodotti di questa gamma.

EN They can solve countless design needs, thanks to their miniaturized, cylindrical, and geometric shapes. The design and finishes wink at contexts in which not only a high-performance lighting contribution is needed but also elegance and style. Elements that, of course, are not lacking in the products in this range.



Villa Mirella – Ruta di Camogli (Interior & Lighting Design: SLAM Architects)



^{IT} **Gli accessori ottici disponibili per la gamma di proiettori Aria trasformano gli apparecchi in strumenti di luce multifunzionali, ideali per esigenze progettuali diverse.**

La puntuale luce d'accento fornita da questi prodotti enfatizza e valorizza oggetti e finiture.

^{EN} The optical accessories available for the Aria range of projectors transform the luminaires into multifunctional lighting tools, ideal for different design needs.

The precise accent light provided by these products emphasizes and enhances objects and finishes.



ITA Nano, Micro e Mini sono proiettori Perfetto, dalle dimensioni miniaturizzate, che presentano eccellente flessibilità, massima efficienza e grande controllo dell'abbagliamento. Linea 48, installato nei binari 48Vdc, è la soluzione ottimale per dare vita a vere e proprie linee di luce continue sulla parete e sul soffitto, creando scenografie sempre diverse.

EN Nano, Micro and Mini are Perfetto projectors, with miniature dimensions, which offer excellent flexibility, maximum efficiency, and great glare control. Linea 48, mounted in the 48Vdc tracks, is the best solution to create continuous lines of lights on the walls or in the ceiling, providing possibilities for a multitude of light scenes.



Linee di luce diffusa per l'architettura

Lines of diffused light for architecture

ITA Linea 48 è una linea di luce da installare nei binari elettrificati 48Vdc a bassa tensione. È la soluzione ottimale per dare vita a vere e proprie linee di luce continue sulla parete e sul soffitto, creando scenografie sempre diverse. È fornita con schermo in policarbonato opale satinato ed è disponibile in tre lunghezze, due finiture e diverse temperature di colore.

EN Linea 48 is a line of light to be mounted in the 48Vdc low voltage electrified tracks. It is the best solution to create continuous lines of lights on the walls or in the ceiling, providing possibilities for a multitude of light scenes. It is provided with an opal frosted polycarbonate screen and it is available in three lengths, two body finishes and with different colour temperatures.



^{IT}A Miniroller, applicabile su binari 48Vdc a bassa tensione e su 35 Track, è caratterizzato da una grande efficienza racchiusa in solo 14 mm di larghezza. Miniroller prevede 15 lenti in PMMA per differenti aperture, oltre alla possibilità di ottenere fasci asimmetrici. La quasi invisibilità delle sorgenti luminose all'interno dell'apparecchio focalizza l'attenzione sui dettagli dell'architettura e genera comfort visivo assoluto, senza abbagliamento.

^{EN} Miniroller can be mounted on 48Vdc low voltage tracks and on 35 Track. It features a high efficiency enshrined in only 14 mm length. Miniroller features 15 PMMA lenses that allow for different light beams also for asymmetric effects. The light sources are almost invisible within the fitting so that the attention is focused on the details of the architecture only, for a great visual comfort without glaring.





Oru Hub Hotel – Tallin

Linea 48 in finitura nera in combinazione con la luce d'accento dei proiettori Microperfetto 48Vdc.
Linea 48 black finish combined with the accent light of Microperfetto 48Vdc spotlights.



MV Agusta Flagship Store – Roma
Miniperfetto LKM

Estetica essenziale per luce d'accento

Essential design for accent light

ITA Proiettori LKM, come Perfetto Puro e il Perfetto Compact, sono ideali per quei contesti, come il retail, dove un elevato apporto di luce è caratteristica che può fare la differenza. In ambienti di questo tipo, infatti, ciò che è necessario valorizzare non è solo lo store, come nel caso dei progetti negli scatti, ma anche i prodotti esposti che, ovviamente, acquistano maggior valore per il cliente se esaltati dalla giusta luce.

Boma è modello di design depositato e modello di utilità brevettato.
Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

EN LKM spotlights, such as Perfetto Puro and Perfetto Compact, are ideal for retail contexts where a high amount of light is a feature that can make the difference. In fact, in these spaces, not only the store should be promoted, but also the displayed products that obviously acquire a greater value for the customer if enhanced by the right light.

Boma è is a registered design model and it is patented as utility model. Design: Enrico Davide Bona and Elisa Nobile.



Fred Perry Flagship Store – Milano
Perfetto Puro LKM



Installazione su 35 Track

35 Track installation

IT^A 35 Track permette l'integrazione delle famiglie di micro-proiettori e luci lineari caratterizzati da design minimale, basso abbagliamento e ottiche simmetriche ed asimmetriche. L'accensione uplight di 35 Track combinata con i fasci più stretti dei proiettori permette di ottenere effetti di luce flessibili.

EN 35 Track allows the integration of families of micro-spotlights and linear lights characterized by minimal design, low glare, and symmetrical and asymmetrical optics. The uplight of 35 Track combined with the narrower beams of the spotlights gives life to flexible lighting effects.




La luce al tuo servizio

Light at your service

IT Alcuni proiettori sono equipaggiati con lente zoom. La rotazione dello snoot integrato in sette posizioni differenti modifica il fascio da 13° a 47°. Questo consente di poter modificare arredi, installazioni, esposizioni senza dover sostituire gli apparecchi di illuminazione.

EN Some spotlights feature a zoom lens. The rotation of the integrated snoot in seven different positions changes the beam from 13 ° to 47 °. This movement allows you to change furnishings, installations, and exhibitions without replacing the lighting fixtures.



Zoom technology
beam / fascio

13° → 47°






	Nanoperfetto 48VDC	130
	Microperfetto Low 48VDC	132
	Microperfetto 48VDC	133
	Microperfetto Large 48VDC / Microperfetto Large 48VDC Zoom	134
	Minirooler 48Vdc	136
	Linea 48VDC	137
	Microperfetto LKM	138
	Microperfetto Large LKM with lens	139
	Microperfetto Large LKM	140
	Microperfetto Large LKM Zoom	141
	Miniperfetto LKM / Miniperfetto MM	142
	Perfetto Compact	143
	Perfetto Box	144
	Perfetto Puro	145
	Boma LED	146

NANOPERFETTO 48V_{DC}

CON LENTE / WITH LENS



Bianco mat Nero



0,3 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------

Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc - con lente in PMMA
PWM dimmable for 48Vdc low-voltage electrified tracks with PMMA lens

752-789C	675	581	7,3	2700	90	21°
752-789CW	675	581	7,3	2700	90	38°
752-789	713	613	7,3	3000	90	21°
752-789BW	713	613	7,3	3000	90	38°

Con driver DALI integrato - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver - to be used with proper DALI transformer

752-889C	675	581	7,3	2700	90	21°
752-889CW	675	581	7,3	2700	90	38°
752-889	713	613	7,3	3000	90	21°
752-889BW	713	613	7,3	3000	90	38°

Sistema Dim to Warm / Dim to Warm system

752-1089M	494*	420	5	1800-2700 Dim to Warm	90	21°
752-1089MW	494*	420	5	1800-2700 Dim to Warm	90	38°

* Valore riferito alla massima dimmerabile / Value referring to max dimming

48V_{DC}



Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato, da ordinare
separatamente / Electronic transformer for remote use and proper PWM or DALI dimmer,
to be ordered separately




Nanoperfetto 48V_{DC} + Nanoperfetto-R

MICROPERFETTO LOW 48V_{DC}



Bianco mat Mat white 16 Nero Black



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----------------	-----	----------------

Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V_{DC} - con vetro zigrinato
PWM dimmable for 48V_{DC} low-voltage electrified tracks - with prismatic spread lens

753-689CZ	1946	1362	18	2700	90	16°
753-689C	1946	1362	18	2700	90	30°
753-689BZ	2051	1436	18	3000	90	16°
753-689	2051	1436	18	3000	90	30°

Con driver DALI integrato - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver - to be used with proper DALI transformer

753-789CZ	1946	1362	18	2700	90	16°
753-789C	1946	1362	18	2700	90	30°
753-789BZ	2051	1436	18	3000	90	16°
753-789	2051	1436	18	3000	90	30°

48V_{DC}

Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato,
da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper
PWM or DALI dimmer, to be ordered separately

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4139-100
Cilindro oro satinato
Satined gold baffle



28-4139-31
Cilindro bianco
White baffle



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb





28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens





Bianco mat Nero



0.4 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------

Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc - con vetro zigrinato
PWM dimmable for 48Vdc low-voltage electrified tracks with prismatic spread lens

754-789C 2590 1813 26 2700 90 30°

754-789CV 2590 1813 26 2700 90 45°

754-789 2700 1890 26 3000 90 30°

754-789BV 2700 1890 26 3000 90 45°

Con driver DALI integrato - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver - to be used with proper DALI transformer

754-889C 2590 1813 26 2700 90 30°

754-889CV 2590 1813 26 2700 90 45°

754-889 2700 1890 26 3000 90 30°

754-889BV 2700 1890 26 3000 90 45°

48Vdc

IP20

Sistema Dim to Warm / Dim to Warm system

754-689 1130* 791 12 1800-2700 Dim to Warm 90 30°

*Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming

48Vdc

IP20

Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato, da ordinare
separatamente / Electronic transformer for remote use and proper PWM or DALI dimmer,
to be ordered separately

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4139-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



28-4139-31
Cilindro bianco
White baffle



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4073-61
Vetro sabbioso
Frosted glass




28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens

MICROPERFETTO LARGE 48V_{DC}

CON LENTE / WITH LENS



21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black



0,5 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V _{DC} - con lente in silicone PWM dimmable for 48V _{DC} low-voltage electrified tracks - with silicone lens						
795-189C	1630	1386	18,5	2700	90	15°
795-189B	1760	1496	18,5	3000	90	15°
795-389C	2650	2253	25	2700	90	24°
795-389B	2760	2346	25	3000	90	24°

48V_{DC}

850° IP20


Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato,
da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper
PWM or DALI dimmer, to be ordered separately

MICROPERFETTO LARGE 48V_{DC}

ZOOM



21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black



0,5 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V _{DC} - con lente zoom regolabile in 7 posizioni / PWM dimmable for 48V _{DC} low-voltage electrified tracks - with zoom lens adjustable in 7 positions.						
794-189C	1630	1386	18,5	2700	90	13° to 47°
794-189B	1760	1496	18,5	3000	90	13° to 47°

48V_{DC}


850° IP20

Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato,
da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper
PWM or DALI dimmer, to be ordered separately

Zoom technology

La rotazione del cilindro interno
permette di modificare l'angolo
del fascio da 13° a 47°.


The rotation of the internal snoot
modifies the beam angle from
13° to 47°.






Microperfetto Large Zoom 48Vdc
installazione su 35 Track / installation on 35 Track

MINIROOLER 48VDC




0,1 Kg

DALI



0,1 Kg



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----------------	-----	----------------

Dimmerabile PWM per binari a bassa tensione 48Vdc - con 15 microlenti in PMMA.
PWM dimmable for 48Vdc low-voltage electrified tracks with 15 PMMA microlenses.

471-019CZ	1650	1337	17	2700	90	12°
471-019CY	1650	1139	17	2700	90	20°
471-019CW	1650	1320	17	2700	90	50°
471-019CR	1650	1139	17	2700	90	14° + 41° transversal
471-019CQ	1650	1139	17	2700	90	14° + 41° longitudinal
471-019BZ	1650	1337	17	3000	90	12°
471-019BY	1650	1139	17	3000	90	20°
471-019BW	1650	1320	17	3000	90	50°
471-019BR	1650	1139	17	3000	90	14° + 41° transversal
471-019BQ	1650	1139	17	3000	90	14° + 41° longitudinal

Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM dedicato, da ordinare separatamente

Electronic transformer for remote use and proper PWM dimmer, to be ordered separately

Con driver DALI integrato - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver - to be used with proper DALI transformer

472-019CZ	1650	1337	17	2700	90	12°
472-019CY	1650	1139	17	2700	90	20°
472-019CV	1650	1320	17	2700	90	50°
472-019CR	1650	1139	17	2700	90	14° + 41° transversal
472-019CQ	1650	1139	17	2700	90	14° + 41° longitudinal
472-019BZ	1650	1337	17	3000	90	12°
472-019BY	1650	1139	17	3000	90	20°
472-019BV	1650	1320	17	3000	90	50°
472-019BR	1650	1139	17	3000	90	14° + 41° transversal
472-019BQ	1650	1139	17	3000	90	14° + 41° longitudinal

48Vdc

CE IP40




Codice Code	Lunghezza Length (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI
Dimmerabile PWM per binari a bassa tensione 48Vdc - con schermo in policarbonato opale satinato / PWM dimmable for 48Vdc low-voltage electrified tracks with opal frosted polycarbonate screen						
470-01906	600	650	-	5	3000	90
470-07906	600	1292	-	12	3000	90
470-08909	900	2068	-	19	3000	90
470-02909	900	1040	-	8	3000	90
470-03919	1900	2340	-	18	3000	90

48Vdc



Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM dedicato, da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper PWM dimmer, to be ordered separately

31 Bianco mat
Mat white 30 Nero
Black



MICROPERFETTO LKM




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati trifase LKM - con vetro zigrinato For LKM three-phase electrified tracks - with prismatic spread lens						
760-169C	2590	1813	26	2700	90	30°
760-169CV	2590	1813	26	2700	90	45°
760-169B	2700	1890	26	3000	90	30°
760-169BV	2700	1890	26	3000	90	45°
760-169A	2740	1918	26	4000	90	30°
760-169AV	2740	1918	26	4000	90	45°

220/240V - 50/60Hz

21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black

CE RoHS WEEE IP20



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4139-100
Cilindro oro satinato
Satined gold baffle



28-4163-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4073-61
Vetro sabbiato
Frosted glass



28-4073-103
Vetro ellittico
Elliptical spread lens





MICROPERFETTO LARGE LKM

CONLENTE / WITH LENS

Luci a binario

Track lights



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----------------	-----	----------------

Per binari elettrificati trifase LKM - con lente in silicone
For LKM three-phase electrified tracks - with silicone lens

779-169C 1630 1386 18,5 2700 90 15°

779-169B 1760 1496 18,5 3000 90 15°

✉ **779-269C** 2980 2533 29 2700 90 24°

✉ **779-269B** 3100 2635 29 3000 90 24°

Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore - con lente in silicone
With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter - with silicone lens

782-169C 1630 1386 18,5 2700 90 15°

782-169B 1760 1496 18,5 3000 90 15°

✉ **782-269C** 2980 2533 29 2700 90 24°

✉ **782-269B** 3100 2635 29 3000 90 24°



220/240V - 50/60Hz

CE ☀ IP20

MICROPERFETTO LARGE LKM



21 Bianco mat Mat white 16 Nero Black



0.5 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----------------	-----	----------------

Per binari elettrificati trifase LKM
For LKM three-phase electrified tracks

780-369CY	2650	2120	25	2700	90	20°
780-369C	2650	2120	25	2700	90	30°
780-369CW	2650	2120	25	2700	90	42°
780-369BY	2760	2208	25	3000	90	20°
780-369B	2760	2208	25	3000	90	30°
780-369BW	2760	2208	25	3000	90	42°
780-269CY	2980	2384	29	2700	90	20°
780-269C	2980	2384	29	2700	90	30°
780-269CW	2980	2384	29	2700	90	42°
780-269BY	3100	2480	29	3000	90	20°
780-269B	3100	2480	29	3000	90	30°
780-269BW	3100	2480	29	3000	90	42°

Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore
With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter

783-269CY	2980	2384	29	2700	90	20°
783-269C	2980	2384	29	2700	90	30°
783-269CW	2980	2384	29	2700	90	42°
783-269BY	3100	2480	29	3000	90	20°
783-269B	3100	2480	29	3000	90	30°
783-269BW	3100	2480	29	3000	90	42°

220/240V - 50/60Hz

850° IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4535-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4534-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens


MICROPERFETTO LARGE LKM ZOOM

Luci a binario


Track lights



21 Bianco mat
Mat white 16 Nero
Black



0.5 Kg




0.5 Kg

Zoom technology

La rotazione del cilindro interno permette di modificare l'angolo del fascio da 13° a 47°.

The rotation of the internal snoot modifies the beam angle from 13° to 47°.



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----------------	-----	----------------

Per binari elettrificati trifase LKM - con lente zoom regolabile in 7 posizioni
For LKM three-phase electrified tracks - with zoom lens adjustable in 7 positions

778-169C 1630 1386 18,5 2700 90 13° to 47°

778-169B 1760 1496 18,5 3000 90 13° to 47°

Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore
With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter


781-169C 1630 1386 18,5 2700 90 13° to 47°

781-169B 1760 1496 18,5 3000 90 13° to 47°

220/240V - 50/60Hz

IP20

MINIPERFETTO LKM




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati trifase LKM For LKM three-phase electrified tracks						
748-2693C	1100	914	9	2700	90	30°
748-2693	1170	972	9	3000	90	30°
748-1693	1469	1221	12	3000	90	30°

9W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V - 50/60Hz

CE IP20

MINIPERFETTO MM



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati monofase MM For MM single-phase electrified tracks						
748-2592	1170	972	9	3000	90	30°
748-1592	1469	1221	12	3000	90	30°
748-1592A	1500	1247	12	4000	90	30°

9W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V - 50/60Hz

CE IP20


Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories




28-4536-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-3979-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle

21 Bianco mat
Mat white16 Nero
Black

1.0 Kg



1.1 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati trifase LKM For LKM three-phase electrified tracks						
751-1613BYMD 2400 1750 18 3000 85 20°						
751-1613MD	2400	1750	18	3000	85	29°
751-1613BWMD	2400	1750	18	3000	85	42°
751-2613BY	3125	2278	26	3000	85	20°
751-2613	3125	2278	26	3000	85	29°
751-2613BW	3125	2278	26	3000	85	42°
751-3613BY	3500	2552	30	3000	85	20°
751-3613	3500	2552	30	3000	85	29°
751-3613BW	3500	2552	30	3000	85	42°

Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore
With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter

751-261BYDD	3125	2278	26	3000	85	20°
751-261DD	3125	2278	26	3000	85	29°
751-261BWDD	3125	2278	26	3000	85	42°

Con base / With base

751-221	3125	2278	26	3000	85	29°
----------------	------	------	----	------	----	-----

18W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V - 50/60Hz

CE IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-9004-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-4080-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-9004-30)
Honeycomb (to be used with snoot code
28-9004-30)





28-3905-47
Schermo di chiusura in
termoplastico trasparente
Closing screen in clear
thermoplastic material

PERFETTO BOX




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati trifase LKM For LKM three-phase electrified tracks						
743-2693	4000	3560	33	3000	90	30°
743-4613	5550	4940	43	3000	85	30°
Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter						
747-469	4500	4005	43	3000	90	30°
220/240V - 50/60Hz						



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3959-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb (to be used with snoot code
28-3957-30)



0,9Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati trifase LKM For LKM three-phase electrified tracks						
770-061BZ 4400 3916 32 3000 85 17°						
770-061	4400	3916	32	3000	85	30°
770-061BV	4400	3916	32	3000	85	55°
770-061BT	4400	3916	32	3000	85	70°
770-061AZ 4500 4005 32 4000 85 17°						
770-061A	4500	4005	32	4000	85	30°
770-061AV	4500	4005	32	4000	85	55°
770-061AT	4500	4005	32	4000	85	70°
770-069BZ 3830 3409 32 3000 90 17°						
770-069	3830	3409	32	3000	90	30°
770-069BV	3830	3409	32	3000	90	55°
770-069BT	3830	3409	32	3000	90	70°
770-261BZ 5000 4450 37 3000 85 17°						
770-261	5000	4450	37	3000	85	30°
770-261BV	5000	4450	37	3000	85	55°
770-261BT	5000	4450	37	3000	85	70°
770-261AZ 5150 4583 37 4000 85 17°						
770-261A	5150	4583	37	4000	85	30°
770-261AV	5150	4583	37	4000	85	55°
770-261AT	5150	4583	37	4000	85	70°
770-269BZ 4400 3916 37 3000 90 17°						
770-269	4400	3916	37	3000	90	30°
770-269BV	4400	3916	37	3000	90	55°
770-269BT	4400	3916	37	3000	90	70°

Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore
With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter

771-069BZ	3830	3409	32	3000	90	17°
771-069	3830	3409	32	3000	90	30°
771-069BV	3830	3409	32	3000	90	55°
771-069BT	3830	3409	32	3000	90	70°
771-269BZ	4400	3916	37	3000	90	17°
771-269	4400	3916	37	3000	90	30°
771-269BV	4400	3916	37	3000	90	55°
771-269BT	4400	3916	37	3000	90	70°

220/240V - 50/60Hz

CE 850° IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3957-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-3959-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb (to be used with snoot code
28-3957-30)

BOMA LED





Codice Code	Lunghezza Length (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per binari elettrificati trifase LKM For LKM three-phase electrified tracks							
453-1603	915	4000	2800	30	3000	80	110°
453-2603	1200	5000	3640	35	3000	80	110°

230/240V - 50/60Hz

CE 850° IP20



08 Bianco mat
Mat white 09 Nero
Black



2.3 Kg
(453-2603) 1.6 Kg
(453-1603)



Boma LED



Linearità al servizio della creatività

Linearity at the service of creativity

ITA I binari sono progettati per essere facilmente installati a soffitto, a parete oppure incassati, per l'utilizzo di proiettori o apparecchi a sospensione. La semplicità di installazione degli apparecchi consente di avere impianti di illuminazione facilmente modificabili senza la necessità di interventi tecnici onerosi, così da creare scenari dinamici adattabili ai diversi ambienti.

EN Tracks are designed to be easily installed, either on or recessed into the ceiling or wall and for use with spotlights or with suspended fittings. This easy and quick installation allows modification of the lighting layout at any time, avoiding expensive works and providing a dynamic solution that can fit in many different spaces.



Binari elettrificati

Electrified tracks



ITA La gamma di binari ARIA comprende binari dimmerabili, trifase, monofase e a bassa tensione, in grado di adattarsi in modo flessibile alle più svariate esigenze di illuminazione.

EN The Ivela track range includes dimmable, three-phase, single-phase and low voltage tracks, able to fit with different lighting demands in a flexible way.

Caratteristiche Tecniche

I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento.

Technical Specifications


Electrified tracks are made of extruded aluminium alloy. The copper wires are located inside extruded PVC profiles with high insulating properties. They are certified by the Italian Quality Marking Institution (IMQ) and comply with current standards (EN 60570). A wide range of joints and accessories is available.



48V_{DC} / 48V_{DC}

^{IT}A I binari elettrificati a bassa tensione 48V_{DC} sono disponibili in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore. I prodotti sono certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle normative vigenti (EN60570). La gamma di binari 48V_{DC} sono predisposti per montare i proiettori provvisti dello specifico adattatore.

^{EN}48V_{DC} low voltage electrified are available in three different lengths and in different colours. They are certified by the Italian Quality Mark Institution (IMQ) and they comply with current Standards (EN 60570). The 48V_{DC} tracks range are compatible with spotlights equipped with the specific adapter.



Quadro / Square Incasso TL / TL recessed



DKM DIMMERABILE / DKM DIMMABLE

^{IT}A I binari DKM monofase permettono di gestire una varietà di applicazioni per la programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V). Questa tecnologia consente, oltre a un consistente risparmio energetico, la possibilità di dar vita a scenografie luminose per ambienti espositivi, spazi polifunzionali e centri commerciali.

^{EN}The DKM tracks are applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V). This technology generates significant economies in terms of energy saving and it is ideal for exhibition areas, shopping and multifunctional centres.




Quadro / Square Incasso / Recessed



LKM TRIFASE / LKM THREE-PHASE

^{IT}A Light Kit Main è un sistema di binari trifase per tre circuiti elettrici separati. Le tre varianti di sezione, tonda, quadra o da incasso, permettono un utilizzo in molteplici ambienti.

^{EN}Light Kit Main is a three-phase track system with 3 separate circuits. Three different designs (round, square or recessed) make the system highly versatile for a wide range of applications.



Tondo / Round Quadro / Square Incasso / Recessed



MM MONOFASE / MM SINGLE-PHASE

^{IT}A Mini Main è un sistema di binari monofase a una accensione, di facile installazione.

^{EN}Mini Main is a single-phase, single switch electrified track system, easy to install.





48V_{DC}

ITA Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione e per installazioni a incasso trimless in controsoffitti. Predisposti per alloggiare i proiettori +e sospensioni provvisti di adattatore 48V, sono realizzati in lega di alluminio estruso, verniciato poliestere. I due conduttori per 48V portano anche il segnale DALI, consentendo la regolazione dinamica della luce.

Caratteristiche Tecniche

I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusivi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570).

I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento.


EN 48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall, suspension applications and for trimless recessed installations in false ceilings. They are compatible with spotlights and pendants equipped with 48V adapter. They are made of extruded aluminium alloy, polyester painted. The two 48V conductors can transmit also the DALI signal, allowing for the dynamic control of light.

Technical Specifications

Electrified tracks are made of extruded aluminium alloy. The copper wires are located inside extruded PVC profiles with high insulating properties. They are certified by the Italian Quality Marking Institution (IMQ) and they comply with current standards (EN 60570).


Every system includes a wide range of joints and accessories.

Continuità del polo positivo (vista in planimetria dall'alto)
 Continuity of the positive pole (top plan view)




IT^A Capacità di Carico

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm.
 Nel caso di carico di 4 Kg, ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm. Il carico massimo è di 720 W (48V_{DC} - 15 A).



EN Load Capacity

The track has a load capacity of 4 Kg every 1000 mm.
 For a 4 Kg load every 200 mm a maximum fixing distance of 500 mm is recommended. Maximum load is 720 W (48VDC - 15 A)



IT^A Binario 48V Polarizzato

Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari 48V, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento.



Alimentazione destra R Alimentazione sinistra L
 Right live-end R Left live-end L



Schemi di dimmerazione
 scaricabili dal sito


Dimming schemes can be
 downloaded from the web site



DKM

ITA Il binario monofase dimmerabile DKM è disponibile in differenti lunghezze per applicazioni a plafone, a sospensione e a incasso. Il binario DKM è idoneo per l'applicazione dei principali sistemi di programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V). Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W. Sono disponibili proiettori con driver DALI e appositi adattatori per binari dimmerabili DKM.

EN The single-phase dimmable track DKM is available in different lengths for installation on the ceiling, suspended or recessed. The DKM track is applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V). Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W. Spotlights including DALI drivers and specific adapters are available for DKM dimmable tracks.





ITÀ LUCE DINAMICA

La possibilità di gestire, da un sistema remoto, l'intensità dei flussi luminosi di ogni singolo punto luce in modo indipendente consente un elevato livello di personalizzazione e di valorizzazione delle aree espositive. I sistemi di controllo dell'illuminazione consentono un reale miglioramento dell'efficienza energetica e permettono di creare scenografie della luce in diverse applicazioni, quali ambienti espositivi, musei, centri commerciali.




EN DYNAMIC LIGHT

Remote light control for the variation of the light intensity of each fitting in an independent way allows both a high level of customization and the right emphasis in exhibition areas. Light control systems make it possible to achieve real improvements in terms of energetic efficiency and to create scenic effects with light for different applications such as exhibition areas, museums, shopping centres.



CAPACITÀ DI CARICO LOAD CAPACITY

ITÀ Il binario può sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm. Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.



EN The track has a load capacity of 2 Kg every 200 mm. In case of 10 Kg load every 200 mm, a distance of 400 mm between the fixing points is recommended.



ITÀ SCHEMA ELETTRICO

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.

EN WIRING DIAGRAM


Connection to single phase 230/250V mains allows a total load of 16A corresponding to 3680/4000W.

ITÀ ACCESSORI

Il binario DKM è corredata da una serie di accessori dedicati (adattatore e connettori di alimentazione), e di altri in comune con il sistema quadro LKM. È obbligatorio l'uso dello specifico adattatore elettromeccanico cod. 7559.

EN ACCESSORIES

The DKM track system includes a range of specific accessories such as an adapter and live-ends, together with a set of other accessories, that are in common with the LKM square system. The use of the specific electro-mechanic adapter code 7559 is compulsory.





LKM

ITA accensioni, disponibile in quattro lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Le differenti versioni, da appoggio o da incasso, soddisfano ogni esigenza di installazione. La completezza degli accessori rende LKM ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. Tensione di rete 230/250V. Tensione di rete industriale 380/440V. Carico complessivo 16A.



EN Light Kit Main is a system of three-phase tracks with three circuits, available in 4 different lengths for installation on the ceiling or on the wall. The range, which also includes recessed tracks, is suitable for several installation needs. The complete range of accessories makes LKM extremely flexible and versatile in lighting design. Power supply 230/250V. Industrial power supply 380/440V. Total load 16A.

Tipologie di binari

Il binario trifase LKM è disponibile in tre versioni: a sezione tonda e quadra. La versione da incasso è dotata di due alette laterali che permettono l'appoggio su controsoffitti o pannellature.

Track version

The three-phase LKM track is available in 3 designs: round or square shaped. The recessed one is supplied with two side wings, to allow installation in false ceilings and panels.




ITÀ SCHEMI ELETTRICI

Il collegamento a una rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 3680/4000 Watt suddivisibile su tre circuiti. Il collegamento alla rete elettrica trifase 230/400V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 11040 Watt ripartibili su tre circuiti (3x3680 Watt).

EN WIRING DIAGRAMS

The connections to a single phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt, which can be divided among 3 circuits. The connection to a three-phase 230/400V electricity mains allows a total load of 16A, corresponding to 11040 Watt, which can be divided among 3 circuits (3x3680 Watt).




ITÀ CAPACITÀ DI CARICO

I binari trifase LKM possono sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm con una distanza massima fra i punti di fissaggio di 800 mm. Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.

EN LOAD CAPACITY

LKM three-phase tracks have a load capacity of 2 Kg every 200 mm, with a maximum distance of 800 mm between the fixing points. For a 10 Kg load every 200 mm, a maximum fixing distance of 400 mm is recommended.

Continuità della messa a terra (vista in planimetria dall'alto) Continuity of the earthing (top plan view)



Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Live-end with earth on the left L

Conduttore di terra con alimentazione destra R

Live-end with earth on the right R

ITÀ CONTINUITÀ DELLA MESSA A TERRA

Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase, ha grande importanza la continuità della linea di messa a terra tra ogni elemento. Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente.


EN CONTINUITY OF THE EARTHING

For a correct installation of all the accessories in a three-phase track composition, the continuity of the earthing between each element has the highest importance. The earth conductors of each component must be positioned consistently.



MM

IT Mini Main è un sistema di binari elettrificati monofase di facile installazione, compatibile con alcuni proiettori della collezione Ivela. Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W.




Schema elettrico

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.

Wiring diagram

Connection to single-phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt.

EN Mini Main is a single-phase electrified track system, easy to install and compatible with some spotlights of the Ivela range. Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W.



Capacità di carico

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 7 Kg, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.

Load capacity

The track has a load capacity of 4 Kg every 1000 mm. For a 7 Kg load a maximum fixing distance of 500 mm is recommended.



Products

Pages

	48V_{DC} Quadro – Square	160
	48V_{DC} Incasso TL – TL Recessed	161
	DKM Quadro – Square	162
	DKM Incasso – Recessed	163
	LKM Tondo – Round	164
	LKM Quadro – Square	165
	LKM Incasso – Recessed	166
	MM	167

48VDC QUADRO/SQUARE



Codice
Code


Lunghezza
Length (mm)

Binari a bassa tensione
Low voltage tracks

6445-10	1000
6445-20	2000
6445-30	3000

48VDC - 15A

21 Bianco mat / Mat white 16 Nero / Black



850° IP20

Accessori binario 48VDC quadro / 48VDC square track accessories

6453-00 Giunto lineare Straight joint	6454-10 Giunto lineare senza contatti Mechanical joint without electrical contacts	6455-10 Giunto L interno / Inside L joint	6464-10 Giunto T destro / RightT joint
6456-00 Giunto flessibile Flexible joint	6458-06 (2000 mm) Kit sospensione con cavo acciaio, piattina e bloccacavo automatico Suspension kit with steel wire, plate and automatic locking device	6455-11 Giunto L esterno / Outside L joint	6464-11 Giunto T sinistro / Left T joint
6463-00-00 Kit attacco soffitto Ceiling kit	6461-00 (1000 mm) Copertura binario Track cover	6460-00 Chiusura Dead end	6459-20 Kit soffitto/parete a coppia Wall/ceiling pair
6451-10 Alimentazione destra Right live-end	6451-11 Alimentazione sinistra Left live-end	6452-00 Alimentazione centrale Central connector	81-09000 Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto 100W 230V/48V PWM transformer for remote use
81-09001 Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto 200W 230V/48V PWM transformer for remote use	81-09012 Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto 300W 230V/48V PWM transformer for remote use	81-90089 Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) Bluetooth Casambi dimmer 48V 4 channels (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)	81-90124 Dimmer DALI (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) DALI dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)
6465-03-31 Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto / 150W 220-240V/48VDC DALI electronic transformer for remote use	81-90123 Dimmer PWM (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) PWM dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)	81-90128 Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31) Bluetooth DALI controller (for transformer code 6465-03-31)	

Alimentatori binario 48VDC quadro / 48VDC square track live-ends

6451-10 Alimentazione destra Right live-end	6451-11 Alimentazione sinistra Left live-end	6452-00 Alimentazione centrale Central connector
30 [31] 10 850°	30 [31] 10 850°	30 [31] 5 850°

Trasformatori binario 48VDC quadro
48VDC square track transformers

81-09000
Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto
100W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-09001
Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto
200W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-09012
Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto
300W 230V/48V PWM transformer for remote use

6465-03-31
Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI
per uso remoto / 150W 220-240V/48VDC DALI electronic
transformer for remote use

Dispositivi di regolazioni per trasformatori binario 48VDC quadro
Dimmers and controllers for 48VDC square tracks transformers

81-90089
Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali
(per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
Bluetooth Casambi dimmer 48V 4 channels
(for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)


81-90124
Dimmer DALI (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
DALI dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90123
Dimmer PWM (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
PWM dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90128
Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31)
Bluetooth DALI controller (for transformer code 6465-03-31)

48VDC


INCASSO TL / TL RECESSED



Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binari a bassa tensione Low voltage tracks	
6446-10	1000
6446-20	2000
6446-30	3000

48VDC - 15A

31	Bianco White	30	Nero Black
----	-----------------	----	---------------



Accessori binario 48VDC incasso / 48VDC recessed track accessories

6453-00 Giunto lineare Straight joint	6454-10 Giunto lineare senza contatti Mechanical joint without electrical contacts	6484-10 Giunto L interno Inside L joint	6484-11 Giunto L esterno Outside L joint
50	50	55	55
[30] [31] [25] 85°	[30] [31] [25] 85°	[30] [31] [5] 85°	[30] [31] [5] 85°
6457-00-00 (120 mm) Piattina (obbligatoria per la congiunzione di più binari) / Plate (compulsory for the connection between tracks) 120	6461-00 (1000 mm) Copertura binario Track cover 1000	6483-00 Chiusura Dead end 27	
[1] 85°	[30] [31] [10] 85°	[30] [31] [10] 85°	

Alimentatori binario 48VDC incasso TL / 48VDC TL recessed track transformers

6480-10 Alimentazione destra Right live-end	6480-11 Alimentazione sinistra Left live-end	6481-00 Alimentazione centrale Central connection
55	55	85
[30] [31] [10] 85°	[30] [31] [10] 85°	[30] [31] [5] 85°

Trasformatori binario 48VDC incasso TL
48VDC TL recessed track transformers

81-09000
Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto
100W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-09001
Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto
200W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-90122
Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto
300W 230V/48V PWM transformer for remote use

6465-03-31
Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI
per uso remoto / 150W 220-240V/48VDC DALI electronic
transformer for remote use

Dispositivi di regolazioni per trasformatori binario 48VDC incasso TL
Dimmers and controllers for 48VDC TL recessed tracks transformers

81-90089
Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali
(per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
Bluetooth Casambi dimmer 48V 4 channels
(for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90124
Dimmer DALI (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
DALI dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90123
Dimmer PWM (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
PWM dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90128
Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31)
Bluetooth DALI controller (for transformer code 6465-03-31)

DKM

QUADRO / SQUARE




Codice
Code

Lunghezza
Length (mm)

Binario monofase DKM dimmerabile quadro
DKM single-phase square dimmable tracks

7520-10	1000
7520-20	2000
7520-30	3000
7520-40	4000

230/250V - 16A



Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



7559-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico
DALI 6A / DALI electro/mechanical
adapter 6A



7651-10-W
Alimentazione destra
Right live-end



7651-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end



7661-10-W
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint

Accessori DKM / DKM accessories



7655-10-W
Giunto L interno / Inside L joint
7655-11-W
Giunto L esterno / Outside L joint



7656-10-W
Giunto T destro / Right T joint
7656-11-W
Giunto T sinistro / Left T joint



7657-10-W
Giunto X
X joint




7658-10-W
Giunto flessibile
Flexible joint




7660-00-W
Giunto mobile
Mobile joint



7604Q-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti e blocco / Electrical joint
with stop




7654-00-W
Giunto lineare con blocco senza
contatti (solo meccanico)
Mechanical straight joint with
stop without electrical contacts




7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter




7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with automatic
locking and steel wire



7606-05 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 120 mm / Suspension kit
with steel wire and 120 mm plate



7606-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piattina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device




7606-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate



7626-00-00 (1000 mm)
Kit sospensione con tige e rosone
traslucido / Suspension kit with
pipe and translucent ceiling base




7659-00-W
Terminale di chiusura
Dead end



7609-00-00 (120 mm)
Piattina
Plate



7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover



7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit



Codice
Code

Lunghezza
Length (mm)


Binario monofase DKM dimmerabile da incasso
DKM single-phase recessed dimmable tracks

7521-20	2000
7521-30	3000

230/250V - 16A

IP20

Bianco White Nero Black






37 mm

Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



Accessori DKM incasso / Recessed DKM accessories




1000

30 31 10 850°

LKM

TONDO / ROUND



Codice
Code


Lunghezza
Length (mm)

Binario LKM trifase tondo
LKM 3-phase round trac

7501-10	1000
7501-20	2000
7501-30	3000

230/440V-16A

31 Bianco White 30 Nero Black



Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



7600-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A




7558-00 (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A



7557-00 (200-700mA 8,8-31W, load 5kg)
Adattatore elettromeccanico con
driver elettronico integrato 220/240V
Electro/mechanical adapter with
integrated electronic driver 220/240V



7602-10-W
Alimentazione destra
Right live-end



7602-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end




7603-10-W
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint


Accessori LKM tondo / Round LKM accessories




7605-10-W
Giunto L interno
Inside L joint



7605-11-W
Giunto L esterno
Outside L joint



7621-10-W
Giunto T destro
Right T joint



7622-11-W
Giunto T sinistro
Left T joint



7622-10-W
Giunto X
X joint




7610-10-W
Giunto flessibile
Flexible joint




7604T-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti e con blocco
Electrical straight joint with stop



7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter




7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with
automatic locking and steel wire




7606-05 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 120 mm / Suspension kit
with steel wire and 120 mm plate



7606-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piattina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device



7606-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate



7626-00-00 (1000 mm)
Kit sospensione con tige e rosone
traslucido / Suspension kit with pipe
and translucent ceiling base



7623-00-W
Terminale di chiusura
Dead end



7606-04-00 (120 mm)
Piattina
Plate



7609-00-00
Raccordo per adattatore
elettromeccanico M10x1 / Nut for
electro/mechanical adapter M10x1



7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit



7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover


Codice
CodeLunghezza
Length (mm)Binario LKM trifase quadrato
LKM 3-phase round track

7511-10	1000
7511-20	2000
7511-30	3000
7511-40	4000

230/440V-16A

CE









31	Bianco White	30	Nero Black	42	Anodizzato naturale Satin silver
----	-----------------	----	---------------	----	-------------------------------------



Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends

**7600-00** (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A**7558-00** (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A**7557-00** (200-700mA 8,8-31W, load 5kg)
Adattatore elettromeccanico con
driver elettronico integrato 220/240V
Electro/mechanical adapter with
integrated electronic driver 220/240V**7652-10-W**
Alimentazione destra
Right live-end**7652-11-W**
Alimentazione sinistra
Left live-end**7653-10-W**
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint

Accessori LKM quadro / Square LKM accessories

**7655-10-W**
Giunto L interno / Inside L joint**7656-10-W**
Giunto T destro / Right T joint**7657-10-W**
Giunto X**7658-10-W**
Giunto flessibile
Flexible joint**7655-11-W**
Giunto L esterno / Outside L joint**7656-11-W**
Giunto T sinistro / Left T joint**7657-10-W**
Giunto X**7658-10-W**
Giunto flessibile
Flexible joint**7660-00-W**
Giunto mobile**7604Q-10-W**
Giunto lineare elettrificato con
contatti e blocco / Electrical
straight joint with stop**7654-10-W**
Giunto lineare con blocco senza contatti
(solo meccanico) / Mechanical straight
joint with stop without electrical contacts**7625-00**
Adattatore meccanico
Mechanical adapter**7618-00** (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with
automatic locking and steel wire**7606-05** (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 120 mm / Suspension kit
with steel wire and 120 mm plate**7606-06** (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piattina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device**7606-00** (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate**7626-00-00** (1000 mm)
Kit sospensione con tige e rosone
traslucido / Suspension kit with pipe
and translucent ceiling base**7659-00-W**
Terminale di chiusura
Dead end**7606-04-00** (120 mm)
Piattina
Plate**7609-00-00**
Raccordo per adattatore
elettromeccanico M10x1 / Nut for
electro/mechanical adapter M10x1**7607-00-00**
Kit attacco soffitto
Ceiling kit**7624-00** (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

LKM

INCASSO / RECESSED



Codice
Code

Lunghezza
Length (mm)


Binario trifase LKM da incasso
LKM 3-phase recessed track

7512-10	1000
7512-20	2000
7512-30	3000
7512-40	4000



230/440V-16A

IP20



Bianco White Nero Black



Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



Accessori LKM incasso / Recessed LKM accessories




Codice
CodeLunghezza
Length (mm)Binario monofase MM
MM single-phase track

7701-10	1000
7701-20	2000
7701-30	3000


230/250V-16A

CE

31 Bianco White 30 Nero Black



Accessori MM / MM accessories

**7802-00-W**
Alimentazione
Live-end

30 [] 31 [] 4

**7803-00-W**
Alimentazione centrale
Central connector

30 [] 31 [] 6

**7800-00** (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
(M10x1) / Electro/mechanical
adapter 6A (M10x1)

30 [] 31 [] 1

**7805-00-W**
Giunto L
L joint

30 [] 31 [] 2

**7810-00-W**
Giunto flessibile
Flexible joint

30 [] 31 [] 8

**7804-00-W**
Giunto lineare elettrificato con
contatti / Electrical straight joint

30 [] 31 [] 10

**7806-00** (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 56 mm / Suspension kit
with steel wire and 56 mm plate



30 [] 31 [] 10

**7807-02-W**
Kit soffitto/parete a coppia
Wall/ceiling pair

30 [] 31 [] 50

**7823-00-W**
Terminale di chiusura
Dead end

30 [] 31 [] 10



Il design al centro della scena

The design takes center stage

IT I prodotti della gamma di luci da parete e plafone rappresentano l'ibrido perfetto tra vintage e modernità. Tutta la serie è caratterizzata da un profilo particolarmente sottile e da forme geometriche essenziali quali il cerchio e il quadrato, che le consentono di essere collocata in spazi anche con altezze ridotte, a soffitto o a parete, in ambiti sia residenziali che pubblici. Prodotti versatili che fanno della semplicità di installazione un punto di forza fondamentale.

EN The products in the range of wall and ceiling lights represent the perfect hybrid between vintage and modernity. The whole series features a very shallow profile and minimal geometric shapes such as the circle and the square, which allow it to be placed in spaces even with reduced heights, on the ceiling or wall, in both residential and public settings. Versatile products that make installation simplicity a fundamental strength.



Luci da parete
e plafone

Wall / Ceiling
lights



AP Line

^{ITA} Le luci da parete e plafone di questa gamma esprimono al meglio il potenziale pensato in fase di sviluppo. Grazie alle differenti caratteristiche possono soddisfare le più varie esigenze illuminotecniche, da luce diffusa verso l'alto a luce d'accento verso il basso. Nessun dettaglio è lasciato al caso, l'unico obiettivo è la valorizzazione degli ambienti.

AP Line e la serie PF sono modelli di design depositato.
Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

^{EN} The wall and ceiling lights best express the potential conceived in the development phase. Thanks to the different features, they can satisfy the most various lighting requirements, from diffused up-light to accent light. No detail is left to chance: the only purpose is the magnification of the spaces.

AP Line e la PF range are registered design models.
Design: Enrico Davide Bona and Elisa Nobile.



PF22

Luci da parete e plafone

Wall / Ceiling lights



Wall Lights



Ceiling Lights

INDEX

Products

Pages



AP Line

173



PF 15

174



PF 22

174



PF 19

175



PF 30



175



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
3748-01	2800	2128	30	3000	85	110°

220/240V - 50/60Hz

CE IP40

21 Bianco mat
Mat white

1,8 Kg

PF 15

plafone/ ceiling lights - exterior




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
3825-01	1700	1088	12	3000	85	110°

220/240V - 50/60Hz

CE IP43

21 Bianco mat
Mat white



0,7Kg

PF 22




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
3830-01	2400	1721	18	3000	85	110°

220/240V - 50/60Hz

CE IP43

21 Bianco mat
Mat white



1,2Kg

PF 19

Luci da parete e plafone

Wall/Ceiling lights




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
3881-01	1800	1320	12	3000	85	110°

Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
230/240V - 50/60Hz

CE 850° IP44

21 Bianco mat
Mat white



0,7Kg

PF 30




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
3888-02	3400	2479	26	3000	85	100°



230/240V - 50/60Hz

CE 850° IP40

21 Bianco mat
Mat white



1,5Kg



Luci che danzano lievi sulla scena

Lights that dance lightly on the stage

IT Sottili fili in tessuto sospendono in aria i corpi luminosi. Di grande effetto scenografico, i punti luce sono forme leggere e lineari da cui fuoriesce la giusta luce per creare accenti e atmosfere. Ideali in abbinamento ad altri apparecchi, per soluzioni architettonurali formali e funzionali allo stesso tempo.


EN Thin fabric wires suspend the luminous bodies in the air. The pendant design is made to be minimalistic, linear shapes for a great visual effect, providing both accent and atmosphere lighting. Ideal in combination with other fittings, to meet both formal and functional demands.



Miniperfetto-S



JRK Design Showroom – Geneve
Miniperfetto-S custom version



IT^A Miniperfetto-S è l'elegante versione a sospensione della gamma di proiettori Miniperfetto. Consente soluzioni illuminotecniche su misura, ideali per ogni esigenza progettuale. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie riducono al minimo l'abbagliamento.

Il suo design, dalle linee compatte e dalla sottile testa cilindrica, si inserisce facilmente in numerosi contesti, dal retail, all'hospitality, al residenziale.

EN Miniperfetto-S is the elegant suspended version of the Miniperfetto spotlight range. It allows customized lighting solutions, ideal for every design requirement. The retracted optics and the standard snoot reduce glare to a minimum.

Its design, with solid lines and a thin cylindrical head, fits easily into numerous contexts, from retail to hospitality to residential.



^{IT}A Nanoperfetto-S è una sospensione ideale in abbinamento ad altri apparecchi dal medesimo design. Miniaturizzato e quasi impercettibile è un prodotto integrabile in ogni contesto ambientale. Progettati con sorgenti LED COB ad alta efficienza luminosa, sono ideali sia come singolo punto luce, sia in composizione multipla. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono un elevato comfort visivo. Nanoperfetto-S si installa nel controsoffitto grazie all'apposito rosone.

^{EN} Nanoperfetto-S is a tiny suspension ideal when combined with other luminaires with a similar design. It can be integrated into any space thanks to its miniaturized and almost imperceptible shape. Designed with high luminous efficiency COB LED sources, it is ideal as a single light point and as multiple compositions. The rearward optics and the standard snoot allow a high visual comfort. Nanoperfetto-S has a canopy for installation in false ceilings.



Nanoperfetto-S + Linea 48Vdc



Iconica versione custom / Iconica custom version

IT^A Iconica è caratterizzata da un design puro ed evocativo: la forma conica essenziale ed elegante del corpo è segnata da quattro scanalature in corrispondenza dell'innesto del cavo elettrico. Un segno che diventa così elemento di giunzione tra il volume del cono e il cavo in tessuto nero. Il rosone a soffitto è stato progettato come un cono rovesciato, in simmetria con l'apparecchio.

Iconica è modello di design depositato.
Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

EN^N Iconica features a clean and evocative design. The conical shape of the body, essential and elegant, is lined by four grooves, marking the connection between the volume of the cone and the cable in black fabric. The ceiling canopy has been designed as an inverted cone in symmetry with the luminaire.

Iconica is a registered design model.
Design: Enrico Davide Bona and Elisa Nobile.



Products

Pages

**Nanoperfetto-S**

184

**Miniperfetto-S**

185

**Perfetto Compact-S**

185

**Iconica**

186


**Fleet**

188

**Zeppel 400**

189

NANOPERFETTO - S



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con rosone per installazione a incasso in controsoffitto With canopy for recessed installation in a false ceiling							
752-219CVN	340	222	3,5	350	2700	90	54°
	470	307	4,5	500	2700	90	54°
	620	405	6,5	700	2700	90	54°
752-219BVN	355	248	3,5	350	3000	90	54°
	490	343	4,5	500	3000	90	54°
	650	425	6,5	700	3000	90	54°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-02408 Output 350mA


81-04029 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04027 Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04028 Output 700mA*
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

*Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 200 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 200 mm

Bianco mat
Mat white Nero
Black



h 50 mm Ø 42 mm 0.4 Kg

IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4175-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle




28-4200-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

MINIPERFETTO - S

Sospensioni Pendants



Bianco mat Nero



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
748-219C	1100	914	9	2700	90	30°
748-219CV	1100	914	9	2700	90	45°
748-219	1170	972	9	3000	90	30°
748-219BV	1170	972	9	3000	90	45°
748-119	1469	1221	12	3000	90	30°
748-119BV	1469	1221	12	3000	90	45°


9W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V - 50/60Hz

IP20

PERFETTO COMPACT - S



Bianco mat Nero



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
751-211	3125	2278	26	3000	85	29°
751-211BW	3125	2278	26	3000	85	42°

220/240V - 50/60Hz

IP20

Accessori ottici intercambiabili solo per Miniperfetto - S
Replaceable optical accessories only for Miniperfetto - S



28-3979-100
Cilindro oro satinato
Satinated gold baffle



28-4536-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

Accessori ottici intercambiabili solo per Perfetto Compact - S
Replaceable optical accessories only for Perfetto Compact - S



28-9004-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-4080-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme
a un snoot cod. 28-9004-30)
Honeycomb (to be used with snoot code
28-9004-30)




28-3905-47
Schermo di chiusura in
termoplastico trasparente
Closing screen in clear
thermoplastic material

ICONICA



21 Bianco mat
Mat white **16** Nero
Black **88** Rame spazzolato
Brushed copper



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con driver integrato 230V / With 230V integrated driver						
3920-02C	1494	1330	12	2700	90	55°
3920-02	1555	1384	12	3000	90	55°

Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains

220/240V - 50/60Hz

CE Q IP20

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / LED drivers should be ordered separately							
3922-02CN	2759	2454	26	700	2700	90	55°
3922-02BN	2872	2556	26	700	3000	90	55°

Driver per uso remoto da ordinare separatamente
LED drivers for remote use should be ordered separately

- 81-04012** Output 700mA
- 81-04044** Output 700mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-02413** Output 700mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

CE Q IP20

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S
(included diffuser)
Fascio / Beam: 12°



28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-3957-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-3959-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare
insieme a un snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb (to be used with snoot
code 28-3957-30)



Iconica

FLOOR




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Diffusore in policarbonato traslucido e vano componenti in pressofusione di alluminio Diffuser in translucent polycarbonate and gear box in die-cast aluminium						
3916-01	4800	4258	33	3000	85	70°
3915-01	6800	5873	51	3000	85	70°

220/240V - 50/60Hz

06 Bianco / Traslucido
White / Translucent

IP20 IK06



4,1Kg

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S
(included diffuser)

Fascio / Beam: 17° (33W)
Fascio / Beam: 25° (51W)

28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M

Fascio / Beam: 30° (33W)
Fascio / Beam: 40° (51W)

28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W

Fascio / Beam: 55° (33W)
Fascio / Beam: 60° (51W)

28-3957-30
Cilindro antibagliamento
Snoot



28-3959-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare
insieme a snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb (to be used with snoot
code 28-3957-30)

Adattatori per binari trifase LKM / Adapters for LKM three-phase tracks

7558-00 (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A



7618-00
Adattatore meccanico con
bloccacavo / Mechanical adapter
with automatic locking device




Codice
CodeAttacco
Base

Riflettore in policarbonato traslucido o metallizzato, schermo di protezione in vetro temprato 4mm / Polycarbonate reflector in translucent or metallized finish, safety screen in 4mm tempered glass

439-011

E27



3,2 Kg

IP44 IK08



26 Metal / Traslucido
Silver / Translucent



27 Metal / Metallizzato
Silver / Metallized



33 Nero / Traslucido
Black / Translucent



38 Nero / Metallizzato
Black / Metallized

Accessori / Accessories


**160976** (2000mm)Kit di sospensione con rosone traslucido, cavo acciaio e
cavo alimentazione 2 x 0,75 mm²Suspension kit with translucent canopy, steel wire,
supply cable 2 x 0,75 mm²

Adattatori per binari trifase LKM / Adapters for LKM three-phase tracks

**7558-00** (portata / load 5kg)Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A**7618-00**Adattatore meccanico con
bloccacavo / Mechanical adapter
with automatic locking device

30

31



Come riflessi sottili, ad esaltare la scena

As subtle reflections, they enhance the scene

ITA Le striped e i profili della gamma Aria sono prodotti in grado di esaltare l'atmosfera di ogni contesto nel quale vengono inseriti. Seppur nascosti e quasi non tangibili, sono in realtà sempre al centro della scena: con lievi bagliori o luce diffusa rendono protagonisti anche i dettagli invisibili.

EN The LED strips and profiles of the Aria range are tools that can enhance the atmosphere of any context where they are. Although hidden and almost intangible, they are always at the center of the scene: with slight glows or diffused light, even the invisible details become protagonists.





ITA L'illuminazione di appartamenti mansardati rappresenta, da sempre, una grande sfida per un lighting designer. Nel caso di questo grazioso appartamento nel cuore di Milano è stato necessario riqualificare, attraverso l'illuminazione lineare con striped e micro-profilo, le zone ribassate e le grosse travi di legno scuro.

EN The lighting of attic apartments has always been a great challenge for a lighting designer. In the case of this lovely apartment in the heart of Milan, the challenge was renovating the lowered areas and the large dark wooden beams through linear lighting with LED strips and micro-profiles.



Esempi di applicazioni di strip led e profili come cove lighting e dettagli di arredo.

Examples of applications of LED strips and profiles, for cove lighting and furnishing details.

Products

Pages

	38 Surface	197
	42 Surface Low	197
	43 Surface	197
	99 Surface	198
	98 Surface	198
	97 Surface	198
	96 Surface	199
	95 Surface	199
	40 Corner	200



INDEX

Products	Pages
	94 Corner 200
	93 Corner 200
	39 Recessed 201
	44 Recessed Trimless 201
	45 Recessed 201
	92 Recessed 202
	91 Recessed 202
	90 Surface Flexi 203
	Striped / LED Strips 204



Profili

Profiles

^{ITA} Profili in lega di alluminio estruso anodizzato, verniciati in bianco o nero (a seconda delle versioni), ideali per l'installazione di striped. Ogni profilo è indicato per una specifica installazione (superficie / angolare / incasso).

Diffusori: in policarbonato resistente.
Accessori: tappi di chiusura e ganci di fissaggio.
Lunghezza standard dei profili: 2 mt (3 mt per alcune versioni).

^{EN} Profiles made of extruded anodized aluminium alloy, white or black painted (depending on the versions), ideal for LED strip mounting. Each profile is designed for a specific application (surface / corner / recessed).

Diffusers: in high resistant polycarbonate.
Accessories: closing caps and mounting clips.
Standard length of the profiles: 2 mt (3 mt for some versions).

38 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7382-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7382-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7382-S04-4247	Anodizzato / Anodized	Semi trasparente Semi-frosted	2000
K7384-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	3000
K7384-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	3000

20




42 SURFACE LOW



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7422-04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7422-04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000

12




43 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7432-04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7432-04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000

12



Accessori / Accessories

84-90380

Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 38 Surface / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 38 Surface

84-90420

84-90420

Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 42 Surface / Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 42 Surface Low.

84-90430

Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 43 Surface / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 43 Surface

31

31

51

31

51

99 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Colore gancio Clip colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps				
K7992-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	Metal / Silver	2000
K7992-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	Trasparente / Clear	2000
K7992-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	Trasparente / Clear	2000

Microprofilo adatto per il solo utilizzo della speciale striped 4mm 180LED/m 11W/m IP20 (vedi pag. 55) / Microprofile suitable only for special 4mm LED Strips 24Vdc 180LED/m 11W/m IP20 (see page 55)


1



98 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7982-S12-4262	Anodizzato / Anodized	Opale alta / Opal high	2000
K7982-S12-3162	Bianco / White	Opale alta / Opal high	2000
K7982-S12-1262	Nero / Black	Opale alta / Opal high	2000
K7982-S13-4262	Anodizzato / Anodized	Opale piana / Opal low	2000
K7982-S13-3162	Bianco / White	Opale piana / Opal low	2000
K7982-S13-1262	Nero / Black	Opale piana / Opal low	2000
K7982-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7982-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7982-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7982-S11-4247	Anodizzato / Anodized	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7982-S11-3147	Bianco / White	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7982-S11-1247	Nero / Black	Prismatizzata / Prismatic	2000




1

97 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7972-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7972-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7972-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7972-S04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7972-S04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7972-S04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000
K7972-S09-4247	Anodizzato / Anodized	Lenticolare / Lenticular	2000
K7972-S09-3147	Bianco / White	Lenticolare / Lenticular	2000
K7972-S09-1247	Nero / Black	Lenticolare / Lenticular	2000




1

96 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura. Cover in PMMA Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps. PMMA diffuser			
K7962-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7962-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7962-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000

1




95 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7952-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7952-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7952-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7952-S11-4247	Anodizzato / Anodized	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7952-S11-3147	Bianco / White	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7952-S11-1247	Nero / Black	Prismatizzata / Prismatic	2000

1




40 CORNER



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7402-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7402-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7402-C04-4247	Anodizzato / Anodized	Semi trasparente Semi-frosted	2000
K7404-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	3000
K7404-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	3000

10




94 CORNER



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7942-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7942-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7942-C04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7942-C04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7942-C04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7942-C04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000
K7942-C09-4247	Anodizzato / Anodized	Lenticolare / Lenticular	2000
K7942-C09-3147	Bianco / White	Lenticolare / Lenticular	2000
K7942-C09-1247	Nero / Black	Lenticolare / Lenticular	2000

1




93 CORNER



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7932-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7932-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7932-C04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7932-C04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7932-C04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7932-C04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000

1



Accessori / Accessories

84-90400


Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura
(2+2) per Profilo 40 Corner / Spare parts kit with 4 clips and 4
closing caps (2+2) for Profile 40 Corner

39 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Cover colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7392-R04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7392-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7394-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	3000

20




44 RECESSED TRIMLESS



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Cover colour	Lunghezza Length (mm)
K7443-R04-3147	Bianco / White	Semi trasparente Semi-frosted	3000

2




45 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Cover colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7452-04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7452-04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7452-04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000

12



Accessori / Accessories


84-90390

Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 39 Recessed / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 39 Recessed

84-90450


Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 45 Recessed / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 45 Recessed

92 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7922-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7922-R04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7922-R04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7922-R04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7922-R04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7922-R04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000

1




91 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7912-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7912-R04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7912-R04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7912-R11-4247	Anodizzato / Anodized	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7912-R11-3147	Bianco / White	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7912-R11-1247	Nero / Black	Prismatizzata / Prismatic	2000

1





90 SURFACE FLEXI

Profili e striped Profiles and LED Strips



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Profilo in alluminio anodizzato flessibile. Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura / Flexible anodized aluminium profile. Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7902-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7902-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7902-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000

1



Profilo 90 Surface Flexi acceso
90 Surface Flexi profile switched on



Striped

LED Strips

ITA Stripled professionali con alimentazione 24VDC semplici da installare su profili dissipanti in alluminio. Sono fornite in bobine da 5 metri e sono complete di biadesivo 3M. Possono essere sezionate a interassi prefissati con un cutter. Ideali per illuminare ambienti, creando un effetto luminoso decorativo. L'elevato numero di LED per metro consente un'ottima e uniforme distribuzione della luce in qualsiasi condizione di regolazione luminosa.

La temperatura colore indicata per le striped IP65 è rilevata dalle striped IP20 e potrebbe subire delle variazioni.
Installare le striped con il punto di connessione / giunzione in zona protetta dall'acqua.

EN Professional LED stripes with 24VDC voltage, easy to be installed on dissipating aluminium profiles. The LED stripes are supplied in 5 meters coils and include 3M double-sided tape. They can be cut at predetermined interaxial spacings with a cutter. Ideal for illumination with a decorative luminous effect. The great number of LEDs per meter allows an excellent and uniform light distribution in any condition of light regulation.

Colour temperature for IP65 LED strips is measured from IP20 LED strips and might be subject to changes.
LED strips must be installed keeping the connection / junction point in a water-protected position.

STRIP LED 180

Profilo e striped Profiles and LED Strips



Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-05087-20	11	1280	180	3000	80	120°
93-05088-20	11	1340	180	4000	80	120°
93-05089-20	11	5800	180	5800	80	120°

Striped ideale per Profilo 99 Surface (vedi pag. 198)
LED Strip ideal for 99 Surface Profile (see page 198)



5000x8x4 mm 33,33 mm

CE **IP20** 24Vdc

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

91-02603	Output 24Vdc 100 W Tensione costante / Constant voltage
91-90032	Output 24Vdc Tensione costante / Constant voltage
91-02604	Output 24Vdc 200 W Tensione costante / Constant voltage

STRIP LED 154



Per driver consultare pag 205

For drivers look at pag. 205

Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1540522-20	5	462	154	2200	90	120°
93-1540527-20	5	570	154	2700	90	120°
93-1540530-20	5	600	154	3000	90	120°
93-1540535-20	5	616	154	3500	90	120°
93-1540540-20	5	647	154	4000	90	120°
93-1540550-20	5	680	154	5000	90	120°
93-1540565-20	5	647	154	6500	90	120°
93-1540922-20	9	924	154	2200	90	120°
93-1540927-20	9	1110	154	2700	90	120°
93-1540930-20	9	1155	154	3000	90	120°
93-1540935-20	9	1190	154	3500	90	120°
93-1540940-20	9	1232	154	4000	90	120°
93-1540950-20	9	1265	154	5000	90	120°
93-1540965-20	9	1232	154	6500	90	120°
93-1541322-20	13	1386	154	2200	90	120°
93-1541327-20	13	1586	154	2700	90	120°
93-1541330-20	13	1648	154	3000	90	120°
93-1541335-20	13	1703	154	3500	90	120°
93-1541340-20	13	1756	154	4000	90	120°
93-1541350-20	13	1800	154	5000	90	120°
93-1541365-20	13	1756	154	6500	90	120°

CE IP20 24Vdc

STRIP LED 154 IP65



Per driver consultare pag 205

For drivers look at pag. 205

Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1540522-65	5	462	154	2200	90	120°
93-1540527-65	5	570	154	2700	90	120°
93-1540530-65	5	600	154	3000	90	120°
93-1540535-65	5	616	154	3500	90	120°
93-1540540-65	5	647	154	4000	90	120°
93-1540550-65	5	680	154	5000	90	120°
93-1540565-65	5	647	154	6500	90	120°
93-1540922-65	9	924	154	2200	90	120°
93-1540927-65	9	1110	154	2700	90	120°
93-1540930-65	9	1155	154	3000	90	120°
93-1540935-65	9	1190	154	3500	90	120°
93-1540940-65	9	1232	154	4000	90	120°
93-1540950-65	9	1265	154	5000	90	120°
93-1540965-65	9	1232	154	6500	90	120°
93-1541322-65	13	1386	154	2200	90	120°
93-1541327-65	13	1586	154	2700	90	120°
93-1541330-65	13	1648	154	3000	90	120°
93-1541335-65	13	1703	154	3500	90	120°
93-1541340-65	13	1756	154	4000	90	120°
93-1541350-65	13	1800	154	5000	90	120°
93-1541365-65	13	1756	154	6500	90	120°

CE IP65 24Vdc

STRIP LED 196



Per driver consultare pag 205
For drivers look at pag. 205

Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1968522-20	8,5	980	196	2200	90	120°
93-1968527-20	8,5	1078	196	2700	90	120°
93-1968530-20	8,5	1117	196	3000	90	120°
93-1968535-20	8,5	1160	196	3500	90	120°
93-1968540-20	8,5	1195	196	4000	90	120°
93-1968550-20	8,5	1230	196	5000	90	120°
93-1968565-20	8,5	1200	196	6500	90	120°
93-1961627-20	16	1940	196	2700	90	120°
93-1961630-20	16	2038	196	3000	90	120°
93-1961635-20	16	2040	196	3500	90	120°
93-1961640-20	16	2156	196	4000	90	120°
93-1961650-20	16	2205	196	5000	90	120°
93-1961665-20	16	2156	196	6500	90	120°
93-1962427-20	24,5	2783	196	2700	90	120°
93-1962430-20	24,5	2920	196	3000	90	120°
93-1962435-20	24,5	2940	196	3500	90	120°
93-1962440-20	24,5	3096	196	4000	90	120°
93-1962450-20	24,5	3180	196	5000	90	120°
93-1962465-20	24,5	3097	196	6500	90	120°
CE IP20 24Vdc						


STRIP LED 196 IP65



Per driver consultare pag 205
For drivers look at pag. 205

Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1968522-65	8,5	980	196	2200	90	120°
93-1968527-65	8,5	1078	196	2700	90	120°
93-1968530-65	8,5	1117	196	3000	90	120°
93-1968535-65	8,5	1160	196	3500	90	120°
93-1968540-65	8,5	1195	196	4000	90	120°
93-1968550-65	8,5	1230	196	5000	90	120°
93-1968565-65	8,5	1200	196	6500	90	120°
93-1961627-65	16	1940	196	2700	90	120°
93-1961630-65	16	2038	196	3000	90	120°
93-1961635-65	16	2040	196	3500	90	120°
93-1961640-65	16	2156	196	4000	90	120°
93-1961650-65	16	2205	196	5000	90	120°
93-1961665-65	16	2156	196	6500	90	120°
93-1962427-65	24,5	2783	196	2700	90	120°
93-1962430-65	24,5	2920	196	3000	90	120°
93-1962435-65	24,5	2940	196	3500	90	120°
93-1962440-65	24,5	3096	196	4000	90	120°
93-1962450-65	24,5	3180	196	5000	90	120°
93-1962465-65	24,5	3097	196	6500	90	120°
CE IP65 24Vdc						

Profilo e striped Profiles and LED Strips



Una guida affidabile verso il palcoscenico

A reliable guide toward the stage

ITA Gli incassi da terra per esterni segnano il percorso della luce, orientando il cammino. Caratterizzati da un'estetica minimal garantiscono un'ottima qualità della luce ovunque siano collocati. Illuminano gli spazi verdi e zone di passaggio, valorizzando le architetture del contesto.

EN The exterior inground lights mark a path of light, directing the way or lighting up walls and columns. Featuring a minimal design, and a very small recess depth, they offer excellent quality of light wherever they are placed.



Gli incassi calpestabili Perfetto In-Ground valorizzano le architetture e le zone di passaggio.
The walkover inground uplights Perfetto In-Ground enhance architectures and walkways.



^{IT}A Hanno una ridotta profondità di incasso e una moderna cornice in acciaio inox. Adatti per essere utilizzati in ambienti esterni e interni, possono essere incassati a pavimento, parete o soffitto, per effetti luminosi scenografici.

Grado di protezione IP68 1mt. L'elevato grado di protezione IP e il trattamento dei materiali rendono questi prodotti ideali per l'esterno.

^{EN} The uplights have a shallow recessed depth and a stainless steel frame with the highest IP rating of IP68 1m. Suitable for both exterior and interior use; recessed in the floor, wall or ceiling. The high protection rating and the finishing of the materials make these fittings ideal for exterior applications.



Achille 320 LED

^{IT} La gamma Achille è composta da apparecchi da incasso a filo terreno in grado di evidenziare le architetture e i luoghi naturali mettendoli in risalto e creando, allo stesso tempo, atmosfere d'effetto. Sono ideali per illuminare facciate di edifici, monumenti, giardini. Calpestabili e carrabili, sono costruiti con materiali altamente resistenti agli agenti di corrosione e possiedono un elevato grado di protezione (IP67). Per questo motivo risultano affidabili nel tempo e adatti per applicazioni in esterno, anche in condizioni atmosferiche particolarmente gravose.

^{EN} The Achille range consists of flush-to-ground recessed luminaires for highlighting architecture and natural places and creating, at the same time, captivating atmospheres. They are ideal for illuminating the façades of buildings, monuments, and gardens. They are walkable and drive-over and built with materials that are highly resistant to corrosion agents and have a high protection rating (IP67). For this reason, they are reliable over time and suitable for outdoor applications, even in particularly severe atmospheric conditions.



Nauto è perfettamente integrabile nella pavimentazione come luce segnapasso e decorativa. La versione con lente in PMMA rende il prodotto ancora più versatile.

Nauto can be perfectly fitted in the floor and it is ideal as step light and marker in many applications. The version with a PMMA lens makes the product even more versatile.




Products

Pages

	Nanoperfetto IN-Ground	214
	Nanoperfetto IN-Ground asymmetric	215
	Perfetto IN-Ground	216
	Perfetto IN-Ground asymmetric	217
	Nauto	218
	Achille 190 LED	219
	Achille 320 LED	220
	Achille 450 LED	221

NANOPERFETTO IN - GROUND


CON LENTE / WITH LENS



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con molle e controcassa per installazione a terra come calpestabile. Con lente non sostituibile With springs and recessed housing for in-ground installation as a walk-over fitting. With not replaceable lens							
1528000	350	315	3	700	3000	90	14°
1528BV000	350	315	3	700	3000	90	45°
1528C000	350	315	3	700	2700	90	14°
1528CV000	350	315	3	700	2700	90	45°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately


81-02531 Output 700mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings
Corrente costante / Constant current



IP68 IK10

NANOPERFETTO IN - GROUND

CON LENTE / WITH LENS



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con molle per installazione in pannellature e controsoffitti. Con lente non sostituibile With springs for paneling and false ceiling mounting. With not replaceable lens							
1528010	350	315	3	700	3000	90	14°
1528BV010	350	315	3	700	3000	90	45°
1528C010	350	315	3	700	2700	90	14°
1528CV010	350	315	3	700	2700	90	45°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-02531 Output 700mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings
Corrente costante / Constant current



IP68 IK10

h 48 mm Ø 32 mm

Accessori su richiesta / Accessories on demand

84109
Connettore stagno
Rated cable connector



28-4567-00
Cornice quadrata
Square frame



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories


28-4327-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



NANOPERFETTO IN - GROUND ASIMMETRICO / ASYMMETRIC

Incassi da terra per esterni

Exterior ingrounds




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con molle e controcassa per installazione a terra come calpestabile With springs and recessed housing for in-ground installation as a walk-over fitting							
1528100	350	315	3	700	3000	90	Asimmetrico Asymmetric

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-02531 Output 700mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings
Corrente costante / Constant current

IP68 IK10



Accessori su richiesta / Accessories on demand

84109

Connettore stagno
Rated cable connector





28-4567-00

Cornice quadra
Square frame



PERFETTO IN - GROUND

CON LENTE / WITH LENS



0.7 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con lente non sostituibile With not replaceable lens							
1456000	534	-	4	350	3000	85	21°
	602	-	4,7	400	3000	85	21°


Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04020 Output 350mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings

81-04056 Output 400mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings

CE IP68 IK10

PERFETTO IN - GROUND



0.7 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
1455000	785	550	6,5	700	3000	80	34°
1455BV000	785	550	6,5	700	3000	80	52°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04065 Output 700mA (IP67) - max 2 apparecchi / max 2 fittings

CE IP68 IK10

Accessori ottici intercambiabili solo per Perfetto IN - Ground con lente
Replaceable optical accessories only for Perfetto IN - Ground with lens



28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4499-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens

Accessori ottici intercambiabili solo per Perfetto IN - Ground
Replaceable optical accessories only for Perfetto IN - Ground



28-4200-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4177-4730
Vetro trasparente semi serigrafato
nero, effetto antiabbagliante
Black silk-screened clear glass,
with anti-dazzling effect



28-4177-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens

Accessori su richiesta / Accessories on demand



28-4195-30
Controcassa per installazione
come calpestabile / Recessed
housing for installation in-ground



28-4197-48
Molle per montaggio in
controsoffitti e pannellature
Springs for false ceilings and
paneling mounting



160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

PERFETTO IN - GROUND

ASIMMETRICO / ASYMMETRIC

Incassi da terra per esterni

Exterior ingrounds




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
1453100	350	-	3	700	3000	80	Asimmetrico Asymmetric

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04065 Output 700mA (IP67) - max 4 apparecchi / max 4 fittings

CE IP68 IK10



0.7 Kg



Accessori su richiesta / Accessories on demand



28-4195-30
Controcassa per installazione
come calpestabile / Recessed
housing for installation in-ground



28-4197-48
Molle per montaggio in
controssoffitti e pannellature
Springs for false ceilings and
panelling mounting




160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

NAUTO


CON LENTE / WITH LENS



Codice Code	Linea Line	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con lente in PMMA e controcassa inclusa With PMMA lens and recessed housing included								
1557BZ110 1 600 - 4,7 400 3000 80 14°								
1557BW110 1 600 - 4,7 400 3000 80 36°								
1557BZ210 2 600 - 4,7 400 3000 80 14°								
1557BW210 2 600 - 4,7 400 3000 80 36°								

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04056 Output 400mA



CE **WEEE** **RoHS** **IP67** **IK10**

NAUTO




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA Vdc	Colour T(K)	CRI	T max (°C)
Controcassa in dotazione nell'apparecchio Recessed housing included in the fitting							
1563180 300 (3 LED) - 3 350 3000 bianco / white 80 55°							
1543180 180 (9 LED) - 1,5 24 3500 bianco / white 80 40°							
1546480 - (9 LED) - 1,5 24 - blu / blue - 40°							

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04020 Output 350mA (15W) - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Corrente costante / Constant current
distanza massima da driver 30 m / max distance from driver 30 m

81-04006 Output 24Vdc (20W) - max 12 apparecchi / max 12 fittings
Corrente costante / Constant current
distanza massima da driver 30 m / max distance from driver 30 m



CE **WEEE** **RoHS** **IP68** **3mt IK10**

Accessori/ Accessories



160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

ACHILLE 190 LED

Incassi da terra per esterni


Exterior ingrounds



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	T max (°C)	Fascio Beam
Controcassa in dotazione nell'apparecchio. Ottica orientabile +/-7° Recessed housing included in the fitting +/-7° adjustable reflector							
149401	1800	1530	12	3000	85	40°	26°
149501	2500	2125	18	3000	85	40°	26°

12W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V - 50/60Hz

CE IP67 IK10



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-9001-51
Ottica professionale S
Professional optic device S
Fascio / Beam: 15°



28-9003-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




Accessori/ Accessories

160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



ACHILLE 320 LED




7,2 Kg

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	T max (°C)	Fascio Beam
Ottica orientabile +/- 15° +/- 15° adjustable reflector							
147900	2500	1944	18	3000	85	35°	30°
148000	4100	3190	27	3000	85	35°	25°
146200	4300	3344	32	3000	85	35°	30°
146300	5300	4121	36	3000	85	35°	25°

160348

Controcassa da ordinare separatamente
Recessed housing to be ordered separately



220/240V - 50/60Hz

CE IP67 IK10

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51

Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 17° (18W / 32W)
Fascio / Beam: 25° (27W / 36W)



28-3142-51

Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30° (18W / 32W)
Fascio / Beam: 40° (27W / 36W)



28-3138-51

Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55° (18W / 32W)
Fascio / Beam: 60° (27W / 36W)



28-3141-31

Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-3957-30

Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-3959-30

Frangiluce alveolare (da utilizzare
insieme a snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb (to be used with snoot
code 28-3957-30)

ACHILLE 450 LED

Incassi da terra per esterni

Exterior ingrounds




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Orientamento del vano ottico di 12°
The reflector can be adjusted up to 12°

147000 6800 5772 51 3000 85 40° 25°



160349

Controcassa da ordinare separatamente
Recessed housing to be ordered separately



230/240V - 50/60Hz

CE IP67 IK10



11,8 Kg

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 40°



28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 60°





28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-3957-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-3959-30
Frangiluce alveolare (da utilizzare
insieme a un snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb (to be used with snoot
code 28-3957-30)



Morbidi bagliori modellano il buio

Morbidi bagliori modellano il buio

ITA Semplici e definite geometrie danno forma a soffuse ed eleganti atmosfere notturne. Il rigore del design della gamma di luci da incasso per esterni si armonizza con la morbidezza della luce emanata, valorizzando percorsi e architetture nel buio.

EN Simple and defined geometries give shape to soft and elegant night-time atmospheres. The rigorous design of this range of exterior recessed wall lights harmonizes with the softness of the light, enhancing paths and architecture in the dark.



IT Stilled è un incasso dal design essenziale, applicabile sia a parete, per soluzioni scenografiche, sia a terra per scandire zone di passaggio. Calpestabile e perfettamente integrabile in ogni superficie, è utile per evidenziare percorsi e vie di uscita o per creare effetti luminosi.

EN Stilled is a recessed LED fitting with an essential design. It is suitable both for wall mounting, for scenographic solutions, and for installation in the ground to mark walkways. It is suitable for the passage of pedestrians, and it can be perfectly integrated into any surface. It is useful for the safe illumination of footpaths and exit ways, or to create light effects along the walls.



I paletti Pole-Cut 80 con finitura ruggine creano la giusta atmosfera abbinati agli incassi Wall-Cut 80 con cornice bianca e piastra decorativa oro, per un'armonia di stile e funzionalità.

The Pole-Cut 80 bollards with a rust finish create the right atmosphere combined with the Wall-Cut 80 recessed fittings with white frame and gold decorative plate, for a harmony of style and functionality.



Incassi da parete
per esterni

Exterior recessed
wall lights



^{IT}A Forme discrete nascondono le viti illuminando un disegno pulito ed elegante, declinabile in molteplici finiture che permettono un alto grado di personalizzazione del progetto.


Grazie alla controcassa di dimensioni contenute, Wall Cut può essere installato in muri di spessore ridotto anche in interni.

^{EN} Discrete shapes hide the screws, illuminating a clean and elegant design, available in multiple finishes that allow a high level of customization of the project.

Wall-Cut can be installed in walls with shallow thickness, for interior use, thanks to the reduced size of the recessed housing.

^{IT}A La cornice, la piastra decorativa e il corpo interno si possono comporre per ottenere diverse combinazioni. La sottigliezza dell'apparecchio è ulteriormente enfatizzata dalla cornice che, nascondendo la fonte luminosa, crea un gioco di spessore di grande effetto visivo.

^{EN} You can mix the frame, the decorative plate, and the inner body to get different combinations. The frame creates a thick play of stunning visual effect, hiding the light source and emphasizing the thinness of the luminaire.





IT^A Wall-Cut 80: un taglio nello spessore della parete dà origine a incassi quadrati. Una geometria leggera ed armoniosa che enfatizza dettagli nell'oscurità.

EN Wall-Cut 80: a cut in the thickness of the wall gives rise to square recessed lights. A light and harmonious geometry that emphasizes details in the dark.



Products

Pages



Wall-Cut 80

230



Wall-Cut 150


231



Stilled

232

WALL-CUT 80




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Corpo interno (LED + driver + controcassa) Inner body (LED + driver + recessed housing)						
151147	500	225	4,5	3000	80	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$
1511C47	500	225	4,5	2700	80	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$

220/240V - 50/60Hz

CE IP66 IK09

Corpo esterno da ordinare separatamente (cornice + piastra decorativa)
Outer body to be ordered separately (frame + decorative plate)


Codice Code	Cornice Frame	Piastra Plate	
28-04093-01	Nero / Black	+	Nero / Black
28-04093-2131	Bianco / White	+	Bianco / White
28-04093-67	Ruggine / Rust	+	Ruggine / Rust
28-04093-85	Metal / Silver	+	Metal / Silver
28-04093-100	Nero / Black	+	Oro satinato / Satined gold



Accessori su richiesta/ Accessories on demand



28-4285-00
Struttura con molle per montaggio
su pannellature e cartongesso
Body with springs for paneling
and plasterboard mounting



Accessori intercambiabili / Replaceable accessories



28-04094-30
Piastra decorativa nera
Black front plate



28-04094-31
Piastra decorativa bianca
White front plate



28-04094-51
Piastra decorativa metal
Silver front plate



28-04094-67
Piastra decorativa ruggine
Rust front plate




28-04094-100
Piastra decorativa oro satinato
Satined gold front plate

WALL-CUT 150

Incassi da parete per esterni

Exterior recessed wall lights



1Kg


Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Corpo interno (LED + driver + controcassa) Inner body (LED + driver + recessed housing)						
150747	250	140	2,8	3000	90	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$
150847	1000	412	9	3000	80	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$
1508C47	1000	412	9	2700	80	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$

220/240V - 50/60Hz

CE IP66 IK09

Corpo esterno da ordinare separatamente (cornice + piastra decorativa)
Outer body to be ordered separately (frame + decorative plate)

Codice Code	Cornice Frame	Piastra Plate	
28-04082-01	Nero / Black	+	Nero / Black
28-04082-2131	Bianco / White	+	Bianco / White
28-04082-67	Ruggine / Rust	+	Ruggine / Rust
28-04082-85	Metal / Silver	+	Metal / Silver



Accessori intercambiabili / Replaceable accessories



28-04083-30
Piastra decorativa nera
Black front plate



28-04083-31
Piastra decorativa bianca
White front plate



28-04083-51
Piastra decorativa metal
Silver front plate



28-04083-67
Piastra decorativa ruggine
Rust front plate

STILLED




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA Vdc	Colour T(K)	CRI	T max (°C)
Controcassa in dotazione nell'apparecchio Recessed housing included in the fitting							
1583180	300 (3 LED)	-	3	350	3000 bianco / white	80	55°
1513180	100 (10 LED)	-	1,3	24	3500 bianco / white	80	40°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04020 Output 350mA (15W) - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Corrente costante / Constant current
distanza massima da driver 30 m / max distance from driver 30 m

81-04006 Output 24Vdc (20W) - max 13 apparecchi / max 13 fittings
Corrente costante / Constant current
distanza massima da driver 30 m / max distance from driver 30 m

IP68
3mt IK08



Accessori/ Accessories





160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector



Wall-Cut 150
finitura ruggine / rust finish



La scena si sposta all'esterno, luci puntate!

The scene moves outside, lights pointed!

IT Un'attenta ricerca in sviluppo e progettazione è a fondamento della creazione di questi proiettori. Una gamma che fa del minimalismo un elemento distintivo con la volontà di rendere i prodotti quasi impercettibili. Lo scopo è quello di limitare al massimo l'aspetto invasivo dell'apparecchio e focalizzarsi su ciò che è importante, ovvero gli elementi da valorizzare.

EN Careful research in development and design is the basis of the creation of these projectors. A range that makes minimalism a peculiar detail for almost imperceptible fittings. The aim is to minimize the invasive part of the device and focus on what is salient, that is, the elements to be enhanced.



Micropertetto IP66

**Proiettori
per esterni**

Exterior
projectors



IT I proiettori Microperfetto IP66 e Perfetto IP66 possono essere accessoriati con snoot asimmetrico per direzionare il fascio luminoso e ridurre l'abbagliamento. Numerose le applicazioni: a parete, a soffitto, a pavimento oppure nel terreno.

EN Microperfetto IP66 and Perfetto IP66 projectors can be equipped with an asymmetrical snoot to shield off the light beam and to reduce glare. They are suitable for many applications: wall, ceiling, or floor mounted.





IT^A Una nuova generazione di proiettori per esterno, dalla forma cilindrica essenziale e progettata per valorizzare ambienti di passaggio, porticati e terrazzi. Grazie al design minimale, dalle dimensioni miniaturizzate, contribuiscono alla resa estetica delle scelte d'arredo outdoor, in maniera discreta ed estremamente proporzionata. La semplicità di installazione e l'alta resistenza, favorita dallo speciale trattamento antiossidante e dalle guarnizioni siliconiche, li rendono prodotti decisamente efficienti e versatili. La gamma di proiettori per esterni nasce per illuminare spazi all'aperto, ma design e performance accompagnano coerentemente il progetto anche negli spazi ibridi tra indoor e outdoor, suggerendo una continuità percettiva del confine permeabile tra l'interno e l'esterno.

EN^N A new generation of outdoor projectors featuring an essential cylindrical shape specially designed to enhance passageways, porches, and terraces. Thanks to the minimal layout, with miniaturized dimensions, they contribute in a discreet and proportionate way to the aesthetics of the outdoor furniture. The easiness of installation and high resistance, thanks to the special antioxidant treatment and silicone gaskets, make them very efficient and versatile products. The range of outdoor projectors aims to illuminate outdoor spaces. Their consistent design and performance adapt the project even in hybrid spaces between interior and outdoor, suggesting a perceptive continuity of the permeable boundary between inside and outside.


**Proiettori
per esterni**

**Exterior
projectors**



^{IT}A Lito è caratterizzato da un design sobrio ed essenziale e fornisce un'elevata potenza di luce in abbinamento ad un ridotto impatto visivo. È in grado di creare scenografie luminose sia in spazi verdi sia su facciate. Dimensioni compatte e facilità di utilizzo li rendono ideali dove sia richiesta una luce d'accento ecologica anche in zone di passaggio.

^{EN}Lito features a sober and essential design and provides a high light output with a reduced visual impact. It can create luminous scenographies both in green spaces and on facades. Compact dimensions and ease of use make them ideal where ecological accent lighting is required, even in passageways.





^{IT}A Maxilito è un proiettore adatto a valorizzare spazi esterni di edifici privati e pubblici, giardini, facciate e vetrine. Il suo design accattivante ma discreto è ideale per applicazioni in contesti dove sia necessaria una luce d'effetto, potente, equilibrata ed ecologica.

Lito e Maxilito sono modelli di design depositato.
Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

^{EN} Maxilito is a projector suitable for enhancing outdoor spaces of private and public buildings, gardens, façades, and shop windows. Its attractive but discreet design is ideal for applications where a powerful, balanced, and ecological effect light is required.

Lito and Maxilito are registered design models.
Design: Enrico Davide Bona and Elisa Nobile.



Versatile nelle sue applicazioni,
è ideale dove sia richiesta una luce
d'accento in esterni.

Versatile in its applications, it is ideal
where an exterior accent lighting is
required.




Products

Pages

	Microperfetto IP66	242
	Microperfetto IP66 Cupcake	244
	Perfetto IP66	246
	Lito with lens / Lito	248
	Maxilito	249
	Dino	250
	Dedo 100	251

MICROPERFETTO IP66



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver integrato 230V - con lente in PMMA / 230V integrated driver - with PMMA lens							
1910C0030	Nero / Black	699	615	6	2700	80	21°
1910CW0030	Nero / Black	699	615	6	2700	80	38°
1910C0088	Rame spazzolato / Brushed copper	699	615	6	2700	80	21°
1910CW0088	Rame spazzolato / Brushed copper	699	615	6	2700	80	38°
19100030	Nero / Black	730	643	6	3000	80	21°
1910BW0030	Nero / Black	730	643	6	3000	80	38°
19100088	Rame spazzolato / Brushed copper	730	643	6	3000	80	21°
1910BW0088	Rame spazzolato / Brushed copper	730	643	6	3000	80	38°

CE IP66 IK10

Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per trasformatore elettronico 48Vdc - con lente in PMMA / For 48Vdc electronic transformer - with PMMA lens							
1912C0030	Nero / Black	925	773	8,7	2700	80	21°
1912CW0030	Nero / Black	925	773	8,7	2700	80	38°
1912C0088	Rame spazzolato / Brushed copper	925	773	8,7	2700	80	21°
1912CW0088	Rame spazzolato / Brushed copper	925	773	8,7	2700	80	38°
19120030	Nero / Black	976	808	8,7	3000	80	21°
1912BW0030	Nero / Black	976	808	8,7	3000	80	38°
19120088	Rame spazzolato / Brushed copper	976	808	8,7	3000	80	21°
1912BW0088	Rame spazzolato / Brushed copper	976	808	8,7	3000	80	38°

Trasformatori elettronici 48Vdc per uso remoto da ordinare separatamente
48Vdc electronic transformers for remote use to be ordered separately

- 81-04054** Output 48Vdc 150W 220-240V
Dimmerabile PWM / PWM dimmable
- 81-04055** Output 48Vdc 150W 220-240V
On / Off

CE IP66 IK10

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4445-30
Cilindro asimmetrico
Asymmetric snoot


Accessori su richiesta / Accessories on demand



28-2377-30
Picchetto in termoplastico nero
Black thermoplastic spike

MICROPERFETTO IP66

Proiettori per esterni | Exterior projectors



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Sistema Dim to Warm - con lente in PMMA / Dim to Warm system - with PMMA lens								
1928MYN0030	Nero / Black	564*	508	6	350	1800-2700 Dim to Warm	90	19°
1928MWN0030	Nero / Black	564*	508	6	350	1800-2700 Dim to Warm	90	36°
1928MYN0088	Rame spazzolato / Brushed copper	564*	508	6	350	1800-2700 Dim to Warm	90	19°
1928MWN0088	Rame spazzolato / Brushed copper	564*	508	6	350	1800-2700 Dim to Warm	90	36°
* Valore riferito alla massima dimmerazione / Value referring to max dimming								
Per driver DALI - con lente in PMMA / For DALI driver - with PMMA lens								
1927CN0030	Nero / Black	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350	2700	80	21°
1927CWN0030	Nero / Black	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350	2700	80	38°
1927CN0088	Rame spazzolato / Brushed copper	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350	2700	80	21°
1927CWN0088	Rame spazzolato / Brushed copper	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350	2700	80	38°
1927BN0030	Nero / Black	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350	3000	80	21°
1927BWN0030	Nero / Black	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350	3000	80	38°
1927BN0088	Rame spazzolato / Brushed copper	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350	3000	80	21°
1927BWN0088	Rame spazzolato / Brushed copper	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350	3000	80	38°

Driver IP68 da ordinare separatamente / IP68 drivers should be ordered separately

- 192-04038 Output 350mA (anche per Dim to Warm / also for Dim to Warm)
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 192-02472 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains
- 81-04039 Output 500mA - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04034 Output 700mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

Driver IP68 da ordinare separatamente / IP68 drivers should be ordered separately

- 192-04007 Output 350mA (IP20)
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

IP66 IK10

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4445-30
Cilindro asimmetrico
Asymmetric snoot

Accessori su richiesta / Accessories on demand


28-2377-30
Picchetto in termoplastico nero
Black thermoplastic spike

MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver integrato 230V - con lente in PMMA / 230V integrated driver - with PMMA lens							
1915C0030	Nero / Black	699	615	6	2700	80	21°
1915CW0030	Nero / Black	699	615	6	2700	80	38°
1915C0021	Bianco mat / Mat white	699	615	6	2700	80	21°
1915CW0021	Bianco mat / Mat white	699	615	6	2700	80	38°
19150030	Nero / Black	730	643	6	3000	80	21°
1915BW0030	Nero / Black	730	643	6	3000	80	38°
19150021	Bianco mat / Mat white	730	643	6	3000	80	21°
1915BW0021	Bianco mat / Mat white	730	643	6	3000	80	38°

CE IP66 IK10



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per trasformatore elettronico 48Vdc - con lente in PMMA / For 48Vdc electronic transformer - with PMMA lens							
1917C0030	Nero / Black	925	773	8,7	2700	80	21°
1917CW0030	Nero / Black	925	773	8,7	2700	80	38°
1917C0021	Bianco mat / Mat white	925	773	8,7	2700	80	21°
1917CW0021	Bianco mat / Mat white	925	773	8,7	2700	80	38°
19170030	Nero / Black	976	808	8,7	3000	80	21°
1917BW0030	Nero / Black	976	808	8,7	3000	80	38°
19170021	Bianco mat / Mat white	976	808	8,7	3000	80	21°
1917BW0021	Bianco mat / Mat white	976	808	8,7	3000	80	38°

Trasformatori elettronici 48Vdc per uso remoto da ordinare separatamente
48Vdc electronic transformers for remote use to be ordered separately

- 81-04054** Output 48Vdc 150W 220-240V
Dimmerabile PWM / PWM dimmable
- 81-04055** Output 48Vdc 150W 220-240V
On / Off

CE IP66 IK10

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb


Accessori su richiesta / Accessories on demand



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

MICROPERFETTO IP66 CUPCAKE

Proiettori per esterni Exterior projectors



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per driver DALI - con lente in PMMA / For DALI driver - with PMMA lens								
1929CN0030	Nero / Black	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350 500 700	2700 2700 2700	80 80 80	21° 21° 21°
1929CWN0030	Nero / Black	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350 500 700	2700 2700 2700	80 80 80	38° 38° 38°
1929CN0021	Bianco mat / Mat white	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350 500 700	2700 2700 2700	80 80 80	21° 21° 21°
1929CWN0021	Bianco mat / Mat white	511 699 925	450 615 773	4 6 8,7	350 500 700	2700 2700 2700	80 80 80	38° 38° 38°
1929BN0030	Nero / Black	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350 500 700	3000 3000 3000	80 80 80	21° 21° 21°
1929BWN0030	Nero / Black	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350 500 700	3000 3000 3000	80 80 80	38° 38° 38°
1929BN0021	Bianco mat / Mat white	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350 500 700	3000 3000 3000	80 80 80	21° 21° 21°
1929BWN0021	Bianco mat / Mat white	534 730 967	470 643 808	4 6 8,7	350 500 700	3000 3000 3000	80 80 80	38° 38° 38°

Driver IP68 da ordinare separatamente / IP68 drivers should be ordered separately

- 81-04038** Output 350mA - max 5 apparecchi / max 5 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04039** Output 500mA - max 4 apparecchi / max 4 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04034** Output 700mA - max 3 apparecchi / max 3 fittings
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

IP66 IK10

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories




28-4499-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

Accessori su richiesta / Accessories on demand



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

PERFETTO IP66



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
1035BZ0030	Nero / Black	2400	1778	18	3000	85	16°
10350030	Nero / Black	2400	1778	18	3000	85	26°
1035BV0030	Nero / Black	2400	1778	18	3000	85	45°
1035AZ0030	Nero / Black	2450	1816	18	4000	85	16°
1035A0030	Nero / Black	2450	1816	18	4000	85	26°
1035AV0030	Nero / Black	2450	1816	18	4000	85	45°
10370030	Nero / Black	3500	2594	30	3000	85	29°
1037BW0030	Nero / Black	3500	2594	30	3000	85	42°
1037A0030	Nero / Black	3590	2660	30	4000	85	29°
1037AW0030	Nero / Black	3590	2660	30	4000	85	42°

18W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains

230/240V - 50/60Hz

CE

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-4163-30 (18W)
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-04191-47 (18W)
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens



28-4208-30 (30W)
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-04190-47 (30W)
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens



28-4130-30
Cilindro asimmetrico
Asymmetric snoot

Accessori su richiesta / Accessories on demand



28-2377-30
Picchetto in termoplastico nero
Black thermoplastic spike



84108
Connettore stagno
Rated cable connector



Perfetto IP66


LITO 230



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
11430230	Nero / Black	1760	1567	12	3000	85	30°
11430285	Metal / Silver	1760	1567	12	3000	85	30°

220/240V - 50/60Hz

CE IP66 IK10



1,1 Kg


LITO



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
11200030	Nero / Black	1800	1486	12	3000	85	30°
11200085	Metal / Silver	1800	1486	12	3000	85	30°

230/240V - 50/60Hz

CE IP66 IK10



1,1 Kg

Accessori ottici intercambiabili solo per Lito 230 / Replaceable optical accessories only for Lito 230



28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 12°



28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°



28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

Accessori su richiesta / Accessories on demand



84108
Connettore stagno
Rated cable connector



MAXILITO**Proiettori per esterni**

External projectors



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
11461130	Nero / Black	6400	5775	51	3000	85	30°
11461185	Metal / Silver	6400	5775	51	3000	85	30°

230/240V - 50/60Hz



3.3Kg

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 17°



28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°



28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

Accessori su richiesta / Accessories on demand



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

DINO


CON LENTE / WITH LENS



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Con lente in PMMA / With PMMA lens							
173BZ0030	Nero / Black	534	-	4,1	3000	80	14°
173BZ0020	Grigio / Grey	534	-	4,1	3000	80	14°
173BW0030	Nero / Black	534	-	4,1	3000	80	36°
173BW0020	Grigio / Grey	534	-	4,1	3000	80	36°

230/240V - 50/60Hz

CE



0.4 Kg

DEDO 100

Proiettori per esterni


External projectors



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
111801	Nero / Black	1700	1428	12	3000	85	30°
111802	Grigio / Grey	1700	1428	12	3000	85	30°

220/240V - 50/60Hz

CE



0,8Kg

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 11°



28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°



28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



Accessori su richiesta / Accessories on demand



160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector



Protagonisti nella notte

Protagonists in the night


ITA Linee sottili e geometrie compatte rendono questi prodotti diversi tra loro, ma coerenti con i contesti nei quali vengono inseriti. La sobrietà che li caratterizza si adatta perfettamente con la resa illuminotecnica delle elevate performance che sono in grado di garantire in qualsiasi spazio esterno.

EN Thin lines and compact geometries make these products different from each other but consistent with the space. The sobriety that distinguishes them perfectly fits the high performance they can guarantee in any outdoor space.





ITÀ Pole-Cut è la nuova versione su palo di Wall-Cut, definito dalla sua rigorosa geometria e da finiture che lo rendono perfetto per applicazioni all'esterno. La luce, confortevole e morbida, valorizza percorsi e camminamenti. La coerenza di design fa sì che Pole-Cut e Wall-Cut possano essere abbinati in soluzioni progettuali prestigiose e ricercate.



EN Pole-Cut is the new version on the pole of Wall-Cut recessed wall light, defined by its rigorous geometry and finishes that make it perfect for outdoor applications. The light, comfortable and soft, enhances paths and walkways. The coherence of design ensures that Pole-Cut and Wall-Cut can be combined for prestigious and refined design solutions.

QC Terme – Milano
Pole-Cut 80 ruggine / rust




In armonia con l'ambiente


In harmony with nature

ITA Microperfetto IP66 Stelo è l'ultima novità della gamma di luci per esterno. Il design elegante lo rende adattabile e in perfetta armonia con qualsiasi contesto outdoor. Il prodotto è installabile in due differenti modalità: con picchetto, nel terreno, o direttamente a terra su base. Microperfetto IP66 Stelo è equipaggiato con LED COB di ultima generazione per un'elevata efficienza illuminotecnica.

EN Microperfetto IP66 Stelo is the latest bollard in the range of outdoor luminaires. Its elegant and harmonious design enhances any exterior space. You can choose among different mounting options, with a spike for installation in the ground or with a steel base. Microperfetto IP66 Stelo features the latest generation of COB LEDs for high visual comfort.



rotazione 220° | 220° tilting







Products

Pages



Microperfetto IP66 Stelo

261



Pole-Cut 80

262



Bidi Bollard

263




Micoperfetto IP66 Stelo

MICROPERFETTO IP66 STELO

Luci da appoggio per esterni

Bollards



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver integrato 230V - con lente in PMMA 230V integrated driver - with PMMA lens							
1940C0030	Nero / Black	699	615	6	2700	80	21°
1940CW0030	Nero / Black	699	615	6	2700	80	38°
19400030	Nero / Black	730	643	6	3000	80	21°
1940BW0030	Nero / Black	730	643	6	3000	80	38°

CE ROHS WEEE IP66 IK10

Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Per trasformatore elettronico 48Vdc - con lente in PMMA For 48Vdc electronic transformer - with PMMA lens							
1941C0030	Nero / Black	925	773	8,7	2700	80	21°
1941CW0030	Nero / Black	925	773	8,7	2700	80	38°
19410030	Nero / Black	967	808	8,7	3000	80	21°
1941BW0030	Nero / Black	967	808	8,7	3000	80	38°

Trasformatori elettronici 48Vdc per uso remoto da ordinare separatamente
48Vdc electronic transformers for remote use to be ordered separately

- | | |
|-----------------|---|
| 81-04054 | 48Vdc 150W 220/240V
Dimmerabile PWM / PWM dimmable |
| 81-04055 | 48Vdc 150W 220/240V
On / Off |

CE ROHS WEEE IP66 IK10

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories




Accessori obbligatori per l'installazione / Compulsory accessories for installation



POLE-CUT 80



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T(K)	CRI	Fascio Beam
Corpo interno (LED + driver + controcassa) Inner body (LED + driver + recessed housing)						
151147	500	225	4,5	3000	80	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$
1511C47	500	225	4,5	2700	80	$\alpha 53^\circ / \beta 91^\circ$




0,6 Kg

220/240V - 50/60Hz

CE IP66 IK09


Corpo esterno (cornice + piastra decorativa)
Outer body (frame + decorative plate)

Codice Code	Cornice Frame	Piastra Plate
28-04093-01	Nero / Black	+
28-04093-67	Ruggine / Rust	+
28-04093-85	Metal / Silver	+
28-04093-100	Nero / Black	+
		Oro satinato / Satin gold



Palo rettangolare (con base e tappo)
Rectangular pole (with base and cap)


Codice Code	Cornice Frame	Altezza Height
28-04497-01	Nero / Black	h. 300 mm
28-04497-67	Ruggine / Rust	h. 300 mm
28-04497-85	Metal / Silver	h. 300 mm
28-04370-01	Nero / Black	h. 700 mm
28-04370-67	Ruggine / Rust	h. 700 mm
28-04370-85	Metal / Silver	h. 700 mm



Accessori intercambiabili / Replaceable accessories



28-04094-30
Piastra decorativa nera
Black front plate



28-04094-31
Piastra decorativa bianca
White front plate



28-04094-51
Piastra decorativa metal
Silver front plate




28-04094-67
Piastra decorativa ruggine
Rust front plate




28-04094-100
Piastra decorativa oro satinato
Satin gold front plate



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Testa illuminante monodirezionale con ottica asimmetrica. Regolabile sulla fase Monodirectional lighting head with asymmetric optics. Dimmable on the mains							
190501	Nero / Black	1x1800	1x1271	1x12	3000	85	$\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$
Testa illuminante bidirezionale con ottiche asimmetriche Monodirectional lighting head with asymmetric optics							
190601	Nero / Black	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	$\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$
190667	Ruggine / Rust	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	$\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$




1,5 Kg




Le teste illuminanti devono essere ordinate separatamente
Lighting heads should be ordered separately

220/240V - 50/60Hz





Palo rettangolare (con base)
Rectangular pole (with base)

Codice Code	Cornice Frame	Altezza Height
1636801	Nero / Black	h 685 mm
1636867	Ruggine / Rust	h 685 mm



1,8 Kg



Esterno, notte. La luce scalda la scena

Outside, night. The light warms the scene

ITA Apparecchi architettonurali che permettono di realizzare disegni di luce sulle facciate degli edifici, esaltandone i ritmi e i particolari architettonici. Una gamma di prodotti completa caratterizzata da semplicità geometrica e tratti sinuosi che ben si adatta ad applicazioni anche in interni.

EN Architectural lights allow the creation of light designs on the façades of buildings, enhancing the rhythms and architectural details. They are a complete range of products featuring geometric simplicity and sinuous lines that are well suited also for indoor applications.





IT^A La gamma di luci da facciata Balti comprende quattro dimensioni che offrono svariate possibilità di illuminazione. La diffusione della luce è sottolineata da una leggera increspatura nel corpo del prodotto, che consente a Balti di collocarsi con eleganza anche in interni. Un profilo estremamente aderente alla parete, lo rende ideale per applicazioni in aree di passaggio, terrazze e come luce da facciata.

EN The fittings of the range Balti are available in four dimensions, that offer a wide spectrum of lighting options. The light diffusion is underlined by a slight rippling in the body, allowing to install Balti with elegance also in indoor applications. The fittings reduce to a minimum the protrusion from the wall: they are ideal for applications in passageways, corridors, and terraces.

ITA Il fascio luminoso di Balti è stato studiato con un'apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete e, a seconda dell'applicazione, il soffitto o il pavimento senza abbagliare, grazie al particolare grado di inclinazione del LED all'interno dell'apparecchio.

Balti è modello di design depositato.

Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

EN Balti has been designed with a specific beam to ensure a wide lighting of the wall or of the ceiling and of the floor without glare, thanks to the specific angle of inclination of the LED within the fittings.

Balti is a registered design model.

Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.



Balti 260



Balti 80

267 -



ITA Bidi Applique è un apparecchio dal design minimale e dalla figura parallelepipedica estremamente piatta, in grado di offrire elevate prestazioni luminose, ideale per l'illuminazione di facciate, superfici verticali o porticati. È possibile scegliere tra la versione monodirezionale con ottica simmetrica oppure la versione bidirezionale con ottica asimmetrica e luce diffusa.

Bidi è modello di design depositato. Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

EN Bidi Applique is an innovative wall light with a minimal design and an extremely flat parallelepiped shape, able to stand out for the highlighting performance. It is ideal to be mounted on façades, vertical surfaces, or arcades. It is possible to choose between the single light version with symmetric optic or the bidirectional one with asymmetric optic and diffused light.

Bidi is a registered design model. Design Enrico Davide Bona and Elisa Nobile.



Products

Pages

	Balti 80 / Balti 150	270
	Balti 220	271
	Balti 260	272
	Bidi Applique	273


BALTI 80



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Monodirezionale / Single-light							
119304	Bianco / White	850	646	6,5	3000	85	110°
119303	Metal / Silver	850	646	6,5	3000	85	110°

220/240V - 50/60Hz

CE




BALTI 150



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Monodirezionale / Single-light							
118504	Bianco / White	1800	1348	12	3000	85	110°
118503	Metal / Silver	1800	1348	12	3000	85	110°
118304	Bianco / White	3400	2551	26	3000	85	110°
118303	Metal / Silver	3400	2551	26	3000	85	110°


220/240V - 50/60Hz

CE




BALTI 220**Luci da facciata per esterni**

Exterior façade lights



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Bidirezionale / Bi-directional							
119804	Bianco / White	2x3400	2x2798	2x26	3000	85	110°/100°
119803	Metal / Silver	2x3400	2x2798	2x26	3000	85	110°/100°
Bidirezionale / Bi-directional							
119704	Bianco / White	2500+1200	2058+988	18+12,5	3000	85	44°/100°
119703	Metal / Silver	2500+1200	2058+988	18+12,5	3000	85	44°/100°
Monodirezionale / Single-light							
119604	Bianco / White	1x5200	1x4005	37	3000	85	100°
119603	Metal / Silver	1x5200	1x4005	37	3000	85	100°
220/240V - 50/60Hz							





BALTI 260



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Bidirezionale / Bi-directional							
1081RW04	Bianco / White	2x2400	2x2040	2x18	3000	85	30°/30°
1081RW03	Metal / Silver	2x2400	2x2040	2x18	3000	85	30°/30°

220/240V - 50/60Hz

CE 850° IP66 IK09



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3869-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°/30°



28-3868-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 50°/50°




28-3868-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°/65°



BIDI APPLIQUE

Luci da facciata per esterni


Exterior façade lights



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	------------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------


Testa illuminante monodirezionale con ottica simmetrica. Regolabile sulla fase
Monodirectional lighting head with symmetric optic. Dimmable on the mains

190704	Bianco / White	1x1800	1x1350	1x12	3000	85	44°
190701	Nero / Black	1x1800	1x1350	1x12	3000	85	44°
190767	Ruggine / Rust	1x1800	1x1350	1x12	3000	85	44°



Testa illuminante bidirezionale con ottiche asimmetriche
Bi-directional lighting head with asymmetric optics

190604	Bianco / White	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	α 40°/β 85°
190601	Nero / Black	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	α 40°/β 85°
190667	Ruggine / Rust	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	α 40°/β 85°



1,5 Kg

Le teste illuminanti devono essere ordinate separatamente dalla base per attacco a parete
Lighting heads should be ordered separately from the base for wall mounting



220/240V - 50/60Hz

CE


Base per attacco a parete
Base for wall mounting

Codice Code	Colore Colour
----------------	------------------

1635004	Bianco / White
1635001	Nero / Black
1635067	Ruggine / Rust



0,2 Kg



Cala il sipario, si accendono le luci

The curtain falls, the lights turn on

ITA Linee geometriche essenziali, forme tonde, ma non per questo banali. Profili estremamente sottili, ma garbati ed eleganti. Prodotti che, all'interno di ambienti di vario genere si integrano senza fatica, con discrezione e sobrietà.

EN Essential geometric lines, round and square shapes. Simple but not banal. They feature an extremely shallow but graceful and elegant profile. Fittings that easily integrate with discretion and sobriety into various spaces, also indoors.



Luci da plafone per esterni

Exterior ceiling lights



IT Le plafoniere per esterni PN sono state studiate appositamente per ospitare sorgenti LED COB di ultima generazione, in grado di garantire un'elevata qualità della luce, oltre ad un considerevole risparmio energetico. Applicabile a parete o a plafone, è ideale per risolvere molteplici esigenze di illuminazione anche in ambienti interni come atrii, balconi, portici, aree residenziali e spazi a verde in generale.

EN PN outdoor ceiling lights have been specially designed to accommodate the latest generation COB LED sources that guarantee high quality of light and considerable energy savings. Applicable to the wall or ceiling, it is ideal for solving multiple lighting needs in spaces such as atriums, balconies, porches, residential areas, and green areas.





ITA Il design ha privilegiato forme geometriche essenziali ed uno spessore estremamente ridotto. Lo schermo frontale, elemento estetico oltre che protettivo, è senza viti a vista.

PN è modello di design depositato. Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile.

EN The design has privileged geometric essential lines and an extremely small thickness. The front screen, having a decorative as well as a safety function, is screwless.

PN is a registered design model. Design: Enrico Davide Bona and Elisa Nobile.



Luci da plafone per esterni

Exterior ceiling
lights



INDEX

Products

Pages

	PN 180	280
	PN 230	280
	PN 210	281
	PN 280	281


PN 180



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
144504	Bianco / White	1700	1453	12	3000	85	110°
144501	Nero / Black	1700	1453	12	3000	85	110°
144503	Metal / Silver	1700	1453	12	3000	85	110°

220/240V - 50/60Hz

CE ROHS WEEE 850° IP65 IK08



1.2Kg


PN 230



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
144004	Bianco / White	2400	2040	18	3000	85	110°
144001	Nero / Black	2400	2040	18	3000	85	110°

220/240V - 50/60Hz

CE ROHS WEEE 850° IP65 IK08



2.0Kg

PN 210

Luci da plafone per esterni


Exterior ceiling lights



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
138004	Bianco / White	1800	1538	12	3000	85	120°
138001	Nero / Black	1800	1538	12	3000	85	120°
138003	Metal / Silver	1800	1538	12	3000	85	120°

230/240V - 50/60Hz

CE 850° IP65 IK08




1,2 Kg

PN 280

Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
139004	Bianco / White	2400	2040	18	3000	85	120°
139001	Nero / Black	2400	2040	18	3000	85	120°
139003	Metal / Silver	2400	2040	18	3000	85	120°
139204	Bianco / White	3800	3230	30	3000	85	120°
139201	Nero / Black	3800	3230	30	3000	85	120°
139203	Metal / Silver	3800	3230	30	3000	85	120°

230/240V - 50/60Hz

CE 850° IP65 IK08



2,0 Kg

Cod	Name	Pag	Cod	Name	Pag
84108	Accessory	65,66	139203	PN 280	281
10350030	Perfetto IP66	246	139204	PN 280	281
1035A0030	Perfetto IP66	246	144001	PN 230	280
1035AV0030	Perfetto IP66	246	144004	PN 230	280
1035AZ0030	Perfetto IP66	246	144501	PN 180	280
1035BV0030	Perfetto IP66	246	144503	PN 180	280
1035BZ0030	Perfetto IP66	246	144504	PN 180	280
10370030	Perfetto IP66	246	1453100	Perfetto IN-Ground asymmetric	217
1037A0030	Perfetto IP66	246	1455000	Perfetto IN-Ground with lens	216
1037AW0030	Perfetto IP66	246	1455BV000	Perfetto IN-Ground with lens	216
1037BW0030	Perfetto IP66	246	1456000	Perfetto IN-Ground with lens	216
1081RW03	Balti 260	272	146200	Achille 320 LED	220
1081RW04	Balti 260	272	146300	Achille 320 LED	220
111801	Dedo 100	251	147000	Achille 450 LED	221
111802	Dedo 100	251	147900	Achille 320 LED	220
11200030	Lito	248	148000	Achille 320 LED	220
11200085	Lito	248	149401	Achille 190 LED	219
11430230	Lito 230	248	149501	Achille 190 LED	219
11430285	Lito 230	248	150747	Wall-Cut 150	231
11461130	Maxilito	249	150847	Wall-Cut 150	231
11461185	Maxilito	249	1508C47	Wall-Cut 150	231
118303	Balti 150	270	151147	Wall-Cut 80	230
118304	Balti 150	270	151147	Pole-Cut 80	262
118503	Balti 150	270	1511C47	Wall-Cut 80	230
118504	Balti 150	270	1511C47	Pole-Cut 80	262
119303	Balti 80	270	1513180	Stilled	232
119304	Balti 80	270	1528000	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
119603	Balti 220	271	1528010	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
119604	Balti 220	271	1528100	Nanoperfetto IN-Ground asymmetric	215
119703	Balti 220	271	1528BV000	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
119704	Balti 220	271	1528BV010	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
119803	Balti 220	271	1528C000	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
119804	Balti 220	271	1528C010	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
138001	PN 210	281	1528CV000	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
138003	PN 210	281	1528CV010	Nanoperfetto IN-Ground with lens	214
138004	PN 210	281	1543180	Nauto	218
139001	PN 280	281	1546480	Nauto	218
139003	PN 280	281	1557BW110	Nauto with lens	218
139004	PN 280	281	1557BW210	Nauto with lens	218
139201	PN 280	281	1557BZ110	Nauto with lens	218

Cod	Name	Pag
1557BZ210	Nauto with lens	218
1563180	Nauto	218
1583180	Stilled	232
160348	Accessory	220
160349	Accessory	221
160821	Accessory	216-219; 232; 251
160976	Accessory	189
1635001	Accessory	273
1635004	Accessory	273
1635067	Accessory	273
1636801	Accessory	263
1636867	Accessory	263
173BW0020	Dino with lens	250
173BW0030	Dino with lens	250
173BZ0020	Dino with lens	250
173BZ0030	Dino with lens	250
190501	Bidi Bollard	263
190567	Bidi Bollard	263
190601	Bidi Bollard / Bidi Applique	263; 273
190604	Bidi Applique	273
190667	Bidi Bollard / Bidi Applique	263; 273
190701	Bidi Applique	273
190704	Bidi Applique	273
190767	Bidi Applique	273
19100030	Microperfetto IP66	242
19100088	Microperfetto IP66	242
1910BW0030	Microperfetto IP66	242
1910BW0088	Microperfetto IP66	242
1910C0030	Microperfetto IP66	242
1910C0088	Microperfetto IP66	242
1910CW0030	Microperfetto IP66	242
1910CW0088	Microperfetto IP66	242
19120030	Microperfetto IP66	242
19120088	Microperfetto IP66	242
1912BW0030	Microperfetto IP66	242
1912BW0088	Microperfetto IP66	242
1912C0030	Microperfetto IP66	242
1912C0088	Microperfetto IP66	242
1912CW0030	Microperfetto IP66	242
1912CW0088	Microperfetto IP66	242

Cod	Name	Pag
19150021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
19150030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1915BW0021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1915BW0030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1915C0021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1915C0030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1915CW0021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1915CW0030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
19170021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
19170030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1917BW0021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1917BW0030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1917C0021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1917C0030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1917CW0021	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1917CW0030	Microperfetto IP66 Cupcake	244
1927BN0030	Microperfetto IP66	243
1927BN0088	Microperfetto IP66	243
1927BWN0030	Microperfetto IP66	243
1927BWN0088	Microperfetto IP66	243
1927CN0030	Microperfetto IP66	243
1927CN0088	Microperfetto IP66	243
1927CWN0030	Microperfetto IP66	243
1927CWN0088	Microperfetto IP66	243
1928MWN0030	Microperfetto IP66	243
1928MWN0088	Microperfetto IP66	243
1928MYN0030	Microperfetto IP66	243
1928MYN0088	Microperfetto IP66	243
1929BWN0021	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929BWN0030	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929BZN0021	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929BZN0030	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929CWN0021	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929CWN0030	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929CZN0021	Microperfetto IP66 Cupcake	245
1929CZN0030	Microperfetto IP66 Cupcake	245
19400030	Microperfetto IP66 Stelo	261
1940BW0030	Microperfetto IP66 Stelo	261
1940C0030	Microperfetto IP66 Stelo	261
1940CW0030	Microperfetto IP66 Stelo	261

Cod	Name	Pag
19410030	Microperfetto IP66 Stelo	261
1941BW0030	Microperfetto IP66 Stelo	261
1941C0030	Microperfetto IP66 Stelo	261
1941CW0030	Microperfetto IP66 Stelo	261
225-039BN	Perfetto-IN 50 with lens	57
225-039BRN	Perfetto-IN 50 with lens	57
225-039BWN	Perfetto-IN 50 with lens	57
225-039CN	Perfetto-IN 50 with lens	57
225-039CRN	Perfetto-IN 50 with lens	57
225-039CWN	Perfetto-IN 50 with lens	57
225-129BVN	Perfetto-IN 50 IP65	57
225-129CVN	Perfetto-IN 50 IP65	57
233-250BN	RA 8 Q Dixit LED	71
234-239BN	RA 8 L TL Dixit LED	72
234-259BN	RA 8 TL Dixit LED	72
235-250B	RA 8 Dixit LED IP66 tiltable	74
237-239BN	RA 8 L Dixit LED IP65	70
237-250AN	RA 8 Dixit LED IP65	70
237-250BN	RA 8 Dixit LED IP65	70
238-039BN	RA 8 Soft Dixit LED	73
238-239AN	RA 8 L Dixit LED	69
238-239BN	RA 8 L Dixit LED	69
238-250AN	RA 8 Dixit LED	69
238-250BN	RA 8 Dixit LED	69
239-250AN	RA 8 Dixit LED tiltable	74
239-250BN	RA 8 Dixit LED tiltable	74
243-250AN	RA 14 Dixit LED	81
243-250BN	RA 14 Dixit LED	81
244-242AN	RA 20 Dixit LED	83
244-242BN	RA 20 Dixit LED	83
248-230BN	RA 17 Dixit LED	82
249-240AN	RA 23 SP Dixit LED	83
249-240BN	RA 23 SP Dixit LED	83
249-250BN	RA 23 SP Dixit LED	83
250-220AN	RA 16	82
250-220BN	RA 16	82
250-230BN	RA 16	82
251-200	RA 7	68
251-259BWN	RA 7 with lens	68
251-259BZN	RA 7 with lens	68

Cod	Name	Pag
252-200	RA 4	68
254-219BN	Perfetto-IN 40 with lens	56
254-219CN	Perfetto-IN 40 with lens	56
255-200AN	RA 11 Dixit LED	75
255-200BN	RA 11 Dixit LED	75
256-200AN	RA 11 Dixit LED tiltable	79
256-200BN	RA 11 Dixit LED tiltable	79
257-200BN	RA 11 TL Dixit LED	77
258-200BN	RA 11 Soft Dixit LED	78
259-200BN	RA 11 Q Dixit LED	76
260-049MN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-049MRN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-049MWN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-069BN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-069BWN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-069CN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-069CRN	Perfetto-IN 60 with lens	58
260-069CWN	Perfetto-IN 60 with lens	58
261-069BN	Perfetto-IN 60 IP65/20 with lens	59
261-069BRN	Perfetto-IN 60 IP65/20 with lens	59
261-069BWN	Perfetto-IN 60 IP65/20 with lens	59
261-069CN	Perfetto-IN 60 IP65/20 with lens	59
261-069CRN	Perfetto-IN 60 IP65/20 with lens	59
261-069CWN	Perfetto-IN 60 IP65/20 with lens	59
262-019BNWW	Perfetto-IN 70 Wall Washer	61
262-019CNWW	Perfetto-IN 70 Wall Washer	61
262-039BN	Perfetto-IN 70	60
262-039BNW	Perfetto-IN 70	60
262-039BNY	Perfetto-IN 70	60
262-039CN	Perfetto-IN 70	60
262-039CNW	Perfetto-IN 70	60
262-039CNY	Perfetto-IN 70	60
262-049MN	Perfetto-IN 70	60
263-039BN	Perfetto-IN 90	64
263-039BNY	Perfetto-IN 90	64
263-039CN	Perfetto-IN 90	64
263-039CNY	Perfetto-IN 90	64
263-049MN	Perfetto-IN 90	64
265-250BNW	Perfetto-IN 90 IP66/20	66

Cod	Name	Pag
265-250CNW	Perfetto-IN 90 IP66/20	66
266-069BN	Perfetto-IN 90 IP66 with lens	65
266-069BWN	Perfetto-IN 90 IP66 with lens	65
266-069CN	Perfetto-IN 90 IP66 with lens	65
266-069CWN	Perfetto-IN 90 IP66 with lens	65
268-039BN	Perfetto-IN 80	63
268-039BYN	Perfetto-IN 80	63
268-039CN	Perfetto-IN 80	63
268-039CYN	Perfetto-IN 80	63
268-069BN	Perfetto-IN 80 with lens	62
268-069BWN	Perfetto-IN 80 with lens	62
268-069CN	Perfetto-IN 80 with lens	62
268-069CWN	Perfetto-IN 80 with lens	62
269-039BN	Nanoperfetto UP	106
269-039BWN	Nanoperfetto UP	106
269-039CN	Nanoperfetto UP	106
269-039CWN	Nanoperfetto UP	106
272-019BQN	Minirooler-IN	52
272-019BVN	Minirooler-IN	52
272-019BYN	Minirooler-IN	52
272-019BZN	Minirooler-IN	52
272-019CQN	Minirooler-IN	52
272-019CVN	Minirooler-IN	52
272-019CYN	Minirooler-IN	52
272-019CZN	Minirooler-IN	52
273-019BQN	Minirooler-IN	53
273-019BVN	Minirooler-IN	53
273-019BYN	Minirooler-IN	53
273-019BZN	Minirooler-IN	53
273-019CQN	Minirooler-IN	53
273-019CVN	Minirooler-IN	53
273-019CYN	Minirooler-IN	53
273-019CZN	Minirooler-IN	53
274-019BQN	Minirooler-TL	54
274-019BVN	Minirooler-TL	54
274-019BYN	Minirooler-TL	54
274-019BZN	Minirooler-TL	54
274-019CQN	Minirooler-TL	54
274-019CVN	Minirooler-TL	54
274-019CYN	Minirooler-TL	54

Cod	Name	Pag
274-019CZN	Minirooler-TL	54
275-019BQN	Minirooler-TL	55
275-019BVN	Minirooler-TL	55
275-019BYN	Minirooler-TL	55
275-019BZN	Minirooler-TL	55
275-019CQN	Minirooler-TL	55
275-019CVN	Minirooler-TL	55
275-019CYN	Minirooler-TL	55
275-019CZN	Minirooler-TL	55
28-04082	Accessory	231
28-04083	Accessory	231
28-04093	Accessory	230; 262
28-04094	Accessory	230; 262
28-04190-47	Accessory	246
28-04191-47	Accessory	246
28-04370	Accessory	262
28-04497	Accessory	262
28-04573-30	Accessory	261
28-04577-16	Accessory	261
28-2377-30	Accessory	242; 246
28-3138-51	Accessory	82; 186; 188; 220; 221; 248; 249; 251
28-3140-51	Accessory	75-79; 82; 186; 188; 220; 248; 249; 251
28-3141-31	Accessory	75-79; 82; 186; 188; 220; 221; 248; 249; 251
28-3142-51	Accessory	75-79; 186; 188; 220; 221
28-3868-31	Accessory	69; 70; 72; 74; 272
28-3868-51	Accessory	69; 70; 72; 74; 272
28-3869-51	Accessory	272
28-3901-51	Accessory	84; 85
28-3903-31	Accessory	71; 84; 85
28-3903-51	Accessory	71; 84; 85
28-3905-47	Accessory	63; 64; 84; 85; 143; 185
28-3957-30	Accessory	144; 145; 186; 188; 220; 221
28-3959-30	Accessory	144; 145; 186; 188; 220; 221
28-3979-100	Accessory	114; 142; 185
28-4019-30	Accessory	75-79; 248; 249
28-4039-100	Accessory	60
28-4039-31	Accessory	60
28-4065-103	Accessory	60
28-4065-47	Accessory	60
28-4065-61	Accessory	60

Cod	Name	Pag
28-4073-103	Accessory	63; 64; 66; 110; 111; 132; 133; 138
28-4073-61	Accessory	63; 64; 66; 110; 111; 133; 138
28-4074-47	Accessory	63; 64
28-4080-30	Accessory	143; 185
28-4105-100	Accessory	56
28-4130-30	Accessory	246
28-4139-100	Accessory	110; 111; 132; 133
28-4139-31	Accessory	110; 132; 133
28-4163-30	Accessory	62-66; 110; 111; 132; 133; 138; 246
28-4175-100	Accessory	184
28-4177-47	Accessory	216
28-4177-4730	Accessory	216
28-4181-21	Accessory	64; 65
28-4190-47	Accessory	66
28-4195-30	Accessory	216; 217
28-4197-48	Accessory	216; 217
28-4200-30	Accessory	184; 216
28-4208-30	Accessory	60; 246
28-4285-00	Accessory	230
28-4318-21	Accessory	64; 65
28-4327-30	Accessory	214
28-4445-30	Accessory	242; 261
28-4449-47	Accessory	58; 59
28-4499-30	Accessory	57-59; 106; 108; 109; 216; 242; 244; 245; 261
28-4499-47	Accessory	216
28-4534-47	Accessory	140
28-4535-30	Accessory	140
28-4536-30	Accessory	84; 85; 114; 142; 185
28-4567-00	Accessory	214; 215
28-9001-51	Accessory	219
28-9003-51	Accessory	219
28-9004-30	Accessory	143; 185
3748-01	AP Line	173
3825-01	PF 15	174
3830-01	PF 22	174
3881-01	PF 19	175
3888-02	PF 30	175
3915-01	Floot	188
3916-01	Floot	188
3920-02	Iconica	186

Cod	Name	Pag
3920-02C	Iconica	186
3922-02BN	Iconica	186
3922-02CN	Iconica	186
439-011	Zeppel 400	189
453-1603	Boma LED	146
453-2603	Boma LED	146
457-230059B	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230059C	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230109B	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230109C	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230209B	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230209C	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230309B	35 Trentacinque - master linear element	30
457-230309C	35 Trentacinque - master linear element	30
458-00010	35 Trentacinque - continuous linear element off	33
458-00020	35 Trentacinque - continuous linear element off	33
458-230059B	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230059C	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230109B	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230109C	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230209B	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230209C	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230309B	35 Trentacinque - continuous linear element	31
458-230309C	35 Trentacinque - continuous linear element	31
46-01	Accessory	33
46-02	Accessory	33
46-05-00	Accessory	33
46-09	Accessory	33; 34
46-11	Accessory	33
46-12	Accessory	33
46-13	Accessory	33
46-15	Accessory	33
46-17	Accessory	33; 34
470-01906	Linea 48vdc	137
470-02909	Linea 48vdc	137
470-03919	Linea 48vdc	137
470-07906	Linea 48vdc	137
470-08909	Linea 48vdc	137
471-019BQ	Minirooler 48Vdc	136
471-019BR	Minirooler 48Vdc	136

Cod	Name	Pag
471-019BW	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019BY	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019BZ	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019CQ	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019CR	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019CW	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019CY	Minirooler 48V _{DC}	136
471-019CZ	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019BQ	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019BR	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019BV	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019BY	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019BZ	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019CQ	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019CR	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019CV	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019CY	Minirooler 48V _{DC}	136
472-019CZ	Minirooler 48V _{DC}	136
477-13005EE	35 Trentacinque - master RGBW	30
477-13010EE	35 Trentacinque - master RGBW	30
477-13020EE	35 Trentacinque - master RGBW	30
477-13030EE	35 Trentacinque - master RGBW	30
478-13005EE	35 Trentacinque - continuous RGBW	31
478-13010EE	35 Trentacinque - continuous RGBW	31
478-13020EE	35 Trentacinque - continuous RGBW	31
478-13030EE	35 Trentacinque - continuous RGBW	31
508-211AN	Kardan-IN	84
508-211BN	Kardan-IN	84
508-221AN	Kardan-IN	84
508-221BN	Kardan-IN	84
509-211AN	Kardan-TL	85
509-211BN	Kardan-TL	85
509-221AN	Kardan-TL	85
509-221BN	Kardan-TL	85
6445-10	48Vdc Quadro _ Square	160
6445-20	48Vdc Quadro _ Square	160
6445-30	48Vdc Quadro _ Square	160
6446-10	48Vdc Incasso TL _ TL Recessed	161
6446-20	48Vdc Incasso TL _ TL Recessed	161
6446-30	48Vdc Incasso TL _ TL Recessed	161

Cod	Name	Pag
6447-20	35 Track	34
6447-30	35 Track	34
6451-10	Accessory	160
6451-11	Accessory	160
6452-00	Accessory	160
6453-00	Accessory	160; 161
6454-10	Accessory	160; 161
6455-10	Accessory	160
6455-11	Accessory	160
6456-00	Accessory	160
6457-00-00	Accessory	161
6458-00	Accessory	160
6458-06	Accessory	160
6459-20	Accessory	160
6460-00	Accessory	160
6461-00	Accessory	160; 161
6463-00-00	Accessory	160
6464-10	Accessory	160
6464-11	Accessory	160
6465-03-31	Driver	35; 160; 161
6480-10	Accessory	161
6480-11	Accessory	161
6481-00	Accessory	161
6483-00	Accessory	161
6484-10	Accessory	161
6484-11	Accessory	161
6490-10	Accessory	34
6490-11	Accessory	34
6491-00	Accessory	34
6492-00	Accessory	34
6493-10	Accessory	34
6494-10	Accessory	34
6494-11	Accessory	34
6495-00	Accessory	34
6496-00	Accessory	34
6497-00	Accessory	34
6498-00	Accessory	34
6499-00	Accessory	34
6500-00	Accessory	34
6501-00	Accessory	34

Cod	Name	Pag
743-2693	Perfetto Box	144
743-4613	Perfetto Box	144
747-469	Perfetto Box	144
748-119	Miniperfetto-S	185
748-119BV	Miniperfetto-S	185
748-129	Miniperfetto Base	114
748-129BV	Miniperfetto Base	114
748-129C	Miniperfetto Base	114
748-129CV	Miniperfetto Base	114
748-1592	Miniperfetto MM	142
748-1592A	Miniperfetto MM	142
748-1693	Miniperfetto LKM	142
748-219	Miniperfetto-S	185
748-219BV	Miniperfetto-S	185
748-219C	Miniperfetto-S	185
748-219CV	Miniperfetto-S	185
748-2592	Miniperfetto MM	142
748-2693	Miniperfetto LKM	142
748-2693C	Miniperfetto LKM	142
7501-10	LKM Tondo_Round	164
7501-20	LKM Tondo_Round	164
7501-30	LKM Tondo_Round	164
7511-10	LKM Quadro_Square	165
7511-20	LKM Quadro_Square	165
7511-30	LKM Quadro_Square	165
7511-40	LKM Quadro_Square	165
751-1613BWMD	Perfetto Compact	143
751-1613BYMD	Perfetto Compact	143
751-1613MD	Perfetto Compact	143
7512-10	LKM Incasso_Recessed	166
751-211	Perfetto Compact-S	185
751-211BW	Perfetto Compact-S	185
7512-20	LKM Incasso_Recessed	166
751-221	Perfetto Compact	143
7512-30	LKM Incasso_Recessed	166
7512-40	LKM Incasso_Recessed	166
751-261DD	Perfetto Compact	143
751-2613	Perfetto Compact	143
751-2613BW	Perfetto Compact	143
751-2613BY	Perfetto Compact	143

Cod	Name	Pag
751-261BWDD	Perfetto Compact	143
751-261BYDD	Perfetto Compact	143
751-3613	Perfetto Compact	143
751-3613BW	Perfetto Compact	143
751-3613BY	Perfetto Compact	143
7520-10	DKM Quadro_Square	162
7520-20	DKM Quadro_Square	162
7520-30	DKM Quadro_Square	162
7520-40	DKM Quadro_Square	162
752-1089M	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-1089MW	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
7521-20	DKM Incasso_Recessed	163
7521-30	DKM Incasso_Recessed	163
752-219BVN	Nanoperfetto-S	184
752-219CVN	Nanoperfetto-S	184
752-729BWN0	Nanoperfetto Base	109
752-729BYN0	Nanoperfetto Base	109
752-729CWN0	Nanoperfetto Base	109
752-729CYN0	Nanoperfetto Base	109
752-729MWN0	Nanoperfetto Base	109
752-729MYN0	Nanoperfetto Base	109
752-789	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-789BW	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-789C	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-789CW	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-889	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-889BW	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-889C	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
752-889CW	Nanoperfetto 48V _{DC} with lens	130
753-689	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-689BZ	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-689C	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-689CZ	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-789	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-789BZ	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-789C	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
753-789CZ	Microperfetto Low 48V _{DC}	132
754-689	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-789	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-789BV	Microperfetto 48V _{DC}	133

Cod	Name	Pag
754-789C	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-789CV	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-889	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-889BV	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-889C	Microperfetto 48V _{DC}	133
754-889CV	Microperfetto 48V _{DC}	133
755-679MN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-679MRN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-679MWN	Nanoperfetto-R with lens	108
7557-00	Accessory	164-166
755-779BN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-779BRN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-779BWN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-779CN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-779CRN	Nanoperfetto-R with lens	108
755-779CWN	Nanoperfetto-R with lens	108
7558-00	Accessory	164-166; 188; 189
7559-00	Accessory	162-163
756-049MN	Microperfetto Low-R	110
756-679BN	Microperfetto Low-R	110
756-679BZN	Microperfetto Low-R	110
756-679CN	Microperfetto Low-R	110
756-679CZN	Microperfetto Low-R	110
758-679BVN	Microperfetto Cupcake	111
758-679CVN	Microperfetto Cupcake	111
7600-00	Accessory	164-166
760-169A	Microperfetto LKM	138
760-169AV	Microperfetto LKM	138
760-169B	Microperfetto LKM	138
760-169BV	Microperfetto LKM	138
760-169C	Microperfetto LKM	138
760-169CV	Microperfetto LKM	138
7602-10-W	Accessory	164
7602-11-W	Accessory	164
7603-10-W	Accessory	164
7604-10-W	Accessory	163; 166
7604Q-10-W	Accessory	162; 165
7604T-10-W	Accessory	164
7605-10-W	Accessory	164
7605-11-W	Accessory	164

Cod	Name	Pag
7606-00	Accessory	162; 164-166
7606-04-00	Accessory	162; 164; 165
7606-05	Accessory	162; 164; 165
7606-06	Accessory	162; 164; 165; 166
7607-00-00	Accessory	162-166
7609-00-00	Accessory	162-166
7610-10-W	Accessory	164
7618-00	Accessory	162-166; 188; 189
762-049MVN	Microperfetto Cupcake	111
7621-10-W	Accessory	164
7621-11-W	Accessory	164
7622-10-W	Accessory	164
7623-00-W	Accessory	164
7624-00	Accessory	162-166
7625-00	Accessory	162-166
7626-00-00	Accessory	162; 164; 165
7651-10-W	Accessory	94; 162
7651-11-W	Accessory	94; 162
7652-10-W	Accessory	94; 165
7652-11-W	Accessory	94; 165
7653-10-W	Accessory	165
7654-10-W	Accessory	162; 163; 165; 166
7655-10-W	Accessory	162; 165
7655-11-W	Accessory	162; 165
7656-10-W	Accessory	162; 165
7656-11-W	Accessory	162; 165
7657-10-W	Accessory	162; 165
7658-10-W	Accessory	94; 162; 165
7659-00-W	Accessory	94; 162; 165
7659I-00-W	Accessory	163; 166
7660-00-W	Accessory	162; 165
7661-10-W	Accessory	162
7662-10-W	Accessory	166
7662-11-W	Accessory	166
7663-10-W	Accessory	166
7664-00-48	Accessory	163; 166
7665-10-W	Accessory	163
7665-11-W	Accessory	163
7666-10-W	Accessory	163
770-061	Perfetto Puro	145

Cod	Name	Pag
770-061A	Perfetto Puro	145
770-061AT	Perfetto Puro	145
770-061AV	Perfetto Puro	145
770-061AZ	Perfetto Puro	145
770-061BT	Perfetto Puro	145
770-061BV	Perfetto Puro	145
770-061BZ	Perfetto Puro	145
770-069	Perfetto Puro	145
770-069BT	Perfetto Puro	145
770-069BV	Perfetto Puro	145
770-069BZ	Perfetto Puro	145
7701-10	MM	167
7701-20	MM	167
7701-30	MM	167
770-261	Perfetto Puro	145
770-261A	Perfetto Puro	145
770-261AT	Perfetto Puro	145
770-261AV	Perfetto Puro	145
770-261AZ	Perfetto Puro	145
770-261BT	Perfetto Puro	145
770-261BV	Perfetto Puro	145
770-261BZ	Perfetto Puro	145
770-269	Perfetto Puro	145
770-269BT	Perfetto Puro	145
770-269BV	Perfetto Puro	145
770-269BZ	Perfetto Puro	145
771-069	Perfetto Puro	145
771-069BT	Perfetto Puro	145
771-069BV	Perfetto Puro	145
771-069BZ	Perfetto Puro	145
771-269	Perfetto Puro	145
771-269BT	Perfetto Puro	145
771-269BV	Perfetto Puro	145
771-269BZ	Perfetto Puro	145
778-169B	Microperfetto Large LKM zoom	141
778-169C	Microperfetto Large LKM zoom	141
779-169B	Microperfetto Large LKM with lens	139
779-169C	Microperfetto Large LKM with lens	139
779-269B	Microperfetto Large LKM with lens	139
779-269C	Microperfetto Large LKM with lens	139

Cod	Name	Pag
7800-00	Accessory	167
7802-00-W	Accessory	167
780-269B	Microperfetto Large LKM	140
780-269BW	Microperfetto Large LKM	140
780-269BY	Microperfetto Large LKM	140
780-269C	Microperfetto Large LKM	140
780-269CW	Microperfetto Large LKM	140
780-269CY	Microperfetto Large LKM	140
7803-00-W	Accessory	167
780-369B	Microperfetto Large LKM	140
780-369BW	Microperfetto Large LKM	140
780-369BY	Microperfetto Large LKM	140
780-369C	Microperfetto Large LKM	140
780-369CW	Microperfetto Large LKM	140
780-369CY	Microperfetto Large LKM	140
7804-00-W	Accessory	167
7805-00-W	Accessory	167
7806-00	Accessory	167
7807-02-W	Accessory	167
7810-00-W	Accessory	167
781-169B	Microperfetto Large LKM zoom	141
781-169C	Microperfetto Large LKM zoom	141
782-169B	Microperfetto Large LKM with lens	139
782-169C	Microperfetto Large LKM with lens	139
782-269B	Microperfetto Large LKM with lens	139
782-269C	Microperfetto Large LKM with lens	139
7823-00-W	Accessory	167
783-269B	Microperfetto Large LKM	140
783-269BW	Microperfetto Large LKM	140
783-269BY	Microperfetto Large LKM	140
783-269C	Microperfetto Large LKM	140
783-269CW	Microperfetto Large LKM	140
783-269CY	Microperfetto Large LKM	140
7841-13	Broadway	94
7841-13D	Broadway	94
7841-23	Broadway	94
7841-23D	Broadway	94
784-129BN	Microperfetto Large Base zoom	113
784-129CN	Microperfetto Large Base zoom	113
784-179BN	Microperfetto Large-R zoom	112

Cod	Name	Pag
784-179CN	Microperfetto Large-R zoom	112
7842-13	Broadway	94
7842-23	Broadway	94
7850-00	Broadway	95
7850E-00	Broadway	95
7850I-00	Broadway	95
7851-00-00	Broadway	95
785-279BYN	Microperfetto Large-R with lens	112
785-279BZN	Microperfetto Large-R with lens	112
785-279CYN	Microperfetto Large-R with lens	112
785-279CZN	Microperfetto Large-R with lens	112
787-069B	Microperfetto Large Broadway zoom	97
787-069C	Microperfetto Large Broadway zoom	97
787-369BDD	Microperfetto Large Broadway zoom	97
787-369CDD	Microperfetto Large Broadway zoom	97
788-369B	Microperfetto Large Broadway with lens	96
788-369BDD	Microperfetto Large Broadway with lens	96
788-369C	Microperfetto Large Broadway with lens	96
788-369CDD	Microperfetto Large Broadway with lens	96
794-189B	Microperfetto Large 48Vdc zoom	134
794-189C	Microperfetto Large 48Vdc zoom	134
795-189B	Microperfetto Large 48Vdc with lens	134
795-189C	Microperfetto Large 48Vdc with lens	134
795-389B	Microperfetto Large 48Vdc with lens	134
795-389C	Microperfetto Large 48Vdc with lens	134
81-02408	Driver	68; 106; 184
81-02413	Driver	75-79; 81; 82; 186
81-02464	Driver	53; 55
81-02472	Driver	52; 54; 243
81-02506	Driver	52-55
81-02517	Driver	52; 54
81-02531	Driver	56; 214; 215
81-02565	Driver	53; 55
81-02571	Driver	53; 55
81-04002	Driver	52; 54; 62-64; 68-70; 72; 75-79; 82; 84; 85; 110; 112; 113
81-04003	Driver	52-55; 60; 63; 64; 66; 69-79; 84; 85; 110; 111
81-04003-250	Driver	61
81-04004	Driver	83
81-04006	Driver	218; 232
81-04007	Driver	69; 70; 72; 243

Cod	Name	Pag
81-04008	Driver	68-70; 72
81-04009	Driver	60; 61; 63; 64; 66; 69-74; 110
81-04010	Driver	60; 63; 64; 66; 69-79; 84; 85; 110; 111
81-04011	Driver	63; 64; 75-79; 82; 84; 85; 110; 112; 113
81-04012	Driver	75-79; 81; 82; 84; 85; 186
81-04013	Driver	68; 81
81-04014	Driver	81
81-04015	Driver	81; 82
81-04016	Driver	83
81-04018	Driver	83
81-04019	Driver	56; 68
81-04020	Driver	111; 216; 218; 232
81-04021	Driver	84; 85
81-04023	Driver	60; 61; 63; 64; 66
81-04026	Driver	57-59; 65; 108; 108; 111
81-04027	Driver	57; 62; 65; 184
81-04028	Driver	57; 62; 65; 184
81-04029	Driver	52; 54; 57; 58; 59; 62; 65; 108; 109; 184
81-04031	Driver	68
81-04032	Driver	65
81-04034	Driver	65; 243; 245
81-04038	Driver	243; 245
81-04039	Driver	243; 245
81-04040	Driver	65
81-04042	Driver	69-74
81-04044	Driver	75-79; 81; 82
81-04046	Driver	111
81-04049	Driver	111
81-04054	Driver	242; 244; 261
81-04055	Driver	242; 244; 261
81-04056	Driver	216; 218
81-04057	Driver	53; 55
81-04062	Driver	108
81-04063	Driver	108
81-04065	Driver	216; 217
81-04066	Driver	75-79; 81; 82; 84; 85
81-04067	Driver	112
81-04068	Driver	112
81-04069	Driver	112
81-04070	Driver	112

Cod	Name	Pag
81-04071	Driver	112
81-04072	Driver	58; 108; 109
81-04074	Driver	58; 108; 109
81-04075	Driver	58; 108; 109
81-04076	Driver	52-55
81-04077	Driver	53; 55
81-04078	Driver	52; 54
81-04079	Driver	53; 55
81-04080	Driver	53; 55
81-04081	Driver	52; 54
81-04082	Driver	53; 55
81-04083	Driver	53; 55
81-04084	Driver	52; 54
81-09000	Driver	35; 160; 161
81-09001	Driver	35; 160; 161
81-90089	Driver	35; 160; 161
81-90122	Driver	35; 160; 161
81-90123	Driver	35; 160; 161
81-90124	Driver	35; 160; 161
81-90128	Driver	35; 160; 161
84108	Accessory	216-218; 232; 244-246; 248; 249; 251
84109	Accessory	214; 215
84-90380	Accessory	197
84-90390	Accessory	201
84-90400	Accessory	200
84-90420	Accessory	197
84-90430	Accessory	197
84-90450	Accessory	201
91-02603	Driver	205
91-02604	Driver	205
91-90032	Driver	205
93-05087-20	Stripled 180	205
93-05088-20	Stripled 180	205
93-05089-20	Stripled 180	205
93-1540522	Stripled 154	206
93-1540527	Stripled 154	206
93-1540530	Stripled 154	206
93-1540535	Stripled 154	206
93-1540540	Stripled 154	206
93-1540550	Stripled 154	206

Cod	Name	Pag
93-1540565	Stripled 154	206
93-1540922	Stripled 154	206
93-1540927	Stripled 154	206
93-1540930	Stripled 154	206
93-1540935	Stripled 154	206
93-1540940	Stripled 154	206
93-1540950	Stripled 154	206
93-1540965	Stripled 154	206
93-1541322	Stripled 154	206
93-1541327	Stripled 154	206
93-1541330	Stripled 154	206
93-1541335	Stripled 154	206
93-1541340	Stripled 154	206
93-1541350	Stripled 154	206
93-1541365	Stripled 154	206
93-1961627	Stripled 196	207
93-1961630	Stripled 196	207
93-1961635	Stripled 196	207
93-1961640	Stripled 196	207
93-1961650	Stripled 196	207
93-1961665	Stripled 196	207
93-1962427	Stripled 196	207
93-1962430	Stripled 196	207
93-1962435	Stripled 196	207
93-1962440	Stripled 196	207
93-1962450	Stripled 196	207
93-1962465	Stripled 196	207
93-1968522	Stripled 196	207
93-1968527	Stripled 196	207
93-1968530	Stripled 196	207
93-1968535	Stripled 196	207
93-1968540	Stripled 196	207
93-1968550	Stripled 196	207
93-1968565	Stripled 196	207
93-WB948-2520A-30	Accessory	34
93-WC948-2520A-30	Accessory	34
98-13380-61	Accessory	81
K7382-S04	38 Surface Profile	197
K7384-S04	38 Surface Profile	197
K7392-R04	39 Recessed Profile	201

Cod	Name	Pag
K7394-R04	39 Recessed Profile	201
K7402-C04	40 Corner Profile	200
K7404-C04	40 Corner Profile	200
K7422-04	42 Surface Low Profile	197
K7432-04	43 Surface Profile	197
K7443-R04	44 Recessed Trimless Profile	201
K7452-04	45 Recessed Profile	201
K7902-S04	90 Surface Flexi Profile	203
K7912-R04	91 Recessed Profile	202
K7912-R11	91 Recessed Profile	202
K7922-R04	92 Recessed Profile	202
K7932-C04	93 Corner Profile	200
K7942-C04	94 Corner Profile	200
K7942-C09	94 Corner Profile	200
K7952-S04	95 Surface Profile	199
K7952-S11	95 Surface Profile	199
K7962-S04	96 Surface Profile	199
K7972-S04	97 Surface Profile	198
K7972-S09	97 Surface Profile	198
K7982-S04	98 Surface Profile	198
K7982-S11	98 Surface Profile	198
K7982-S12	98 Surface Profile	198
K7982-S13	98 Surface Profile	198
K7992-S04	99 Surface Profile	198

Name	Pag
35 Track	34
35 Trentacinque Linear Continuous Element	31
35 Trentacinque Linear Continuous Element off	33
35 Trentacinque Linear Master Element	30
38 Surface Profile	197
39 Recessed Profile	201
40 Corner Profile	200
42 Surface Low Profile	197
43 Surface Profile	197
44 Recessed Trimless Profile	201
45 Recessed Profile	201
48Vdc Incasso TL _ TL Recessed	161
48Vdc Quadro _ Square	160
90 Surface Flexi Profile	203
91 Recessed Profile	202
92 Recessed Profile	202
93 Corner Profile	200
94 Corner Profile	200
95 Surface Profile	199
96 Surface Profile	199
97 Surface Profile	198
98 Surface Profile	198
99 Surface Profile	198
Achille 190 LED	219
Achille 320 LED	220
Achille 450 LED	221
AP Line	173
Balti 150	270
Balti 220	271
Balti 260	272
Balti 80	270
Bidi Applique	273
Bidi Bollard	263
Boma LED	146
Broadway	94; 95
Dedo 100	251
Dino	250
DKM Incasso _ Recessed	163
DKM Quadro _ Square	162
Flood	188

Name	Pag
Iconica	186
Kardan-IN	84
Kardan-TL	85
Linea 48V_{DC}	137
Lito 230 / Lito	248
LKM Incasso _ Recessed	166
LKM Quadro _ Square	165
LKM Tondo _ Round	164
Maxilito	249
Microperfetto 48V_{DC}	133
Microperfetto Cupcake	111
Microperfetto IP66	242; 243
Microperfetto IP66 Cupcake	244; 245
Microperfetto IP66 Stelo	261
Microperfetto Large 48V_{DC}	134
Microperfetto Large 48V_{DC} Zoom	134
Microperfetto Large Base Zoom	113
Microperfetto Large Broadway with lens	96
Microperfetto Large Broadway zoom	97
Microperfetto Large LKM	140
Microperfetto Large LKM con lente	139
Microperfetto Large LKM Zoom	141
Microperfetto Large-R	112
Microperfetto Large-R Zoom	112
Microperfetto LKM	138
Microperfetto Low 48V_{DC}	132
Microperfetto Low-R	110
Miniperfetto Base	114
Miniperfetto LKM	142
Miniperfetto MM	142
Miniperfetto-S	185
Minirooler 48V_{DC}	136
Minirooler-IN	52; 53
Minirooler-TL	54; 55
MM	167
Nanoperfetto 48V_{DC}	130
Nanoperfetto Base	109
Nanoperfetto IN-Ground	214
Nanoperfetto IN-Ground asymmetric	215
Nanoperfetto UP	106

Name	Pag
Nanoperfetto-R	107
Nanoperfetto-S	184
Nauto	218
Perfetto Box	144
Perfetto Compact	143
Perfetto Compact-S	185
Perfetto IN-Ground	216
Perfetto IN-Ground asymmetric	217
Perfetto IP66	246
Perfetto Puro	145
Perfetto-IN 40	56
Perfetto-IN 50	57
Perfetto-IN 50 IP65	57
Perfetto-IN 60	58
Perfetto-IN 60 IP65/20	59
Perfetto-IN 70	60
Perfetto-IN 70 Wall Washer	61
Perfetto-IN 80	62; 63
Perfetto-IN 90	64
Perfetto-IN 90 IP66	65
Perfetto-IN 90 IP66/20	66
PF 15	174
PF 19	175
PF 22	174
PF 30	175
PN 180	280
PN 210	281
PN 230	280
PN 280	281
Pole-Cute	262
RA 11 Dixit LED	75
RA 11 Q Dixit LED	76
RA 11 Soft Dixit LED	78
RA 11 tiltable Dixit LED	79
RA 11 TL Dixit LED	77
RA 14 Dixit LED	81
RA 16	82
RA 17 Dixit LED	82
RA 20 Dixit LED	83
RA 23SP Dixit LED	83

Name	Pag
RA 4	68
RA 7	68
RA 8 Dixit LED	69
RA 8 IP65 Dixit LED	70
RA 8 IP66 tiltable Dixit LED	74
RA 8 L Dixit LED	69
RA 8 L IP65 Dixit LED	70
RA 8 L TL Dixit LED	72
RA 8 Q Dixit LED	71
RA 8 Soft Dixit LED	73
RA 8 tiltable Dixit LED	74
RA 8 TL Dixit LED	72
Stilled	232
Stripled 154 IP20 / IP65	206
Stripled 180	205
Stripled 196 IP20 / IP65	207
Wall-Cut 150	231
Wall-Cut 80	230
Zeppel 400	189

Condizioni generali di vendita

General sale terms and conditions

Gli ordini si intendono accettati ai prezzi e alle condizioni di vendita in vigore. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con comunicazione scritta entro 8 giorni dalla nostra informazione di variazione. Gli ordini si intendono subordinati alla nostra accettazione.

I prezzi di listino si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, salvo accordi speciali.

Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere. Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni.

I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.

L'azienda si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alla propria produzione senza preavviso.

Sono possibili esecuzioni personalizzate. Sono richiesti minimi d'ordine.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

IVELA srl garantisce i prodotti del seguente catalogo per un termine di 2 anni dalla data di acquisto purché installati correttamente, e utilizzati nei limiti e in conformità alle specifiche tecniche dei componenti e alle prescrizioni del foglio di istruzione.

In caso di contestazione si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

ARIA si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.

Purchase orders are considered accepted at the sale prices and conditions at the time. In the event of a variation in price, terms and conditions at the point of sale, the purchaser shall have the right to cancel the orders placed at this time. Orders must be cancelled within eight days of receipt of such a variation. All purchase orders shall be considered accepted once Aria have given written confirmation.

All prices quoted in the price list are ex works unless otherwise agreed upon.

Aria are not liable for the goods at the moment they are handed over to the carrier for shipment. Carriage or shipment of goods by whatever transport or shipping means shall be always considered at the risk and responsibility of the purchaser. Aria shall not be considered liable for breakages, faults, thefts or alteration to said goods.

Delivery terms agreed upon are always to be considered indicative.

We reserve the right to alter our products without prior notification.

Customizations are possible. Minimum quantities required.

It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

IVELA srl guarantee the products of the current catalogue for a 2 year period from the date of purchase, provided that the installation is correct, and that the products are used within the limits and in conformity with the technical features of their components and with the requirements of the installation sheet.

All orders to which these Conditions of Sale apply, shall be governed by and construed in accordance with Italian Law.

ARIA reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications of any product illustrated in this catalogue.



ARIA – Member of Starlight Group

**Via B. Buozzi, 15 – 20050
Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121
Fax +39 02 95001205
aria@aria.lighting**

aria.lighting

Art Direction

Publifarm srl

Fotografie

ARIA Marketing & Communication Dept.

Bordegoni srl

Paolo Carlini Photographer

Nele Martensen

Mattia Aquila Photography

Seven Zhang

Angelo Talia

Pre-press e stampa

Finito di stampare

Arti Grafiche Alpine srl

2022